

1과목 : 임의구분

1. 다음 중 삼황화린의 주 연소생성물은?

- ① 오산화린가 이산화황
 ② 오산화린과 이산화탄소
 ③ 이산화황과 포스핀
 ④ 이산화황과 포스겐


2. 다음 위험물 중 석유속에 보관하는 것은?

- ① 황린 ② 칼륨
 ③ 탄화칼슘 ④ 마그네슘분말

3. 다음 중 특수인화물에 속하는 것은?

- ① $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$ ② CH_3COCH_3
 ③ C_6H_6 ④ $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$

4. 아세트산과 아세트산나트륨의 혼합 수용액에서 다음과 같은 전리가 이루어진다고 할 때 이 용액에 염산을 한방울 떨어뜨리면 어떤 변화가 일어나는지 가장 옳게 설명한 것은?



- ① CH_3COO^- 은 많아지고, CH_3COOH 은 적어진다.
 ② CH_3COOH 은 많아지고, CH_3COO^- 은 적어진다.
 ③ H^+ 은 많아지고, CH_3COOH 나 CH_3COO^- 는 변화가 없다.
 ④ H^+ 은 적어지고, CH_3COOH 나 CH_3COO^- 는 변화가 없다.

5. 에탄올에 진한 황산을 넣고 온도 130~140°C에서 반응시키면 축합반응에 의하여 생성되는 제4류 위험물은?

- ① 메틸알코올 ② 아세트알데히드
 ③ 디에틸에테르 ④ 디메틸에테르

6. 탄화칼슘과 질소가 약 700°C에서 반응하여 생성되는 물질은?

- ① 아세틸렌 ② 석회질소
 ③ 암모니아 ④ 수산화칼슘

7. 제1석유류라 함은 아세톤 및 휘발유 그 밖에 액체로서 1기압에서 인화점이 얼마 미만인 것을 말하는가?

- ① 섭씨 20도 ② 섭씨 21도
 ③ 섭씨 70도 ④ 섭씨 200도

8. 다음 유지류 중 요오드값이 가장 큰 것은?

- ① 야자유 ② 피마자유
 ③ 올리브유 ④ 정어리기름

9. 다음 보기와 같은 공통점을 갖지 않는 것은?

- 탄환수소이다.
 - 치환반응보다는 첨가반응을 잘 한다.
 - 석유화학공업 공정으로 얻을 수 있다.

- ① 에텐 ② 프로필렌
 ③ 부텐 ④ 벤젠

10. 다음 이산화탄소 소화약제의 성상 중 틀린 것은?

- ① 증가비중 : 1.53
 ② 기체밀도(0°C, 1atm) : 1.96g/L
 ③ 임계온도 : 31°C
 ④ 임계압력 : 167.8atm

11. 등적색의 결정으로 비중이 약 2.69이며, 알코올에는 불용이고 분해온도가 약 500°C로서 가열에 의해 분해하여 산소를 생성하는 위험물은?

- ① 중크롬산칼륨 ② 중크롬산암모늄
 ③ 중크롬산아연 ④ 중크롬산나트륨

12. 산화프로필렌에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 증기는 공기보다 무겁다.
 ② 연소범위가 가솔린보다 넓다.
 ③ 발화점이 상온이하로 매우 위험하다.
 ④ 물에 녹는다.

13. 다음 중 은백색의 광택성 물질로서 비중이 약 1.74인 위험물은?

- ① Cu ② Fe
 ③ Al ④ Mg

14. 브롬을 탈색시키며, 완전연소할 때 CO_2 와 H_2O 가 같은 물수로 생성되는 탄화수소에 해당하는 것은?

- ① $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{CH}$ ② $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$
 ③ $\text{CH}_2 = \text{C} = \text{CH}_2$ ④ $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$

15. 제4류 위험물 중 품명이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① 니트로벤젠 ② 에틸렌글리콜
 ③ 아닐린 ④ 포름산에틸

16. 다음 중 분자간의 수소결합을 하지 않는 것은?

- ① HF ② NH_3
 ③ CH_3F ④ H_2O

17. 공기의 성분이 다음 표와 같을 때 공기의 평균 분자량을 구하면 얼마인가?

성분	분자량	부피함량(%)
질소	28	78
산소	32	21
마르곤	40	1

- ① 28.84 ② 28.96
 ③ 29.12 ④ 29.44

18. 다음 중 이상유체에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압력을 가하면 부피가 감소하고 압력이 제거되면 부피가 다시 증가하는 가상 유체를 의미한다.
 ② 뉴턴의 점성법칙에 따라 거동하는 가상 유체를 의미한다.
 ③ 비점성, 비압축성이 가상 유체를 의미한다.
 ④ 유체를 관내부로 이동시키면 유체와 관벽사이에서 전단응력이 발생하는 가상 유체를 의미한다.

19. 다음 위험물 중 제3석유류에 해당하지 않는 물질은?

- ① 니트로톨루엔 ② 에틸렌글리콜
 ③ 글리세린 ④ 태레핀유

20. 염소산칼륨의 성상을 옳게 나타낸 것은?

- ① 무색의 입방정계 결정 ② 갈색의 정방정계 결정
 ③ 갈색의 사방정계 결정 ④ 무색의 단사정계 결정

2과목 : 임의구분

21. H_2S 에서 S의 비공유전자쌍은 몇 개인가?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

22. 옥외탱크저장소의 방유제 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 하나인 때는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 한다.
 ② 방유제의 높이는 0.5m 이상 3m 이하로 한다.
 ③ 방유제 내의 면적은 8만 m^2 이하로 한다.
 ④ 높이가 1m를 넘는 방유제의 안팎에는 계단 또는 경사로를 70m 마다 설치한다.

23. 다음 중 위험물의 지정수량이 잘못 연결된 것은?

- ① 철분 - 500kg ② $(CH_3)_2CHNH_2$ - 200L
 ③ $CH_2=CHCOOH$ - 2000L ④ Mg - 500kg

24. 제3류 위험물인 수소화리튬에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 물과 반응하여 가연성 가스를 발생한다.
 ② 물보다 가볍다.
 ③ 대량의 저장 용기 중에는 아르곤을 농입한다.
 ④ 주수소화기 금지되어 있고 이산화탄소 소화기가 적응성이 있다.

25. 제1류 위험물 중 일명 초석이라고도 하며 차가운 느낌의 자극이 있고 짠맛이 나는 무색 또는 백색 결정의 질산염류는?

- ① KNO_3 ② $NaNO_3$
 ③ NH_4NO_3 ④ $KMnO_4$

26. 사용전압 35000V를 초과하는 특고압 가공전선과 위험물 제조소와의 안전거리 기준으로 옳은 것은?

- ① 5m 이상 ② 10m 이상
 ③ 13m 이상 ④ 15m 이상

27. 다음 위험물 품명에서 지정수량이 200kg 이 아닌 것은?

- ① 질산에스테르류 ② 니트로화합물
 ③ 아조화합물 ④ 히드라진유도체

28. 과산화벤조일의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수분이 흡수되면 분해하여 폭발위험이 커진다.
 ② 실온에서는 비교적 안정하나 가열·마찰·충격에 의해 폭발할 위험이 있다.
 ③ 가열을 하면 약 100°C 부근에서 흰 연기를 낸다.
 ④ 비활성 화석제를 첨가하여 폭발성을 낮출 수 있다.

29. 27°C, 2atm에서 20g의 CO_2 기체가 차지하는 부피는 약 몇 L 인가?

- ① 5.59 ② 2.80
 ③ 1.40 ④ 0.50

30. 다음 물질이 서로 혼합하고 있어도 폭발 또는 발화의 위험성이 없는 것은?

- ① 금속칼륨과 경유
 ② 질산나트륨과 유황
 ③ 과망간산칼륨과 적린
 ④ 이황화탄소와 과산화나트륨

31. 산화성고체 위험물인 과산화나트륨의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 열분해에 의해 산소를 방출한다.
 ② 물과의 반응성 때문에 물의 접촉을 피해야 한다.
 ③ 에테르와 혼합하면 혼촉발화의 위험이 있다.
 ④ 인화점이 낮은 가연성 물질이므로 화기의 접근을 금해야 한다.

32. 다음 중 지정수량이 가장 적은 위험물은?

- ① $(HOOCCH_2CH_2CO)_2O_2$ ② $Zn(C_2H_5)_2$
 ③ $C_6H_2CH_3(NO_2)_3$ ④ CaC_2

33. 다음 위험물의 옥내저장소 저장창고 바닥을 물이 침투하지 않는 구조로 하지 않아도 되는 위험물은?

- ① 제3류 위험물 중 금수성 물질
 ② 제1류 위험물 중 알칼리금속의 과산화물
 ③ 제4류 위험물
 ④ 제6류 위험물

34. 다음 제4류 위험물의 일반적인 성질에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 물에 녹지 않는 것이 많다.
 ② 액체 비중은 물보다 가벼운 것이 많다.
 ③ 인화의 위험이 높은 것이 많다.
 ④ 증기 비중은 공기보다 가벼운 것이 많다.

35. 메탄 75vol%, 프로판 25vol%인 혼합기체의 연소하한계는 몇 vol%인가? (단, 연소범위는 메탄 5~15vol%, 프로판 2.1~9.5vol%이다.)

- ① 2.72 ② 3.72
 ③ 4.63 ④ 5.63

36. 10wt%의 H_2SO_4 수용액으로 1M 용액 200mL를 만들려고 할 때 다음 중 가장 적합한 방법은? (단, S의 원자량은 32이다.)

- ① 원용액 98g에 물을 가하여 200mL로 한다.
 ② 원용액 98g에 200mL의 물을 가한다.
 ③ 원용액 196g에 물을 가하여 200mL로 한다.
 ④ 원용액 196g에 200mL의 물을 가한다.

37. 다음 중 가장 약한 산은 어느 것인가?

- ① $HClO$ ② $HClO_2$
 ③ $HClO_3$ ④ $HClO_4$

38. 다음 중 스프링클러헤드의 설치 기준으로 틀린 것은?

- ① 개방형 스프링클러헤드는 헤드 반사판으로부터 수평방향으로 0.3m의 공간을 보유하여야 한다.
- ② 폐쇄형 스프링클러헤드의 반사판과 헤드의 부착면과의 거리는 30cm 이하로 한다.
- ③ 폐쇄형 스프링클러헤드 부착장소의 평상시 최고 주위 온도가 28°C 미만인 경우 58°C 미만의 표시온도를 갖는 헤드를 사용한다.
- ④ 개구부에 설치하는 폐쇄형 스프링클러헤드는 당해 개구부의 상단으로부터 높이 30cm 이내의 벽면에 설치한다.

39. 옥외탱크저장소의 탱크 중 압력탱크의 수압시험 기준은?

- ① 최대상용압력의 2배의 압력으로 20분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.
- ② 최대상용압력의 2배의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.
- ③ 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 20분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.
- ④ 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

40. 공기를 차단하고 황린을 가열하면 적린이 만들어지는데 이 때 필요한 최소 온도는 약 몇 °C 정도인가?

- ① 60 ② 120
 ③ 260 ④ 400

3과목 : 임의구분

41. 다음 중 Mn 의 산화수가 +2인 것은?

- ① KMnO₄ ② MnO₂
 ③ MnSO₄ ④ K₂MnO₄

42. 다음 위험물 중에서 지정수량이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① KBrO₃ ② KNO₃
 ③ KIO₃ ④ KClO₃

43. 탄화알루미늄이 물과 반응하면 발생되는 가스는?

- ① 이산화탄소 ② 일산화탄소
 ③ 메탄 ④ 아세틸렌

44. 제조소등의 관계인은 그 제조소등의 용도를 폐지한 때에는 폐지한 날로부터 며칠 이내에 신고하여야 하는가?

- ① 7일 ② 14일
 ③ 30일 ④ 90일

45. 제5류 위험물의 저장 및 취급방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점화원 및 분해를 촉진시키는 물질로부터 멀리한다.
 ② 용기의 파손 및 충격에 주의한다.
 ③ 가급적 소량으로 분리하여 저장한다.
 ④ 운반용기의 외부에 “물기엄금” 주의사항을 표시한다.

46. 산화성액체 위험물에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과산화수소의 경우 물과 접촉하면 심하게 발열하고 폭발의 위험이 있다.
 ② 질산은 불연성이지만 강한 산화력을 가지고 있는 강산화

성 물질이다.

- ③ 질산은 물과 접촉하면 발열하므로 주의하여야 한다.
 ④ 과염소산은 강산이고 불안정하여 분해가 용이하다.

47. 다음 중 소화약제인 Halon 1301의 분자식은?

- ① CF₂Br₂ ② CF₃Br
 ③ CFB₃ ④ CBr₃Cl

48. 아세톤에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 보관 중 분해하여 청색으로 변한다.
 ② 요오드포름 반응을 일으킨다.
 ③ 아세틸렌 가스의 흡수제에 이용된다.
 ④ 연소 범위는 약 2.6 ~ 12.8% 이다.

49. 특정옥외저장탱크의 구조에 대한 기준 중 틀린 것은?

- ① 탱크의 내경이 16m 이하일 경우 옆판의 두께는 4.5mm 이상일 것
 ② 지붕의 최소두께는 4.5mm로 할 것
 ③ 부상지붕은 당해 부상지붕 위에 적어도 150mm에 상당한 물이 체류한 경우 침하하지 않도록 할 것
 ④ 밑판의 최소두께는 탱크의 용량이 1000kL 이상의 것에 있어서는 9mm로 할 것

50. 위험물안전관리법에서 정한 경보설비에 해당하지 않는 것은?

- ① 비상경보설비 ② 자동화재탐지설비
 ③ 비상방송설비 ④ 영상음향차단경보기

51. 알루미늄분이 수산화나트륨 수용액과 접촉했을 때 발생하는 것은?

- ① NaO₂ ② Na₂Al(OH)₂
 ③ H₂ ④ AlO₂

52. 다음 중 암적색의 분말인 비금속 물질로 비중이 약 2.2, 발화점이 약 260°C로 물에는 불용성인 위험물은?

- ① 적린 ② 황린
 ③ 삼황화리 ④ 유황

53. 연소범위가 약 2.5 ~ 80.5 vol% 이고 은, 구리 등과 반응을 일으켜 폭발성 물질인 금속 아세틸라이드를 생성하는 것은?

- ① 에탄 ② 메탄
 ③ 아세틸렌 ④ 톨루엔

54. 질산에스테르류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 알코올기를 함유하고 있다.
 ② 모두 물에 녹는다.
 ③ 폭약의 원료로도 사용한다.
 ④ 산소를 함유하는 무기화합물이다.

55. c 관리도에서 k = 20 인 군의 총부적합(결점)수 합계는 58 이었다. 이 관리도의 UCL, LCL을 구하면 약 얼마인가?

- ① UCL = 6.92, LCL = 0
 ② UCL = 4.90, LCL = 고려하지 않음
 ③ UCL = 6.92, LCL = 고려하지 않음

① UCL = 8.01, LCL = 고려하지 않음

56. 일정 통제를 할 때 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 비용의 증가를 의미하는 것은?

- ① 비용구배(Cost slope)
- ② 정상소요시간(Normal duration time)
- ③ 비용견적(Cost estimation)
- ④ 총비용(Total cost)

57. 일반적으로 품질코스트 가운데 가장 큰 비율을 차지하는 코스트는?

- ① 평가코스트
- ② 실패코스트
- ③ 예방코스트
- ④ 검사코스트

58. 다음 중 데이터를 그 내용이나 원인 등 분류 항목별로 나누어 크기의 순서대로 나열하여 나타낸 그림을 무엇이라 하는가?

- ① 히스토그램(histogram)
- ② 파레토도(pareto diagram)
- ③ 특성요인도(causes and effects diagram)
- ④ 체크시트(check sheet)

59. 모든 작업을 기본동작으로 분해하고, 각 기본 동작에 대하여 성질과 조건에 따라 미리 정해 놓은 시간치를 적용하여 정마시간을 산정하는 방법은?

- ① PTS법
- ② WS법
- ③ 스톱워치법
- ④ 실적자료법

60. 로트로부터 시료를 샘플링해서 조사하고, 그 결과를 로트의 관점기준과 대조하여 그 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사를 무엇이라 하는가?

- ① 샘플링검사
- ② 전수검사
- ③ 공정검사
- ④ 품질검사

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	②	③	②	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	④	③	②	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	④	①	①	①	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	④	②	③	①	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	②	④	①	②	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	③	④	①	②	②	①	①