1과목: 기계보전 일반(대략구분)

- 1. 정비 시스템에 속하지 않는 것은?
 - ① 예방 정비
- ② 사후 정비
- ③ 개량 정비
- ④ 개수 정비
- 2. 일반 유도 전동기의 특징으로 틀린 것은?
 - ① 구조가 간단하다.
- ② 품질, 성능이 안정되어 있다.
- ③ 회전수 조절이 자유롭다. ④ 전원 회로설치가 용이하다.
- 3. 배관을 분기하지 않고 방향만 180로 바꿔주는 배관용 이음쇠 는?
 - ① EI(T)
- ② 와이(Y)
- ③ 크로스(cross)
- ④ U형 밴드
- 4. 배관설비 중 나사이음부의 누설이 발생했을 때 정비 내용으로 잘못된 것은?
 - ① 나사이음부 누설이 발생했을 경우 그 상태로 밸브나 관을 더 죈다
 - ② 플랜지부터 순차적으로 누설부위 까지 분해하여 상태를 확인한다.
 - ③ 누설부위의 교체 여부를 판단한 후 교체가 불필요 할 때 에는 실(seal) 테이프를 감고 다시 조립한다.
 - ④ 관의 분해, 교체가 용이하게 플랜지나 유니언 이음쇠가 적당히 배치되도록 한다.
- 5. 금속재료가 고온에서 일정한 하중을 받고 있을 때 시간의 경 과에 따라 변형도가 증가하는 현상을 무엇이라 하는가?
 - ① 피로한도
- ② 크리프
- ③ 인장강도
- ④ 시효경화
- 6. 고장, 정지 또는 유해한 성능저하를 가져온 후에 수리를 행하는 보전 방식은?
 - ① 사후보전
- ② 예방보전
- ③ 생산보전
- ④ 개량보전
- 7. 나사의 종류를 표시하는 기호 중에서 관용평행나사를 나타내는 것은?
 - ① E
- ② G
- ③ M
- 4 R
- 8. 브레이크(brake)의 역할이 아닌 것은?
 - ① 기계 운동부분의 에너지를 흡수한다.
 - ② 기계 운동부분의 속도를 감소시킨다.
 - ③ 기계 운동부분을 정지시킨다.
 - ④ 기계 운동부분의 마찰을 감소시킨다.
- 9. 웜기어(worm gear)의 감속기의 특징으로 잘못된 것은?
 - ① 치면 에서의 미끄럼이 커서 전동효율이 떨어진다.
 - ② 적은 용량으로 큰 감속비를 얻을 수 있다.
 - ③ 역전을 방지할 수 있다.
 - ④ 소음이 커서 정숙한 회전이 어렵다.
- 10. 직접측정에 사용되는 측정기가 아닌 것은?
 - ① 버니어캘리퍼스
- ② 마이크로미터

- ③ 다이얼게이지
- ④ 측장기
- 11. 캐비테이션의 방지책이 아닌 것은?
 - ① 펌프의 설치 위치를 되도록 낮게 할 것
 - ② 흡입관을 가능한 짧게 할 것
 - ③ 펌프의 회전수를 낮게 할 것
 - ④ 흡입양정을 크게 할 것
- 12. 두 개의 너트를 사용하여 최초의 너트로 조이고 두 번째 너트를 조인 후 두 번째 너트를 잡고 최초의 너트를 약간 역회전 시켜서 볼트 너트의 풀림을 방지하는 이완 방지법은?
 - ① 홈달린 너트 분할 핀 고정에 의한 방법
 - ② 절삭 너트에 의한 방법
 - ③ 로크 너트에 의한 방법
 - ④ 특수 너트에 의한 방법
- 13. 액상 윤활유가 갖추어야 할 성질이 아닌 것은?
 - ① 충분한 점도를 가질 것
 - ② 청정하고 균질하지 않을 것
 - ③ 화학적으로 불활성일 것
 - ④ 산화나 열에 대한 안정성이 높을 것
- 14. 양쪽지지형 송풍기의 축을 설치할 때 전동기축과 반전동기 축의 좌·우측 구배의 차는 몇 mm 이하인가?
 - ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 0.15
- 4 0.2
- 15. 모터와 펌프의 축을 커플링으로 연결 조립하여 가동하였을 때 커플링 연결부의 축 정렬 불량으로 나타날 수 있는 가장 일반적인 현상은 무엇인가?
 - ① 언밸런스
- ② 미스 얼라인먼트
- ③ 공진현상
- ④ 캐비테이션
- 16. 윤활유 급유법 중 순환 급유방식이 아닌 것은?
 - ① 사이펀 급유법
- ② 강제순환 급유법
- ③ 중력순환 급유법
- ④ 유욕 급유법
- 17. 내연기관의 윤활유에 연료유가 혼입되어 윤활유의 점도가 변화하는 현상은?
 - ① 윤활유의 산화
- ② 윤활유의 탄화
- ③ 윤활유의 유화
- ④ 윤활유의 희석
- 18. 관용 기계요소의 제도 시 유체의 표기가 잘못된 것은?
 - ① 공기 : A
- ② 가스: G
- ③ 기름 : L
- ④ 수증기 : S
- 19. 왕복식 압축기가 원심식 압축기 보다 좋은 점은 무엇인가?
 - ① 고압 발생이 가능하다.
- ② 맥동 압력이 없다.
- ③ 대용량이다.
- ④ 윤활이 쉽다.
- 20. 도형의 대부분을 외형도로 하고, 필요로 하는 요소의 일부 분만을 단면도로 나타낸 것은?
 - ① 전단면도
- ② 한쪽 단면도
- ③ 부분 단면도
- ④ 회전도시 단면도

2과목: 설비관리(대략구분)

- 21. 도면의 종류 중 제작도를 만드는 기초가 되는 도면은 무엇 91717
 - ① 계획도
- ② 견적도
- ③ 설명도
- ④ 주문도
- 22. 관료에서 유속의 급격한 변화에 의해 관내 압력이 상승 또 는 하강하는 현상은?
 - ① 캐비테이션
- ② 수격작용
- ③ 서징현상
- ④ 크래킹
- 23. 벨트 내측과 풀리 외측에 같은 피치의 사다리꼴 또는 원형 모양의 돌기를 만들어 회전 중에 벨트와 벨트 풀리가 이 물 림이 되어 미끄럼이 없이 정확한 회전각속도 비가 유지되는 벨트는?
 - ① 평 벨트
- ② V 벨트
- ③ 타이밍 벨트
- ④ 사일런트 체인
- 24. 투상도를 보는 방향에 따라 분류할 때 투상 물체의 가장 주 된 면, 즉 기본이 되는 투상도를 무엇이라 하는가?
 - ① 정면도
- ② 평면도
- ③ 우측면도
- ④ 후면도
- 25. 제조부문과 협의하여 연간계획 하에서 추진하며, 검사 주기 가 1개월 이내인 검사를 무엇이라 하는가?
 - ① 정기검사
- ② 일상검사
- ③ 월간검사
- ④ 분기검사
- 26. 다음 중 설비보전의 표준이 아닌 것은?
 - ① 설비 수리표준
- ② 설비 검사표준
- ③ 제조 기술표준
- ④ 설비 정비표준
- 27. 설비보전의 추진은 P-D-C-A 4단계의 사이클로 지속적인 개선을 추진한다. 내용이 틀린 것은?
 - ① 계획 (Plan)
- ② 실시 (Do)
- ③ 조정 (Control)
- ④ 재실시 (Action)
- 28. 계속적 또는 반복적으로 사용되며, 고액의 자본을 투입한 유형 고정 자산의 총칭을 무엇이라고 하는가?
 - ① 기구
- ② 범용 공작기계
- ③ 설비
- ④ 컴퓨터 제어기계
- 29. 설비보전을 효과적으로 운영함으로써 얻을 수 있는 기대 효 과와 거리가 먼 것은?
 - ① 설비 고장으로 인한 기계 및 작업의 유효시간 감소
 - ② 설비의 신뢰성 향상으로 인한 원가절감과 품질향상
 - ③ 작업장의 안전도 향상
 - ④ 설비 수리에 투입된 노무비의 증가
- 30. 자주보전에 대한 설명 중 거리가 가장 먼 것은?
 - ① TPM의 시작단계로 TPM 수행의 가장 기본이 될 기능이 다.
 - ② 자기가 운전하는 설비는 본인 스스로 관리함으로써 현장 개선의 일익을 담당하는 것이 핵심이다.
 - ③ 보전요원들은 기술개발을 위하여 많은 시간 투자와 제조 현장의 생산성 극대화를 추진하여야 한다.

④ 고장 및 불량을 극소화 하여 회사가 계획하고 필요한 보 전효율 달성을 목적으로 한다.


3과목: 공유압 일반(대략구분)

- 31. 생산보전을 중심으로 총체적인 설비관리를 추진함으로서 얻 을 수 있는 효과가 아닌 것은?
 - ① 제조원가 감소
 - ② 예비품 관리향상 및 재고 감소
 - ③ 설비보전 비용증가 및 제품불량 감소
 - ④ 설비고장에 따른 휴지손실 감소
- 32. 공구관리의 기능을 계획단계와 보전단계로 구분할 때 계획 단계의 기능은?
 - ① 공구의 제작 및 수리 ② 공구의 검사
 - ③ 공구의 보관과 대출
- ④ 공구의 설계 및 표준화
- 33. 만성로스 개선 방법 중에서 설비나 시스템의 불합리 현상을 원리 및 원칙에 따라 물리적 성질과 메커니즘을 밝히는 사 고방식은?
 - ① QM분석
- ② FMEA
- ③ FTA
- ④ PM분석
- 34. 과학적 합리적 계측을 전제로 생산활동이나 상업활동 및 경 영관리를 할 수 있는 관리는?
 - ① 생산관리
- ② 자재관리
- ③ 원가관리
- ④ 계측관리
- 35. 종합적 생산보전(TPM)의 주요활동과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 자주보전활동
- ② 계획부전활동
- ③ 전문보전활동
- ④ 사후활동(소방활동)
- 36. 보처(Bottcher)는 보전조직을 집중보전, 지역보전, 부분보전 및 절충보전으로 구분하고 있다. 집중보전의 장점으로 볼 수 없는 것은?
 - ① 노동력의 유효성
- ② 보전비 통제의 확실성
- ③ 보전책임의 명확성
- ④ 운전과의 일체감
- 37. 공사관리에서 PERT의 계산절차는 낙관적 시간, 비관적 시 간, 전형적 시간의 추정시간을 사용하여 어떤 분포의 평균 치를 구하는가?
 - ① 정규분포
- ② 베타분포
- ③ 지수분포
- ④ 포아송분포
- 38. 예방보전 주기에 대한 설명으로 맞는 것은?
 - ① 예비품 이용이 용이한 설비는 예방보전이 유리하다.
 - ② 예방보전 주기가 짧으면 보전비용이 감소한다.
 - ③ 예방보전 주기가 짧으면 돌발고장 수리횟수가 감소한다.
 - ④ 고장정지 손실이 큰 중점설비는 예방보전주기를 길게 한 다.
- 39. 개별개선 활동대상으로 해당되지 않는 것은?
 - ① 설비효율 저하 6대 로스 개선활동
 - ② 사람의 효율 저하 7대 로스 개선활동
 - ③ 원단위 3대 로스 개선활동
 - ④ 일상업무 및 5S를 위한 개선활동

- 40. 유압 실린더나 유압 모터의 작동 방향을 바꾸는데 사용되는 것으로 회로 내의 유체 흐름의 통로를 조정 하는 것은?
 - ① 체크 밸브
- ② 유량제어 밸브
- ③ 방향 제어 밸브
- ④ 압력 제어 밸브
- 41. 다음 도면을 보고 알 수 없는 사항은 어느 것인가?



- ① 포트 수
- ② 위치의 수
- ③ 조작방법
- ④ 접속의 형식
- 42. 공압 북동 실린더의 구조에서 커버와 실린더 튜브를 서로 결속, 고정시키는 부위는 어떤 것인가?
 - ① 패킹
- ② 트라니언
- ③ 쿠션장치
- ④ 타이로드
- 43. 다음 중 압력제어 밸브에 속하지 않는 것은?
 - ① 감압밸브
- ② 교축밸브
- ③ 릴리프밸브
- ④ 시퀀스밸브
- 44. 다음 중 보조가스 용기에 대한 기호로 맞는 것은?



- 45. 조작력이 작용하고 있을 때의 밸브 몸체의 최종 위치를 나 타내는 용어는?
 - ① 노멀 위치
- ② 중간 위치
- ③ 작동 위치
- ④ 과도 위치
- 46. 유압피스톤 펌프의 구조에서 경사각을 조정하여 토출량을 변화시킬 수 있는 것은?
 - ① 콘로드
- ② 사판
- ③ 로우터
- ④ 밸브 플레이트
- 47. 유압 실린더의 기본 구성품이 아닌 것은?
 - ① 피스톤
- ② 피스톤 로드
- ③ 실린더 튜브
- ④ 프런지형 지지대
- 48. 기계식 서보밸브 설명과 관계가 없는 것은?
 - ① 위치 조정을 위하여 힘을 증폭하는 밸브이다.
 - ② 축의 운동방향 및 변위를 결정해 준다.
 - ③ 조향장치에 많이 사용한다.
 - ④ 오리피스에서 증폭되어 큰 힘을 낸다.
- 49. 다음은 어큐뮬레이터를 설치할 때 주의사항을 열거한 것이다. 틀린 것은?

- ① 어큐뮬레이터와 펌프사이에는 역류방지밸브를 설치한다.
- ② 어큐뮬레이터는 점검, 보수에 편리한 장소에 설치한다.
- ③ 펌프 맥동방지용은 펌프 토출측에 설치한다.
- ④ 어큐뮬레이터는 수평으로 설치한다.
- 50. 탠덤 실린더를 사용하여 실린더의 램을 전진시켜 높지 않은 압력으로 강력한 압축력을 얻을 수 있는 회로는?
 - ① 시퀀스 회로
- ② 무부하 회로
- ③ 증강 회로
- ④ 블리드 오프 회로

4과목: 산업안전(대략구분)

- 51. 다음 중 사용압력의 범위가 10~100kgf/cm²로서, 가장 널리 사용되는 공기 압축기는?
 - ① 회전식 공기 압축기
- ② 왕복식 공기 압축기
- ③ 스크루식 공기 압축기
- ④ 베인식 공기 압축기
- 52. 관로의 면적을 줄인 길이가 단면치수에 비하여 비교적 긴경우의 교축을 무엇이라 하는가?
 - ① 초크
- ② 오리피스
- ③ 공동
- ④ 서지
- 53. 작동유속에 혼입하는 불순물을 제거하기 위하여 사용하는 부품은 어느 것인가?
 - ① 스트레이너
- ② 밸브
- ③ 패킹
- ④ 축압기
- 54. 산업안전보건법의 목적에 해당되지 않는 것은?
 - ① 산업안전보건기준의 확립
 - ② 산업재해의 예방과 쾌적한 작업환경조성
 - ③ 산업안전보건에 관한 정책의 수립 및 실시
 - ④ 근로자의 안전과 보건을 유지 · 증진
- 55. 크레인 후크걸이용 와이어로프의 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치를 무엇이라 하는가?
 - ① 권과방지장치
- ② 과부하방지장치
- ③ 해지장치
- ④ 비상정지장치
- 56. 재해의 원인으로 볼 수 없는 것은?
 - ① 운전을 정지하고 기계를 정비한다.
 - ② 허가없이 장치를 운전한다.
 - ③ 결함이 있는 장치를 운전한다.
 - ④ 안전장치를 제거하고 운전한다.
- 57. 건설재해 예방대책으로 맞지 않는 것은?
 - ① 경영자의 안전에 관한 인식이 투철하여야 한다.
 - ② 근로자에 대한 안전 관리 교육을 철저히 하여야 한다.
 - ③ 재해 예방을 위하여 적정한 공사 기간을 확보하여야 한다.
 - ④ 하도급에 대한 안전관리체제를 느슨하게 하여야 한다.
- 58. 가죽제 안전화의 구비조건으로 맞지 않는 것은?
 - ① 신는 기분이 좋고 작업이 쉬울 것
 - ② 잘 구부러지고 신축성이 있을 것
 - ③ 가능한 가벼울 것

- ④ 디자인, 색상 등은 고려하지 말 것
- 59. 가연성 물질이라고 볼 수 없는 것은?

① 아세틸렌

② 프로판

③ 수소

④ 산소

- 60. 선반작업 시 안전사항으로 올바르지 않은 것은?
 - ① 절삭공구의 고정은 확실하게 한다.
 - ② 공작물의 측정은 절삭 또는 회전 중에 장갑을 끼고 한다.
 - ③ 가공물의 장착이 끝나면 척 렌치류는 벗겨 놓는다.
 - ④ 기계위에 공구나 가공물을 올려놓지 않는다.

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	4	1	2	1	2	4	4	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	3	2	1	2	1	4	3	1	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	1	2	3	3	3	4	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	4	4	4	4	4	2	3	4	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	2	2	3	2	4	4	4	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	1	1	3	3	1	4	4	4	2