

Scala의 보정방법을 사용하시오.)

- ① 120 ppm ② 140 ppm
③ 160 ppm ④ 180 ppm

17. 다음 중 생물학적 노출지수(BEIs)를 이용하여 유해물질의 노출 및 흡수정도를 평가하기 위한 측정시료로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 소변(urime) ② 호기(exhaled air)
③ 혈액(Blood) ④ 피부(skin)

18. 주로 앉아서 일하는 사람에게서 발생하는 요통장애를 감소시키기 위한 방법으로 적절치 못한 것은?

- ① 방석등을 이용하여 척추의 곡선을 유지하지 않는다.
② 다리가 편안하도록 의자의 높이를 조절하고, 상체를 반듯이 펴고 허리를 약간 뒤로 젖힌다.
③ 차나 트랙터에서 내릴 때 뛰어내리지 않는다.
④ 차나 트랙터에서 타고 내릴 때 몸을 회전하지 않는다.

19. 근육이 운동을 시작하면 필요한 에너지를 여러 가지 방법에 의하여 공급받게 되는데, 가장 먼저 에너지를 공급하기 시작하는 것은 무엇인가?

- ① 아데노신 삼인산(ATP) ② 크레아틴 인산(CP)
③ 글리코겐 ④ 포도당

20. 젊은 근로자의 약한 쪽 손의 힘은 평균 45kp이다. 이러한 근로자가 무게 10kg인 상자를 두 손으로 들어올릴 경우 한 손의 작업강도는? (단, 1kp는 질량 1kg을 중력의 크기로 당기는 힘)

- ① 5.1% ② 11.1%
③ 15.3% ④ 20.1%

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. NaOH 2g을 1000ml의 증류수에 용해하여 0.1N-HCl용액으로 중화적정시 소요되는 HCl용액의 용량은?

- ① 200ml ② 300ml
③ 400ml ④ 500ml

22. 작업환경 공기 중에 TLV가 750ppm인 아세톤이 500ppm, TLV가 200ppm인 부틸아세테이트가 180ppm, TLV가 200ppm인 메틸에틸케톤이 150ppm으로 측정되었다. 이들이 상가작용을 일으킨다고 가정할 때 허용기준의 초과도는?

- ① 1.3 ② 1.8
③ 2.3 ④ 2.8

23. 활성탄관(charcoal tubes)을 사용하여 포집하기에 가장 부적합한 오염물질은?

- ① 염소화 탄화수소류 ② 에스테르류
③ 방향족 아민류 ④ 알코올류

24. 작업장의 기본적인 특성을 파악하는 예비조사의 목적과 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 동일(유사)노출그룹설정
② 발생하는 유해인자 특성조사
③ 작업장과 공정의 특성파악
④ 노출기준 초과여부 판정

25. 흡광광도법에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 광원에서 나오는 빛을 단색화장치에 의하여 넓은 파장 범위의 빛을 선택하고 있다.
② 선택된 파장의 빛을 시료액 층으로 통과시킨 후흡광도를 측정하여 농도를 구한다.
③ 분석의 기초가 되는 법칙은 램버트-비어의 법칙이다.
④ 표준액에 대한 흡광도와 농도의 관계를 구한 후 시료의 흡광도를 측정, 농도를 구한다.

26. 어떤 작업장에서 일산화탄소(CO)농도를 측정한 결과 16ppm, 9ppm, 6ppm, 4ppm, 3ppm, 6ppm 으로 나타났을 때 기하 평균농도는?

- ① 5.2ppm ② 6.3ppm
③ 7.3ppm ④ 8.5ppm

27. 어느 작업장에서 Low volume air sampler 를 사용 하여 분진농도를 측정하였다. sampling, 전후의 filter 무게는 각각 21.6mg , 130.4mg 이었으며 pump의 유량은 4.24Lpm이었고, 480분 동안 시료를 채취하였다면 분진의 농도는?

- ① 약 38 mg/m³ ② 약 44 mg/m³
③ 약 53 mg/m³ ④ 약 67 mg/m³

28. 시료채취시간은 작업환경 측정에서 매우 중요한 요소이며 단시간, 장시간, 총작업시간, 작업시간의 일부분등 여러 종류의 시료채취 방법이 있다. 다음중 가장 바람직한 시료채취 방법은?

- ① 단시간 시료채취(Grab Samples)
② 총작업시간 동안 여러개의 시료를 계속하여 채취하는 방법(Full Period,consecutive samples)
③ 총작업 시간동안 1개를 채취하는 방법(Full period, single samples)
④ 작업시간의 일부분 동안 여러개의 시료를 채취 하는 방법(Partial period,consecutive samples)

29. 작업장 공기중 벤젠증기를 활성탄관 흡착제로 채취할때 작업장 공기중 페놀이 함께 다량 존재하면 벤젠증기를 효율적으로 채취할 수 없게 되는 이유로 타당한 것은?

- ① 벤젠과 흡착제와의 결합자리를 페놀이 우선적으로 차지 하기 때문
② 실리카겔 흡착제가 벤젠과 페놀이 반응할 수 있는 장소로 이용되어 부산물을 생성하기 때문
③ 페놀이 실리카겔과 벤젠의 결합을 증가시키는 다리 역할을 하여 분석시 벤젠의 탈착을 어렵게 하기 때문
④ 벤젠과 페놀이 공기내에서 서로 반응을 하여 벤젠의 일부가 손실되기 때문

30. 납을 sampling하여 실험실에서 분석한 결과 50μg/m³ 이었다. 시료 채취는 480분 했고 이때 펌프의 유량은 2.0liter/min 이었다. 그런데 실제유량은 2.4 liter/min으로 나타났다. 이 작업장의 실제 납 농도는?

- ① 35.5 μg/m³ ② 41.7 μg/m³
③ 45.3 μg/m³ ④ 48.3 μg/m³

31. 석면분진 측정방법중 공기중 석면시료를 가장 정확하게 분석할 수 있고 석면의 성분 분석이 가능하며 매우 가는 섬유도 관찰가능하나 값이 비싸고 분석시간이 많이 소요되는 것은?

- ① 위상차현미경법 ② 편광현미경법

- ③ X-선 회절법 ④ 전자현미경법

32. 어느 작업장의 Acetone 의 농도를 측정 평가한 결과 1시간 350ppm, 3시간 200ppm, 4시간 150ppm에 폭로된 결과를 얻었다. TWA(시간가중평균치)를 계산 하면?

- ① 176 ppm ② 184 ppm
③ 194 ppm ④ 212 ppm

33. 공기중 벤젠농도를 측정한 결과 10mg/m³으로 검출되었다. 현재, 공기의 온도가 25℃, 기압은 1atm이고 벤젠의 분자량이 78이라면 공기중 농도는 몇ppm인가?

- ① 11.8ppm ② 5.9ppm
③ 3.1ppm ④ 2.2ppm

34. 공기중에 1,2-dichloroethan(TLV = 50ppm)이 20ppm, carbon tetrachloried(TLV = 10ppm)이 5ppm, 1,2-dibromoethane(TLV = 20ppm)이 10ppm함유되어 있는 혼합물의 허용농도는? (단, 이들은 상가작용을 일으킨다고 가정)

- ① 20ppm ② 25ppm
③ 30ppm ④ 35ppm

35. 작업장의 입자상물질 여과포집에 사용하는 필터가 갖추어야 할 특성 중 가장 관계가 적은 것은?

- ① 흡습성이 적을 것
② 흡인시 압력손실이 적을 것
③ 포집대상 입자의 입도분포에 대하여 포집효율이 높을 것
④ 100℃ 이상의 고온에 견딜 수 있을 것

36. 작업환경에서 채취한 시료중 유해한 유기물질의 성분을 가스 크로마토그래피법으로 분석하고자 한다. 분리관의 충전물질의 조건이다. 맞지 않는 것은?

- ① 분석대상물질을 완전히 분리하는 것이어야 한다.
② 사용온도에서 증기압이 높고 점성이 큰것이어야 한다.
③ 화학적으로 안정된 성질을 가진 것이어야 한다.
④ 화학적 성분이 일정한 물질이어야 한다.

37. 분석에서 언급되는 용어의 설명이다. 맞는 것은?

- ① LOD는 LOQ의 10배로 정의하기도 한다.
② LOQ는 분석결과가 신뢰성을 가질 수 있는 양이다.
③ 회수율(%)=첨가량/분석량 × 100
④ LOQ란 검출한계를 말한다.

38. 어느 작업환경에서 발생하는 소음원이 92dB로서 4개이다. 이때의 전체소음은 어느 정도이겠는가?

- ① 96dB ② 98dB
③ 100dB ④ 102dB

39. 표준편차를 구하는 일반적 공식으로 가장 적절한 것은?

$$① S = \left[\frac{\sum_{i=1}^N (x - \bar{x})^2}{N} \right]^{0.5}$$

$$② S = \left[\frac{\sum_{i=1}^N (x - \bar{x})^2}{N} \right]^2$$

$$③ S = \left[\frac{\sum_{i=1}^N (x + \bar{x})^2}{N} \right]^{0.5}$$

$$④ S = \left[\frac{\sum_{i=1}^N (x + \bar{x})^2}{N} \right]^2$$

40. 공기중 석면을 포집하는데 적합한 여재(media)는? (단, 여과포집방법 : 현미경을 이용한 계수용 시료의 포집)

- ① Glass fibre filter를 사용
② PVC filter를 사용
③ Mixed cellulose ester membrane filter를 사용
④ Membrane filter 앞에 Glass fibre filter를 장착

3과목 : 작업환경관리대책

41. 송풍관의 내면의 마모,부식 및 분진의 퇴적상태를 판정하기 위한 기준으로 틀린 것은?

- ① 전체 측정점에서 판의 두께가 설계두께의 1/4이상이어야 한다.
② 덕트내의 동압이 초기동압의 ± 5% 이내이어야 한다.
③ 분진 등의 퇴적으로 인한 이상한 소리가 없어야 한다.
④ 부식의 원인이 되는 도장 등의 손상이 없어야 한다.

42. 정상류 흐름에 질량보존의 원리를 적용하여 얻은 유체역학적인 기본 이론은?

- ① 연속방정식 ② 베르누이 정리
③ 보일-샤의 법칙 ④ 뉴턴의 점성법칙

43. 방독마스크에 사용되는 흡수관의 종류와 표식이 잘못된 것은?

- ① 유기가스용 - C, 검은색
② 일산화탄소용 - E, 빨간색
③ 암모니아용 - H, 초록색
④ 황화수소용 - A, 회색

44. 벤젠 2L 가 모두 증발하였다면 벤젠이 차지하는 부피는? (단, 벤젠의 비중은 0.88이고 분자량은 78, 21℃ 1기압)

- ① 176 L ② 258 L
③ 325 L ④ 544 L

45. 송풍기 평가표에 명시되어 있지 않은 항목은?

- ① 유량 ② 브레이크 마력
③ 송풍기 유압 ④ 송풍기 크기

46. 수증기가 발생하는 작업장의 필요환기량(Q(m³/시간))을 구하는 식으로 알맞는 것은? (단, 수증기부하량 : W(kg/시간), 급배기의 절대습도차△G(kg/kg 건기))

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad Q &= 1.2 \frac{W}{\Delta G} & \textcircled{2} \quad Q &= \frac{W}{1.2 \Delta G} \\ \textcircled{3} \quad Q &= 0.3 \frac{W}{\Delta G} & \textcircled{4} \quad Q &= \frac{W}{0.3 \Delta G} \end{aligned}$$

47. 전체환기시설을 설치하는데 필요한 기본 원칙이다. 알맞은 내용 모두를 짝지은 것은?

- ㉠ 오염물질 농도를 측정하며 필요 환기량을 계산한다.
 ㉡ 배출공기를 보충하기 위하여 청정 공기를 공급한다.
 ㉢ 공기 배출구와 근로자의 작업위치 사이에 오염원이 위치해야 한다.

- ① ㉠㉡ ② ㉠㉢
 ③ ㉠㉢ ④ ㉠㉡㉢

48. 회전차 외경이 600mm인 레이디얼 송풍기의 풍량은 300m³/min, 송풍기 전압은 60mmH₂O, 축동력이 0.70kW이다. 회전차 외경이 1200mm로 동종의 레이디얼 송풍기가 같은 회전수로 운전된다면 이 송풍기의 축동력은?

- ① 20.2 kW ② 22.4 kW
 ③ 26.4 kW ④ 28.2 kW

49. 송풍형 호스 마스크의 기계 송풍시 경작업을 행하는 경우 필요한 공기량은?

- ① 50 l /min ② 150 l /min
 ③ 250 l /min ④ 350 l /min

50. 제진장치의 입구 및 출구의 정압이 동시에 감소된 원인으로 가장 적절한 것은?

- ① 제진장치내의 분진 퇴적
 ② 분지관과 후드사이의 분진 퇴적
 ③ 분지관의 시험공과 후드사이의 분진 퇴적
 ④ 송풍기의 점검 뚜껑 열림

51. 귀덮개를 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 차음효과의 개인차가 적다.
 ② 귀덮개의 크기를 여러가지로 할 필요가 있다.
 ③ 근로자들이 보호구를 착용하고 있는지를 쉽게 알 수 없다.
 ④ 귀마개보다 차음효과가 적다.

52. 국소배기 장치의 Hood에서 가장 효과적인 것은 다음 중 어느 것인가?

- ① 레시버식 캐노피형 ② 외부식 그리드형
 ③ 외부식 스룻드형 ④ 포위식 글로브박스형

53. 고열 발생원에 대한 공학적 대책 방법 중 대류에 의한 열흡수 경감법이 아닌 것은?

- ① 방열 ② 일반환기
 ③ 국소환기 ④ 차열판 설치

54. 후드의 유입계수가 0.7이고, 속도압이 10mmH₂O 일 때 후드

의 압력손실은 얼마인가?

- ① 4.3mmH₂O ② 7mmH₂O
 ③ 10mmH₂O ④ 15mmH₂O

55. 도금작업, 용접작업시 발생원에서 후드의 적절한 제어속도는?

- ① 0.25 ~ 0.5m/sec ② 0.5 ~ 1.0m/sec
 ③ 1.0 ~ 2.5m/sec ④ 2.5 ~ 10.0m/sec

56. 흡입풍량이 200m³/min, 송풍기 유효전압이 150mmH₂O, 송풍기 효율이 70%, 원동기 여유율이 1.2인 송풍기의 전동기 동력은? (단, 송풍기효율과 원동기 여유율을 고려함)

- ① 7.0kW ② 8.4kW
 ③ 10.1kW ④ 12.6kW

57. 분진이나 섬유유리 등으로부터 피부를 직접 보호하기 위해 사용하는 산업용 피부보호제는?

- ① 수용성 물질차단 피부보호제
 ② 피막형성형 피부보호제
 ③ 지용성 물질차단 피부보호제
 ④ 광과민성 물질차단 피부보호제

58. 시간당 1ℓ 의 Xylene이 증발되어 공기를 오염시키는 작업장이 있다. K값은 5, 분자량은 106, 비중은 0.86, 허용기준 TLV는 100ppm이다. 이 작업장을 전체환기 시키기 위한 필요환기량 Q(m³/분)은?

- ① 약 160 ② 약 560
 ③ 약 5500 ④ 약 10,000

59. 작업환경의 관리원칙중 격리(Isolation) 관리방법에 속하지 않는 경우는?

- ① 위생보호구사용
 ② 방사능 물질은 원격조정이나 자동화 감시체제
 ③ 인화성이 강한 물질 저장시 저장 탱크사이에 도랑을 파고 제방을 만든다.
 ④ Fume 배출 드래프트의 창을 안전 유리창으로 바꾼다.

60. 국소배기시설 성능시험시 법적으로 갖추어야할 필수장비와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스모크테스터 ② 청음기
 ③ 절연저항계 ④ 수주마노메타

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 다음 설명에 알맞은 공장별 조명 방법은?

전반조명으로 작업장 전체에 미치게 하고, 필요 최저한의 조도를 주고, 협조형의 반사등을 이용해서 광원을 적당한 높이로 하여 높은 조도를 준다.

- ① 천정이 낮고 넓은 작업장
 ② 천정이 높고 좁은 작업장
 ③ 천정이 높고 폭이 넓은 작업장
 ④ 천정이 낮고 폭이 좁은 작업장

62. 감압에 따른 기포형성량에 영향을 주는 세가지 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조직에 용해된 가스량
② 혈류를 변화시키는 상태
③ 감압속도
④ 감압환경 및 조건
63. 환경요소에 대한 저항성이 크며 저주파 차진에 좋으나 감쇠가 거의 없으며 공진시에 전달율이 매우 큰 방진재는?
① 방진고무 ② Felt
③ 금속스프링 ④ 코르크
64. 전리 방사선의 단위를 잘못 표시한 것은?
① R = 조사선량 ② rem = rad × RBE
③ rad = 흡수선량 ④ RBE = 방사선량
65. 일반소음에 대한 차음효과는 벽체의 단위표면적에 대하여 벽체의 무게가 2배 될 때마다 몇dB씩 증가하는가? (단, 벽체무게이외에 조건은 동일)
① 4 ② 6
③ 8 ④ 10
66. 방음벽 설계시 유의사항 중 틀린 것은?
① 음원의 지향성과 크기에 대한 상세한 조사를 실시한다.
② 벽의 투과손실은 회전감쇠치보다 최소한 5dB이상 크게 하는 것이 바람직하다.
③ 벽의 길이는 점음원일 경우 벽높이의 3배이상으로 하는 것이 바람직하다.
④ 벽에 의한 실용적인 삽입손실값의 한계는 점음원일 경우 25dB정도이다.
67. ()안에 알맞는 단위는?

1000Hz 순음의 음의 세기레벨 40dB의 음의 크기를 1 ()로 정의한다.

① NRN ② sone
③ PWL ④ phon
68. 청력손실이 500Hz에서 6dB, 1000Hz에서 10dB, 2000Hz에서 10dB, 4000Hz에서 20dB일 때 6분법에 의한 평균 청력손실은 얼마인가?
① 10 dB ② 11dB
③ 15dB ④ 20dB
69. 다음 중 파장이 가장 긴 선은 무엇인가?
① 자외선 ② 적외선
③ 가시광선 ④ X - 선
70. 소음성난청의 초기단계인 C₅ - dip 현상이 가장 심하게 나타나는 주파수는?
① 10,000Hz ② 6,000Hz
③ 4,000Hz ④ 1,000Hz
71. 음압이 60(N/m²) 일 때 음압레벨(dB)은?
① 60 dB ② 80 dB
③ 110 dB ④ 130 dB
72. 조도에 대한 설명 중 틀린 내용은?

- ① 1촉광(candle - power)은 12.57 루멘(lumen)과 같다.
② 1루멘(lumen)은 1촉광의 광원으로부터 단위 입체각으로 나가는 광속의 단위이다.
③ 1럭스(lux)는 1m²의 평면에 1푸트캔들(foot candle)의 빛이 비칠 때의 밝기를 말한다.
④ 1푸트캔들(foot candle)의 10.8럭스이다.
73. 효과적인 자연채광을 위해 바닥면적에 대한 유효창의 면적 비율은?
① 1/2~1/3 ② 1/5~1/6
③ 1/8~1/10 ④ 1/10~1/15
74. 인간 공학적인 측면에서 진동공구의 무게는 몇 kg 이상 초과하지 않는 것이 좋은가?
① 3kg ② 5kg
③ 10kg ④ 15kg
75. 실효복사온도(effective radiation)의 의미로 가장 적절한 것은?
① 건구온도와 습구온도의 차
② 습구온도와 흑구온도의 차
③ 습구온도와 복사온도의 차
④ 흑구온도와 기온의 차
76. 열경련의 가장 중요한 원인은?
① 순환기 부조화
② 체온의 급격한 상승
③ 체내의 수분 및 혈중의 염분손실
④ 중추신경마비
77. 원자핵에서 방출되는 전자의 흐름으로 알파(α)입자보다 가볍고 속도는 10배 빠르므로 충돌할 때마다 튕겨져서 방향을 바꾼다. 외부 조사도 잠재적 위험이 되나 내부조사가 더 큰 건강상의 문제를 일으키는 방사선은?
① 베타(β)입자 ② 감마(γ)입자
③ 양자 입자 ④ 중성자 입자
78. 전리 방사선중 인체에 투과되는 양이 큰 순서대로 나열한 것은? (단, α : 알파선, β : 베타선, γ : 감마선)
① γ > β > α ② β > γ > α
③ α > β > γ ④ α > γ > β
79. 전리방사선이 인체에 미치는 영향에 관여하는 인자와 가장 거리가 먼 것은?
① 전리작용 ② 피폭선량
③ 조직의 감수성 ④ 파장 및 진동수
80. 다음 중 한랭환경으로 인하여 발생되거나 악화되는 질병과 가장 거리가 먼 것은?
① 동상(Frostbite)
② Raynaud씨 병(Raynaud's disease)
③ 선단자람증(Acrocyanosis)
④ 케이슨병(Caisson disease)

81. 중독증상으로 파킨슨씨(parkinson)증후와 비슷한 보행장애가 나타나고 안면의 변화 및 배근력의 저하를 가져오는 중금속은?
 ① 카드뮴 ② 베릴륨
 ③ 비소 ④ 망간
82. 인체의 주요 기관별로 유해물질에 의한 중독영향을 고려할 때, 각 기관과 장애를 주는 유해물질을 옳게 짝지은 것은?
 ① 신장 : 4 - aminodiphenyl
 ② 조혈기관 : 카드뮴과 수은
 ③ 방광 : 벤젠과 TNT
 ④ 간 : 사염화탄소(CCl₄)
83. 방향족 탄화수소 중 급성전신중독을 유발하는데 있어서 독성이 가장 강한 것은?
 ① 크실렌 ② 에틸벤젠
 ③ 벤젠 ④ 톨루엔
84. 발암성물질로 알려진 Polychlorinated Biphenyl(PCB)가 과거에 가장 많이 사용되었던 업종은?
 ① 식품공업 ② 전기공업
 ③ 섬유공업 ④ 폐기물처리업
85. 도금 사업장에서 금속표면의 탈지 및 세정으로 사용되며, 간 및 신장 장애를 유발시키는 유기용제는?
 ① 톨루엔 ② 노르말렉산
 ③ 트리클로로 에틸렌 ④ 클로르포름
86. 벤젠이 함유된 물질을 다량 취급하여 발생하는 빈혈증은 일반적으로 어떤것을 말하는가?
 ① 용혈성빈혈증 ② 소적혈구색소감소빈혈증
 ③ 재생불량성빈혈증 ④ 적혈구모세포빈혈증
87. 화학적 질식성 가스로만 조립된 것은?
 ① 이산화탄소-청산가스 ② 메탄-에탄
 ③ 아황산가스-암모니아 ④ 일산화탄소-황화수소
88. 다음중 비소에 대한 설명에 해당되지 않는 것은?
 ① 5가보다는 3가의 비소화합물이 독성이 강하다.
 ② 장기폭로시 치아산식증을 일으킨다.
 ③ 급성중독은 용혈성 빈혈을 일으킨다.
 ④ 분말은 피부 또는 점막에 작용하여 염증 또는 궤양을 일으킨다.
89. 금속증기열은 고농도의 금속 산화물을 흡입함으로써 발병되는 질병이다. 그 원인물질로 알맞은 것은?
 ① 아연 ② 크롬
 ③ 니켈 ④ 비소
90. 유기물의 불완전 연소시 발생한 액체와 고체의 미세한 입자가 공기중에 부유되어 있는 혼합체를 무엇이라 하는가?
 ① 흠(fume) ② 연무질(aerosol)
 ③ 미스트(mist) ④ 증기(vapor)
91. 단위 작업장의 공기중에 질산과 카드뮴이 동시에 발생되어 작업자가 노출되었을 때 이들은 어떤 작용을 나타내는가?

- ① 상승작용 ② 복합작용
 ③ 길항작용 ④ 독립작용
92. 체내에 섭취된 화합물은 체내에서 해독되는데 이들 반응에 중요한 작용을 하는 것은?
 ① 백혈구 ② 효소
 ③ 적혈구 ④ 임파구
93. 독성실험에 관한 용어의 해설로 적합치 아니한 것은?
 ① ED₅₀ : 사망을 기준으로 하는 대신에 약물을 투여한 동물의 50%가 일정한 반응을 일으키는 양
 ② LD₅₀ : 시험유기체의 50%를 죽게하는 독성 물질의 양
 ③ LC₅₀ : 시험유기체의 50%를 죽게하는 독성물질의 농도
 ④ TD₅₀ : 시험유기체의 50%가 살아 남을 수 있는 독성물질의 최대 농도
94. 작업장내 유해물질에 의한 노출에서의 위해성(유해,위험성)은 어느 사항에 의하여 지배되는가
 ① 노출기준과 노출량 ② 노출기준과 노출농도
 ③ 독성과 노출량 ④ 배출농도와 사용량
95. 유기용제 노출을 생물학적 모니터링으로 평가할 때 일반적으로 가장 많이 활용되는 생체시료는?
 ① 혈액 ② 피부
 ③ 모발 ④ 소변
96. 원자량 207.21, 비중 11.34의 청색 또는 은회색의 연한 중금속으로서 중독되었을때 초기증상으로 피로,수면장애,두통, 뼈 및 근육통,변비,위통 및 식욕감퇴등의 증상을 유발시키는 것은?
 ① Pb ② Cd
 ③ Hg ④ Cu
97. BEI(생물학적 노출지표)의 측정 내용에 들어갈수 없는 것은?
 ① 혈액,뇨,모발,손톱,생체조직 또는 체액중의 유해물질의 양을 측정, 조사한다.
 ② 생체조직 또는 체액중에 함유하는 유해물질의 대사산물의 양을 측정, 조사한다.
 ③ 흡기중의 유해물질량을 측정, 조사한다.
 ④ 호기중의 유해물질량을 측정, 조사한다.
98. 안료공장에서 베타나프틸아민에 장기적으로 노출되는 작업장에서 일어날 수 있는 질환은?
 ① 방광염등 요도질환 ② 백내장
 ③ 알코올중독 ④ 중추신경계질환
99. 석면폐증(Asbestosis)에 관한 설명중 맞지 않는 것은?
 ① 방적공장 근로자가 걸리기 쉽다.
 ② 폐하엽부위에 다발한다.
 ③ 폐암발생율이 높은 진폐증의 일종이다.
 ④ 늑막과 복막에 종피종이 생기기 쉽다.
100. 점막이 충혈되어 화농성비염이 되고 차례로 깊이 들어가서 궤양이 되고 비중격전공이 나타나는 물질은?
 ① 수은 ② 크롬
 ③ 아연 ④ 납

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	④	③	③	①	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	②	③	②	④	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	①	②	③	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	②	④	②	②	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	④	③	②	②	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	③	②	②	②	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	④	②	③	②	②	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	③	④	③	①	①	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	④	②	③	③	④	②	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	④	③	④	①	③	①	①	②