

1과목 : 산업위생학개론

- 산업피로를 예방하기 위한 작업자세로서 부적당한 것은?
 - 불필요한 동작을 피하고 에너지 소모를 줄인다.
 - 의자는 높이를 조절할 수 있고 등받이가 있는 것이 좋다.
 - 힘든 노동은 가능한 기계화하여 육체적 부담을 줄인다.
 - 가능한 동적(動的)인 작업보다는 정적(靜的)인 작업을 하도록 한다.
- 수공구를 이용한 작업의 개선 원리로 가장 적합하지 않은 것은?
 - 동력동구는 그 무게를 지탱할 수 있도록 매단다.
 - 차단이나 진동 패드, 진동 장갑 등으로 손에 전달되는 진동 효과를 줄인다.
 - 손바닥 중앙에 스트레스를 분포시키는 손잡이를 가진 수공구를 선택한다.
 - 가능하면 손가락으로 잡는 pinch grip보다는 손바닥으로 감싸 안아 잡는 power grip을 이용한다.
- 작업이 어렵거나 기계·설비에 결함이 있거나 주의력의 집중이 혼란된 경우 및 심신에 근심이 있는 경우에 재해를 일으키는 자는 어느 분류에 속하는가?
 - 미숙성 누발자
 - 상황성 누발자
 - 소질성 누발자
 - 반복성 누발자
- 하인리히는 사고예방대책의 기본원리 5단계를 맞게 나타낸 것은?
 - 조직 → 사실의 발견 → 분석·평가 → 시정책의 선정 → 시정책의 적용
 - 조직 → 분석·평가 → 사실의 발견 → 시정책의 선정 → 시정책의 적용
 - 사실의 발견 → 조직 → 분석·평가 → 시정책의 선정 → 시정책의 적용
 - 사실의 발견 → 조직 → 시정책의 선정 → 시정책의 적용 → 분석·평가
- 산업안전보건법에 근로자의 건강보호를 위해 사업주가 실시하는 프로그램이 아닌 것은?
 - 청력보존 프로그램
 - 호흡기보호 프로그램
 - 방사선 예방관리 프로그램
 - 밀폐공간 보건작업 프로그램
- 공기 중에 분산되어있는 유해물질의 인체 내 침입경로 중 유해물질이 가장 많이 유입되는 경로는 무엇인가?
 - 호흡기계통
 - 피부계통
 - 소화기계통
 - 신경·생식계통
- 미국산업위생학술원(AAIH)에서 채택한 산업위생전문가의 윤리강령 중 근로자에 대한 책임과 가장 거리가 먼 것은?
 - 위험요소와 예방조치에 대하여 근로자와 상담해야 한다.
 - 근로자의 건강보호가 산업위생전문가의 1차적인 책임이라는 것을 인식해야 한다.
 - 위험요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부의 압력에 굴하지 않고 근로자 중심으로 판단한다.
 - 근로자와 기타 여러 사람의 건강과 안녕이 산업위생전문가의 판단에 좌우된다는 것을 깨달아야 한다.

- 분진발생 공정에서 측정된 호흡성 분진의 농도가 다음과 같을 때 기하평균농도는 약 몇 mg/m³ 인가?

측정농도(단위 : mg/m³) 2.5 2.8 3.1 2.6 2.9

- 2.62
 - 2.77
 - 2.92
 - 3.03
- 사업주가 근골격계부담작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우 3년마다 실시하여야 하는 조사는?
 - 유해요인 조사
 - 근골격계부담 조사
 - 정기부담 조사
 - 근골격계작업 조사
- 작업관련질환은 다양한 원인에 의해 발생할 수 있는 질병으로 개인적인 소인에 직업적요인이 부가되어 발생하는 질병을 말한다. 다음 중 직업관련질환에 해당하는 것은?
 - 진폐증
 - 악성중피종
 - 납중독
 - 근골격계질환
- 정도관리(quality control)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - 계통적 오차는 원인을 찾아낼 수 있으며 크기가 계량화 되면 보정이 가능하다.
 - 정확도란 측정치와 기준값(참값)간의 일치하는 정도라고 할 수 있으며, 정밀도는 여러번 측정했을 때의 변이의 크기를 의미한다.
 - 정도관리에는 외부 정도관리와 내부 정도관리가 있으며, 우리나라의 정도관리는 작업환경 측정기관을 상대로 실시하고 있는 내부 정도관리에 속한다.
 - 미국 산업위생학회에 따르면 정도관리란 '정확도와 정밀도의 크기를 알고 그것이 수용할만한 분석결과를 확보할 수 있는 작동적 절차를 포함하는 것'이라고 정의하였다.
- 육체적 작업능력(PWC)이 15kcal/min인 어느 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반 하고 있다. 작업대사량(Etask)이 6.5kcal/min, 휴식시의 대사량(Erest)이 1.5kcal/min일 때, 매 시간당 휴식시간과 작업시간의 배분으로 맞는 것은? (단, Hertig의 공식을 이용한다.)
 - 12분 휴식, 48분 작업
 - 18분 휴식, 42분 작업
 - 24분 휴식, 36분 작업
 - 30분 휴식, 30분 작업
- 최대 작업력을 설명한 것으로 맞는 것은?
 - 작업자가 작업할 때 전박을 뻗쳐서 달는 범위
 - 작업자가 작업할 때 사지를 뻗쳐서 달는 범위
 - 작업자가 작업할 때 어깨를 뻗쳐서 달는 범위
 - 작업자가 작업할 때 상지를 뻗쳐서 달는 범위
- 심한 전신피로 상태로 판단되는 경우는?
 - HR₃₀₋₆₀이 100을 초과, HR₁₅₀₋₁₈₀과 HR₆₀₋₉₀의 차이가 15 미만인 경우
 - HR₃₀₋₆₀이 105을 초과, HR₁₅₀₋₁₈₀과 HR₆₀₋₉₀의 차이가 10 미만인 경우
 - HR₃₀₋₆₀이 110을 초과, HR₁₅₀₋₁₈₀과 HR₆₀₋₉₀의 차이가 10 미만인 경우
 - HR₃₀₋₆₀이 120을 초과, HR₁₅₀₋₁₈₀과 HR₆₀₋₉₀의 차이가 15 미만인 경우
- 외국의 산업위생역사에 대한 설명 중 인물과 업적이 잘못 연결된 것은?

- 폭(m), W:높이(m), V:제어속도(m/s), X:유해물질과 후드개구부 간의 거리(m), K:안전계수)
- ① $Q = V(10X^2 + LW)$ ② $Q = V(5.3X^2 + 2.7LW)$
 ③ $Q = 3.7LVX$ ④ $Q = 2.6LVX$
49. 배기 덕트로 흐르는 오염공기의 속도압이 6mmH₂O일 때, 덕트 내 오염공기의 유속은 약 몇 m/s 인가? (단, 오염공기 밀도는 1.25kg/m³이고, 중력가속도는 9.8m/s²이다.)
 ① 6.6 ② 7.2
 ③ 8.3 ④ 9.7
50. 송풍기의 송풍량이 200m³/min이고, 송풍기 전압이 150mmH₂O이다. 송풍기의 효율이 0.8이라면 소요동력은 약 몇 KW인가?
 ① 4 ② 6
 ③ 8 ④ 10
51. 총압력손실 계산법 중 정압조절평형법에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 설계가 어렵고 시간이 많이 걸린다.
 ② 예기치 않은 침식 및 부식이나 퇴적문제가 일어난다.
 ③ 송풍량은 근로자나 운전자의 의도대로 쉽게 변경되지 않는다.
 ④ 설계시 잘못 설계된 분지관 또는 저항이 가장 큰 분지관을 쉽게 발견할 수 있다.
52. 덕트 직경이 30cm이고 공기유속이 5m/s일 때, 레이놀드수는 약 얼마인가? (단, 공기의 점성계수는 20℃에서 1.85×10⁻⁵kg/s·m, 공기밀도는 20℃에서 1.2kg/m³이다.)
 ① 97300 ② 117500
 ③ 124400 ④ 135200
53. 다음 중 차음보호구인 귀마개(Ear Plug)에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 차음효과는 일반적으로 귀덮개보다 우수하다.
 ② 외청도에 이상이 없는 경우에 사용이 가능하다.
 ③ 더러운 손으로 만짐으로써 외청도를 오염시킬 수 있다.
 ④ 귀덮개와 비교하면 제대로 착용하는데 시간은 걸리나 부피가 작아서 휴대하기 편리하다.
54. 오염물질의 농도가 200ppm까지 도달하였다가 오염물질 발생이 중지되었을 때, 공기중 농도가 200ppm에서 19ppm으로 감소하는데 걸리는 시간은? (단, 1차 반응으로 가정하고 공간부피, V=3000m³, 환기량 Q=1.17m³/s이다.)
 ① 약 89분 ② 약 101분
 ③ 약 109분 ④ 약 115분
55. 국소배기 시설에서 장치 배치 순서로 가장 적절한 것은?
 ① 송풍기→공기정화기→후드→덕트→배출구
 ② 공기정화기→후드→송풍기→덕트→배출구
 ③ 후드→덕트→공기정화기→송풍기→배출구
 ④ 후드→송풍기→공기정화기→덕트→배출구
56. 폭 a, 길이 b인 사각형관과 유체학적으로 등가인 원형관(직경 D)의 관계식으로 옳은 것은?
 ① $D = ab/2(a+b)$ ② $D = 2(a+b)/ab$
 ③ $D = 2ab/a+b$ ④ $D = a+b/2ab$

57. 국소배기 시스템의 유입계수(Ce)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 후드에서의 압력손실이 유량의 저하로 나타나는 현상이다.
 ② 유입계수란 실제유량/이론유량의 비율이다.
 ③ 유입계수는 속도압/후드정압의 제곱근으로 구한다.
 ④ 손실이 일어나지 않은 이상적인 후드가 있다면 유입계수는 0이 된다.
58. 국소배기 시설의 투자비용과 운전비를 적게하기 위한 조건으로 옳은 것은?
 ① 제어속도 증가 ② 필요송풍량 감소
 ③ 후드개구면적 증가 ④ 발생원과의 원거리 유지
59. 다음 중 자연환기에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 효율적인 자연환기는 냉방비 절감의 장점이 있다.
 ② 환기량 예측 자료를 구하기 쉬운 장점이 있다.
 ③ 운전에 따른 에너지 비용이 없는 장점이 있다.
 ④ 외부 기상조건과 내부 작업조건에 따라 환기량 변화가 심한 단점이 있다.
60. 다음 중 방진 마스크의 요구사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 포집효율이 높은 것이 좋다.
 ② 안면 밀착성이 큰 것이 좋다.
 ③ 흡기, 배기저항이 낮은 것이 좋다.
 ④ 흡기저항 상승률이 높은 것이 좋다.

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 음향출력이 1000W인 음원이 반자유공간(반구면파)에 있을 때 20m 떨어진 지점에서의 음의 세기는 약 얼마인가?
 ① 0.2W/m³ ② 0.4W/m³
 ③ 2.0W/m³ ④ 4.0W/m³
62. 밀폐공간에서는 산소결핍이 발생할 수 있다. 산소결핍의 원인 중 소모(consumption)에 해당 하지 않는 것은?
 ① 용접, 절단, 불 등에 의한 연소
 ② 금속의 산화, 녹 등의 화학반응
 ③ 제한된 공간 내에서 사람의 호흡
 ④ 질소, 아르곤, 헬륨 등의 불화성 가스 사용
63. 고압환경에 의한 영향으로 거리가 먼 것은?
 ① 저산소증 ② 질소의 마취작용
 ③ 산소독성 ④ 근육통 및 관절통
64. 산업안전보건법상 상시 작업을 실시하는 장소에 대한 작업면의 조도 기준으로 맞는 것은?
 ① 초정밀 작업 : 1000럭스 이상
 ② 정밀 작업 : 500럭스 이상
 ③ 보통 작업 : 150럭스 이상
 ④ 그 밖의 작업 : 50럭스 이상
65. 전진진동이 인체에 미치는 영향이 가장 큰 진동의 주파수 범위는?

- ① 2~100Hz ② 140~250Hz
- ③ 275~500Hz ④ 4000Hz이상

66. 고온의 노출기준을 나타낼 경우 중등작업의 계속작업 시 노출기준은 몇 °C(WBGT)인가?

- ① 26.7 ② 28.3
- ③ 29.7 ④ 31.4

67. 비전리 방사선에 대한 서령으로 틀린 것은?

- ① 적외선(IR)은 700~1mm의 파장을 갖는 전자파로서 열선이라고 부른다.
- ② 자외선(UV)은 X-선과 가시광선 사이의 파장(100nm~400nm)을 갖는 전자파이다.
- ③ 가시광선은 400~700nm의 파장을 갖는 전자파이며 망막을 자극해서 광각을 일으킨다.
- ④ 레이저는 극히 좁은 파장범위이기 때문에 쉽게 산란되며 강력하고 예리한 지향성을 지닌 특징이 있다.

68. 다음 설명에 해당하는 전리방사선의 종류는?

- 원자핵에서 방출되는 입자로서 헬륨원자의 핵과 같은 두 개의 양자와 두 개의 중성자로 구성되어 있다.
 - 질량과 하전여부에 따라서 그 위험성이 결정된다.
 - 투과력은 가장 약하나 전리작용은 가장 강하다.

- ① X 선 ② γ 선
- ③ α 선 ④ β 선

69. 방사선단위 "rem"에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생체실효선량(dose-equivalent)이다.
- ② rem = rad × RBE(상대적 생물학적 효과)로 나타낸다.
- ③ rem은 Roentgen Equivalent Man의 머리글자이다.
- ④ 피조사체 1g에 100erg의 에너지를 흡수한다는 의미이다.

70. 1000Hz에서 40dB의 음향레벨을 갖는 순음의 크기를 1로 하는 소음의 단위는?

- ① sone ② phon
- ③ NRN ④ dB(C)

71. 이상기압에 의해서 발생하는 직업병에 영향을 주는 유해인자가 아닌 것은?

- ① 산소(O₂) ② 이산화황(SO₂)
- ③ 질소(N₂) ④ 이산화탄소(CO₂)

72. 귀마개의 차음평가수(NRR)가 27일 경우 그 보호구의 차음 효과는 얼마가 되겠는가? (단, OSHA의 계산방법을 따른다.)

- ① 6dB ② 8dB
- ③ 10dB ④ 12dB

73. 해수면의 산소분압은 약 얼마인가? (단, 표준상태 기준이며, 공기중 산소함유량은 21vol%이다.)

- ① 90mmHg ② 160mmHg
- ③ 210mmHg ④ 230mmHg

74. 진동 발생원에 대한 대책으로 가장 적극적인 방법은?

- ① 발생원의 격리 ② 보호구 착용
- ③ 발생원의 제거 ④ 발생원의 재배치

75. 비이온화 방사선의 파장별 건강영향으로 틀린 것은?

- ① UV-A : 315~400nm - 피부노화 촉진
- ② IR-B : 780~1400nm - 백내장, 각막화상
- ③ UV-B : 280~315nm - 발진, 피부암, 광결막염
- ④ 가시광선 : 400~700nm - 광화학적이거나 열에 의한 각막손상, 피부화상

76. WBGT(Wet Bulb Globe Temperature index)의 고려 대상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 기온 ② 상대습도
- ③ 복사열 ④ 작업대사량

77. 음압실효치가 0.2N/m²일 때 음압수준(SPL : Sound Pressure Level)은 얼마인가? (단, 기준음압은 2×10⁻⁵N/m²으로 계산한다.)

- ① 40dB ② 60dB
- ③ 80dB ④ 100dB

78. 저온환경에서 나타나는 일차적인 생리적 반응이 아닌 것은?

- ① 호흡의 증가 ② 피부혈관의 수축
- ③ 근육긴장의 증가와 떨림 ④ 화학적 대사작용의 증가

79. 소음성 난청에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소음성 난청의 초기 단계를 C₅-dip 현상이라 한다.
- ② 영구적인 난청(PTS)은 노인성 난청과 같은 현상이다.
- ③ 일시적인 난청(TTS)은 코르티기관의 피로에 의해 발생한다.
- ④ 주로 4000Hz부근에서 가장 많은 장애를 유발하며 진행되면 주파수영역으로 확대된다.

80. 빛의 단위 중 광도(luminance)의 단위에 해당하지 않은 것은?

- ① nit ② Lambert
- ③ cd/m² ④ lumen/m²

5과목 : 산업독성학

81. 최근 사회적 이슈가 되었던 유해인자와 그 직업병의 연결이 잘못된 것은?

- ① 석면 - 악성중피종
- ② 메탄올 - 청신경장애
- ③ 노말렉산 - 앓은병이 증후군
- ④ 트리클로로에틸렌 - 스티븐슨존슨 증후군

82. 노출에 대한 생물학적 모니터링의 단점이 아닌 것은?

- ① 시료채취의 어려움
- ② 근로자의 생물학적 차이
- ③ 유기시료의 특이성과 복잡성
- ④ 호흡기를 통한 노출만을 고려

83. 수은중독 증상으로만 나열된 것은?

- ① 구내염, 근육진전 ② 비중격천공, 인두염

- ③ 급성뇌증, 신근쇠약 ④ 단백질, 칼슘대사 장애
- 84. 급성독성과 관련이 있는 용어는?
 - ① TWA
 - ② C(Ceiling)
 - ③ ThD0(Threshold Dose)
 - ④ NOEL(No Observed Effect Level)
- 85. 포르피린과 헴(heme)의 합성에 관여하는 효소를 억제하며, 소화기계 및 조혈계에 영향을 주는 물질은?
 - ① 납
 - ② 수은
 - ③ 카드뮴
 - ④ 베릴륨
- 86. 다음 중 금속열을 일으키는 물질과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 구리
 - ② 아연
 - ③ 수은
 - ④ 마그네슘
- 87. 유해물질의 노출기준에 있어서 주의해야 할 사항이 아닌 것은?
 - ① 노출기준은 피부로 흡수되는 양은 고려하지 않았다.
 - ② 노출기준은 생활환경에 있어서 대기오염 정도의 판단기준으로 사용되기에는 적합하지 않다.
 - ③ 노출기준은 1일 8시간 평균농도이므로 1일 8시간을 초과하여 작업을 하는 경우 그대로 적용할 수 없다.
 - ④ 노출기준은 작업장에서 일하는 근로자의 건강장해를 예방하기 위해 안전 또는 위험의 한계를 표시하는 지침이다.
- 88. 크실렌의 생물학적 노출지표로 이용되는 대사산물은? (단, 소변에 의한 측정기준이다.)
 - ① 페놀
 - ② 만델린산
 - ③ 마노산
 - ④ 메틸마노산
- 89. 납중독을 확인하는데 이용하는 시험으로 적절하지 않은 것은?
 - ① 혈중의 납
 - ② EDTA 흡착능
 - ③ 신경전달속도
 - ④ 헴(heme)의 대사
- 90. 망간에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 호흡기 노출이 주경로이다.
 - ② 언어장애, 균형감각상실 등의 증세를 보인다.
 - ③ 전기용접봉 제조업, 도자기 제조업에서 발생된다.
 - ④ 만성중독은 3가 이상의 망간화합물에 의해서 주로 발생한다.
- 91. 체내에서 유해물질을 분해하는데 가장 중요한 역할을 하는 것은?
 - ① 혈압
 - ② 효소
 - ③ 백혈구
 - ④ 적혈구
- 92. 접촉에 의한 알레르기성 피부감작을 증명하기 위한 시험으로 가장 적절한 것은?
 - ① 철포시험
 - ② 진균시험
 - ③ 조직시험
 - ④ 유발시험
- 93. 일산화탄소 중독과 관련이 없는 것은?

- ① 고압산소실
- ② 카나리아새
- ③ 식염의 다량투여
- ④ 카르복시헤모글로빈(carboxyhemoglobin)
- 94. 금속의 일반적인 독성기전으로 틀린 것은?
 - ① 효소의 억제
 - ② 금속 평형의 파괴
 - ③ DNA 염기의 대체
 - ④ 필수 금속성분의 대체
- 95. 유해물질의 생리적 작용에 의한 분류에서 질식제를 단순 질식제와 화학적 질식제로 구분 할 때, 화학적 질식제에 해당 하는 것은?
 - ① 수소(H₂)
 - ② 메탄(CH₄)
 - ③ 헬륨(He)
 - ④ 일산화탄소(CO)
- 96. 유기용제의 중추신경 활성억제의 순위를 큰것에서부터 작은 순으로 나타낸 것 중 맞는 것은?
 - ① 알켄 > 알칸 > 알코올
 - ② 에테르 > 알코올 > 에스테르
 - ③ 할로겐화합물 > 에스테르 > 알켄
 - ④ 할로겐화합물 > 유기산 > 에테르
- 97. 사람에게 대한 안전용량(SHD)을 산출하는데 필요하지 않은 항목은?
 - ① 독성량(TD)
 - ② 안전인자(SF)
 - ③ 사람의 표준 몸무게
 - ④ 독성물질에 대한 역치(THD0)
- 98. 피부독성평가에서 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 음주·흡연
 - ② 피부 흡수 특성
 - ③ 열·습기 등의 작업환경
 - ④ 사용물질의 상호작용에 따른 독성학적 특성
- 99. 규폐증을 일으키는 원인 물질로 가장 관계가 깊은 것은?
 - ① 매연
 - ② 암석분진
 - ③ 일반부유분진
 - ④ 목재분진
- 100. 석면 및 내화성 세라믹 섬유류의 노출기준 표시단위로 맞는 것은?
 - ① %
 - ② ppm
 - ③ 개/cm³
 - ④ mg/m³

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	①	③	①	③	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	③	④	①	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	④	①	①	③	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	①	①	②	③	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	③	③	④	①	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	②	③	③	④	②	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	③	①	①	④	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	②	③	②	④	③	①	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	①	②	①	③	④	④	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	③	③	④	③	①	①	②	③