1과목 : 화재 예방과 소화방법

- 1. 위험물의 저장·취급에 관한 법적 규제를 설명하는 것으로 옳은 것은?
 - ① 지정수량 이상 위험물의 저장은 제조소, 저장소 또는 취급소에서 하여야 한다.
 - ② 지정수량 이상 위험물의 취급은 제조소, 저장소 또는 취급소에서 하여야 한다.
 - ③ 제조소 또는 취급소에는 지정수량 미만의 위험물은 저장 할 수 없다.
 - ④ 지정수량 이상 위험물의 저장·취급기준은 모두 중요 기준 이므로 위반 시에는 벌칙이 따른다.
- 2. 화재 시 이산화탄소를 사용하여 공기 중 산소의 농도를 21 vol% 에서 13 vol% 로 낮추려면 공기 중 이산화탄소의 농도 는 약 몇 vol% 가 되어야 하는가?
 - ① 34.3

2 38.1

3 42.5

- **4** 45.8
- 3. 요오드값에 관한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 기름 100g 에 흡수되는 요오드의 g 수를 말한다.
 - ② 요오드값은 유지에 함유된 지방산의 불포화 정도를 나타 낸다.
 - ③ 불포화결합이 많이 포함되어 있는 것이 건성유이다.
 - 4 불포화 정도가 클수록 반응성이 작다.
- 4. 위험물안전관리법상 제3류 위험물 중 금수성물질에 적응성이 있는 것은?
 - ① 스프링클러설비
 - ② 포 소화설비
 - 탄산수소염류 분말소화설비
 - ④ 할로겐화합물소화기
- 5. 제5류 위험물의 위험성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 유기질소화합물에는 자연발화의 위험성을 갖는 것도 있다.
 - ② 연소 시 주로 열을 흡수하는 성질이 있다.
 - ③ 니트로화합물은 니트로기가 적을수록 분해가 용이하고, 분해발열량도 크다.
 - ④ 연소 시 발생하는 연소 가스가 없으나 폭발력이 매우 강하다.
- 6. 제3종 분말소화약제의 소화효과로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 질식효과

② 냉각효과

3 제거효과

- ④ 부촉매효과
- 7. 다음 중 전기화재의 표시색상은?
 - ① 백색

② 황색

③ 무색

- 4 청색
- 8. 소화설비의 소요단위 산정방법에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - ① 위험물은 지정수량의 100배를 1소요단위로 함
 - ② 저장소용 건축물로 외벽이 내화구조인 것은 연면적 $100m^2$ 를 1 소요단위로 함
 - ❸ 제조소용 건축물로 외벽이 내화구조가 아닌 것은 연면적 50m²를 1 소요단위로 함

- ④ 저장소용 건축물로 외벽이 내화구조가 아닌 것은 연면적 $25m^2$ 를 1 소요단위로 함
- 9. 폭발 시 연소파의 전파속도 범위에 가장 가까운 것은?
 - $100.1 \sim 10 \text{m/s}$

2 100 ~ 1000m/s

- $3000 \sim 3500 \text{m/s}$
- 4) 5000 \sim 10000m/s
- 10. 화학포소화약제에 사용되는 약제가 아닌 것은?
 - ① 황산알루미늄

2 과산화수소수

- ③ 탄산수소나트륨
- ④ 사포닝
- 11. 연소 중인 가연물의 온도를 떨어뜨려 연소반응을 정지시키 는 소화의 방법은?
 - 1 냉각소화

② 질식소화

③ 제거소화

- ④ 억제소화
- 12. 정전기의 제거 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 제전기를 설치한다.
- ② 공기를 이온화한다.
- ❸ 습도를 낮춘다.
- ④ 접지를 한다.
- 13. 가연물이 될 수 있는 조건이 아닌 것은?
 - ❶ 열전달이 잘되는 물질이어야 한다.
 - ② 반응에 필요한 에너지가 작아야 한다.
 - ③ 산화반응 시 발열량이 커야 한다.
 - ④ 산소와 친화력이 좋아야 한다.
- 14. 위험물안전관리법상 제5류 자기반응성물질로 분류함에 있어 폭발성에 의한 위험도를 판단하기 위한 시험방법은?
 - 열분석시험

② 철관파열시험

③ 낙구시험

- ④ 연소속도측정시험
- 15. 화학포 소화약제로 사용하여 만들어진 소화기를 사용할 때다음 중 가장 주된 소화효과에 해당하는 것은?
 - ① 제거소화와 질식소화
- ② 냉각소화와 제거소화
- ③ 제거소화와 억제소화
- 4 냉각소화와 질식소화
- 16. 이동탱크저장소에 의한 위험물의 운송에 있어서 운송책임자 의 감독 또는 지원을 받아야 하는 위험물은?

① 금수성물질

2 알킬알루미늄등

③ 아세트알데히드등

④ 히드록실아민등

17. 이산화탄소소화설비의 기준에서 전역방출방식의 분사헤드의 방사압력은 저압식의 것에 있어서는 1.05Mpa 이상이어야 한다고 규정하고 있다. 이 때 저압식의 것은 소화약제가 몇 ℃ 이하의 온도로 용기에 저장되어 있은 것을 말하는가?

1 −18°C

② 0℃

3 10℃

4 25℃

18. 분말 약제의 식별 색을 옳게 나타낸 것은?

① KHCO3: 백색

2 NH₄H₂PO₄ : 담홍색

③ NaHCO₃ : 보라색

④ KHCO₃ + (NH₂)₂CO : 초록색

- 19. 할로겐화물 소화설비가 적응성이 있는 대상물은?
 - ① 제1류 위험물

② 제3류 위험물

- ❸ 제4류 위험물
- ④ 제5류 위험물
- 20. 소화전용물통 3개를 포함한 수조 80L 의 능력단위는?
 - $\bigcirc 0.3$
- (2) 0.5
- ③ 1.0
- **4** 1.5

2과목: 위험물의 화학적 성질 및 취급

- 21. 질산에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 산화력은 없고 강한 환원력이 있다.
 - ② 자체 연소성이 있다.
 - 3 구리와 반응을 한다.
 - ④ 조연성과 부식성이 없다.
- 22. 제6류 위험물인 질산은 비중이 최소 얼마 이상 되어야 위험 물로 볼 수 있는가?
 - 1.29
- 2 1.39
- **6** 1.49
- 4 1.59
- 23. 제조소등의 용도를 폐지한 경우 제조소등의 관계인은 용도 를 폐지한 날로부터 며칠 이 내에 용도폐지 신고를 하여야 하는가?
 - ① 3일
- ② 7일
- **6** 14일
- ④ 30일
- 24. 니트로글리세린에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 물에 매우 잘 녹는다.
 - ② 공기 중에서 점화하면 연소하나 폭발의 위험은 없다.
 - 3 충격에 대하여 민감하여 폭발을 일으키기 쉽다.
 - ④ 제5류 위험물의 니트로화합물에 속한다.
- 25. 제4류 위험물 운반용기 외부에 표시하여야 하는 주의사항은?
 - ① 화기 · 충격주의
- ② 화기엄금
- ③ 물기엄금
- ④ 화기주의
- 26. 제2류 위험물에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 아연분은 염산과 반응하여 수소를 발생한다.
 - ② 적린은 연소하여 P₂O₅를 생성한다.
 - ❸ P₂O₅은 물에 녹아 주로 이산화황을 발생한다.
 - ④ 제2류 위험물은 가연성 고체이다.
- 27. 다음 중 제4류 위험물과 혼재할 수 없는 위험물은? (단, 지 정수량의 10배 위험물인 경우이다.)
 - ❶ 제1류 위험물
- ② 제2류 위험물
- ③ 제3류 위험물
- ④ 제5류 위험물
- 28. 다음 물질을 과산화수소에 혼합했을 때 위험성이 가장 낮은 것은?
 - ① 산화제이수은
- 2 물
- ③ 이산화망간
- ④ 탄소분말
- 29. 위험물에 관한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 할로겐화합물은 제6류 위험물이다.
 - ② 할로겐화합물의 지정수량의 200kg이다.

- ③ 과염소산은 불연성이나 산화성이 강하다.
- ④ 과염소산은 산소를 함유하고 있으며 물보다 무겁다.
- 30. 염소산나트륨의 저장 및 취급에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 저장한다.
 - ② 방습에 유의하여 용기를 밀전시킨다.
 - 3 유리용기는 부식되므로 철제용기를 사용한다.
 - ④ 금속분류의 혼입을 방지한다.
- 31. 다음 중 위험등급 I의 위험물이 아닌 것은?
 - ① 무기과산화물
- **2** 적린
- ③ 나트륨
- ④ 과산화수소
- 32. 포름산에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 1 환원성이 있다.
 - ② 초산 또는 빙초산이라고도 한다.
 - ③ 독성은 거의 없고 물에 녹지 않는다.
 - ④ 비중은 약 0.6이다.
- 33. 다음 중 피크린산과 반응하여 피크린산염을 형성하는 것은?
 - ① 물
- ② 수소
- 🚯 구리
- ④ 산소
- 34. 제4류 위험물을 취급하는 제조소가 있는 사업소에서 지정수 량 몇 배 이상의 위험물을 취급하는 경우 자체소방대를 설 치해야 하는가?
 - ① 2000
- 2 2500
- **3**000
- 4 3500
- 35. 제조소의 건축물 구조기준 중 연소의 우려가 있는 외벽은 개구부가 없는 내화구조의 벽으로 하여야 한다. 이때 연소의 우려가 있는 외벽은 제조소가 설치된 부지의 경계선에서 몇 m 이내에 있는 외벽을 말하는가? (단, 단층 건물일 경우이다.)
 - **1** 3
- 2 4
- **③** 5
- **4** 6
- 36. 다음 위험물 중 지정수량이 나머지 셋과 다른 것은?
 - ① 적린
- ② 유황
- ③ 황화린
- 4 철분
- 37. 다음 중 금속칼륨의 보호액으로 가장 적당한 것은?
 - ① 물
- ② 아세트산
- **8** 등유
- ④ 에틸알코올
- 38. 다음 위험물 중 인화점이 가장 낮은 것은?
 - ① 산화프로필렌
- ② 벤젠
- 3 디에틸에테르
- ④ 이황화탄소
- 39. 물과 반응하여 포스핀 가스를 발생하는 것은?
 - Ca₃P₂
- ② CaC₂
- ③ LiH
- 4 P₄
- 40. 지정수량 20배 이상의 제1류 위험물을 저장하는 옥내저장소 에서 내화구조로 하지 않아도 되는 것은? (단, 원칙적인 경 우에 한한다.)

1	바닥	2	노
3	기둥	4	브

41. 위험물안전관리법령상 자연발화성 물질 및 금수성 물질은 제 몇 류 위험물로 지정되어 있는가?

① 제1류

② 제2류

3 제3류

④ 제4류

42. 황가루가 공기 중에 떠 있을 때의 주된 위험성에 해당하는 것은?

① 수증기 발생

② 감전

❸ 분진폭발

④ 흡열반응

43. 위험물이 2가지 이상의 성상을 나타내는 복수성상 물품일 경우 유별(類別) 분류기준으로 틀린 것은?

- 산화성고체의 성상 및 가연성고체의 상상을 가지는 경우: 제1류 위험물
- ② 산화성고체의 성상 및 자기반응성물질의 성상을 가지는 경우 : 제5류 위험물
- ③ 자연발화성물질의 성상, 금수성물질의 성상 및 인화성액 체의 성상을 가지는 경우 : 제 3류 위험물
- ④ 가연성고체의 성상과 자연발화성물질의 성상 및 금수성 물질의 성상을 가지는 경우: 제3류 위험물

44. 위험물안전관리법상 제조소등에 대한 긴급 사용정지 명령 등을 할 수 있는 권한이 없는 자는?

① 시 · 도지사

② 소방본부장

③ 소방서장

4 소방방재청장

45. 다음 중 물과 작용하여 분자량이 26인 가연성 가스를 발생 시키고 발생한 가스가 구리와 작용하면 폭발성 물질을 생성 하는 것은?

① 칼슘

② 인화석회

⑤ 탄화칼슘

④ 금속나트륨

46. 나트륨 20kg 과 칼슘 100kg 을 저장하고자 할 때 각 위험 물의 지정수량 배수의 합은 얼마인가?

① 2

2 4

3 5

4 12

47. 질산기의 수에 따라서 강면약과 약면약으로 나눌 수 있는 위험물로서 함수 알코올로 습면하여 저장 및 취급하는 것 은?

① 니트로글리세린

2 니트로셀룰로오스

③ 트리니트로톨루엔

④ 질산에틸

48. 제1류 위험물이 위험을 내포하고 있는 이유를 옳게 설명한 것은?

- 1 산소를 함유하고 있는 강산화제이기 때문에
- ② 수소를 함유하고 있는 강환원제이기 때문에
- ③ 염소를 함유하고 있는 독성물질이기 때문에
- ④ 이산화탄소를 함유하고 있는 질식제이기 때문에

49. 다음 중 벤젠 증기의 비중에 가장 가까운 값은?

① 0.7

2 0.9

3 2.7

4 3.9

50. 염소산칼륨의 위험성에 관한 설명 중 옳은 것은?

- 1 요오드, 알코올류와 접촉하면 심하게 반응한다.
- ② 인화점이 낮은 가연성 물질이다.
- ③ 물에 접촉하면 가연성 가스를 발생한다.
- ④ 물을 가하면 발열하고 폭발한다.

51. 지하탱크저장소 탱크전용실의 안쪽과 지하저장탱크와의 사이는 몇 m 이상의 간격을 유지하여야 하는가?

1 0.1

② 0.2

③ 0.3

(4) 0.5

52. 황린에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 공기 중에서 안정한 물질이다.
- ② 물, 이황화탄소, 벤젠에 잘 녹는다.
- ❸ KOH 수용액과 반응하여 유독한 포스핀 가스가 발생한 다
- ④ 담황색 또는 백색의 액체로 일광에 노출하면 색이 짙어 지면서 적린으로 변한다.

53. 다음 중 물과 접촉하면 발열하면서 산소를 방출하는 것은?

❶ 과산화칼륨

② 염소산암모늄

③ 염소산칼륨

④ 과망간산칼륨

54. 자동화재탐지설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 경계구역은 건축물의 최소 2개 이상의 층에 걸치도록 할 건
- ② 하나의 경계구역의 면적은 600m² 이하로 할 것
- ③ 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재의 발생을 감지할 수 있도록 설치할 것
- ④ 비상전원을 설치할 것

55. 다음 중 특수인화물에 해당하는 것은?

① 헥산

② 아세톤

③ 가솔린

4 이황화탄소

56. 비중이 0.8 인 메틸알코올의 지정수량을 kg 으로 환산하면 얼마인가?

1 200

2 320

3 460

4 500

57. 위험물안전관리법령에서 농도를 기준으로 위험물을 정의하고 있는 것은?

① 아세톤

② 마그네슘

③ 질산

4 과산화수소

58. 염소산칼륨의 지정수량을 옳게 나타낸 것은?

1 10kg

2 50kg

③ 500ka

4 1000kg

59. 산화성 고체 위험물에 속하지 않는 것은?


① KCIO₃

② NaClO₄

3 KNO₃

4 HCIO₄

60. 그림과 같은 위험물 저장탱크의 내용적은 약 몇 m³인가?



전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	3	1	3	4	3	1	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	1	1	4	2	1	2	3	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	3	3	2	3	1	2	2	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	1	3	3	1	4	3	3	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	1	4	3	2	2	1	3	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	3	1	1	4	2	4	2	4	3