

1과목 : 수질오염개론

1. 3g의 아세트산(CH_3COOH)을 증류수에 녹여 1L로 하였다. 이 용액의 수소이온 농도는? (단, 이온화 상수값은 1.75×10^{-5} 이다.)

- ① $6.3 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ② $6.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
 ③ $9.3 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ④ $9.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

2. 성층현상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수심에 따른 온도변화로 발생되는 물의 밀도차에 의해 발생된다.
 ② 봄, 가을에는 저수지의 수직혼합이 활발하여 분명한 층의 구별이 없어진다.
 ③ 여름에는 수심에 다른 연직온도경사와 산소구배는 반대모양을 나타내는 것이 특징이다.
 ④ 겨울과 여름에는 수직운동이 없어 정체현상이 생기며 수심에 따라 온도와 용존산소농도 차이가 크다.

3. 아래와 같은 특징을 나타내는 하천 모델은?

- 하천 및 호수의 부영양화를 고려한 생태계 모델
- 정적 및 동적인 하천의 수질, 수문학적 특성이 고려
- 호수에는 수심별 1차원 모델이 적용

- ① WASP ② DO-Sag
 ③ QUAL-I ④ WQRRS

4. 25°C , 2atm의 압력에 있는 메탄가스 5.0kg을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙 적용, $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}$)

- ① 약 3.8m^3 ② 약 5.3m^3
 ③ 약 7.6m^3 ④ 약 9.2m^3

5. 하수가 유입된 하천의 자정작용을 하천 유하거리에 따라 분해지대, 활발한 분해지대, 회복지대, 정수지대의 4단계로 분류하여 나타내는 경우, 회복지대의 특성으로 틀린 것은?

- ① 세균수가 감소한다.
 ② 발생된 암모니아성 질소가 질산화된다.
 ③ 용존산소의 농도가 포화될 정도로 증가한다.
 ④ 규조류가 사라지고 윤총류, 갑각류도 감소한다.

6. 크기가 2000m^3 인 탱크 내 염소이온 농도가 250mg/L 이다. 탱크내의 물은 완전혼합이며, 염소이온이 없는 물이 $20\text{m}^3/\text{hr}$ 로 연속적으로 유입되어 염소이온 농도가 2.5mg/L 로 낮아질 때까지의 소요시간(hr)은?

- ① 약 310 ② 약 360
 ③ 약 410 ④ 약 460

7. 금속을 통해 흐르는 전류의 특성으로 틀린 것은?

- ① 금속의 화학적 성질은 변하지 않는다.
 ② 전류는 전자에 의해 운반된다.
 ③ 온도의 상승은 저항을 증가시킨다.
 ④ 대체로 전기저항이 용액의 경우보다 크다.

8. 하천의 탈산소계수를 조사한 결과 20°C 에서 $0.19/\text{day}$ 이었다. 하천수의 온도가 25°C 로 증가되었다면 탈산소계수는?

(단, 온도보정계수는 1.047이다.)

- ① 0.22/day ② 0.24/day
 ③ 0.26/day ④ 0.28/day

9. 시료의 BOD_5 가 200mg/L 이고 탈산소계수값이 $0.15/\text{day}$ (밀수는 10)일 때 최종 BOD 는?

- ① 213mg/L ② 223mg/L
 ③ 233mg/L ④ 243mg/L

10. 수온주 높이 150mm는 수주로 몇 mm인가?

- ① 약 2040 ② 약 2530
 ③ 약 3240 ④ 약 3530

11. 글루코스($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 300g을 35°C 혼기성 소화조에서 완전분해시킬 때 발생 가능한 메탄가스의 양은? (단, 메탄가스는 1기압, 35°C 로 발생된다고 가정함)

- ① 약 112L ② 약 126L
 ③ 약 154L ④ 약 174L

12. 하천의 5일 BOD 가 300mg/L 이고 최종 BOD 가 500mg/L 이다. 이 하천의 탈산소계수(상용대수)는?

- ① 0.06/day ② 0.08/day
 ③ 0.10/day ④ 0.12/day

13. 균류(Fungi)의 경험적 화학 조성식으로 옳은 것은?

- ① $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}$ ② $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}$
 ③ $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{O}_6\text{N}$ ④ $\text{C}_{12}\text{H}_{19}\text{O}_7\text{N}$

14. 콜로이드의 침전에 미치는 영향이 입자에 반대되는 전하를 가진 첨가된 전해질 이온이 지니고 있는 전하의 수에 따라 현저하게 증가한다는 법칙은?

- ① Schulze-Hardy 법칙
 ② Derjagin-Nerwey 법칙
 ③ Vander-Brown 법칙
 ④ Landau-Obverbe 법칙

15. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 290mg/L 용액의 pH는?

- ① 12.0 ② 12.3
 ③ 12.6 ④ 12.9

16. 원핵세포와 진핵세포를 비교한 내용으로 틀린 것은?

	진핵세포	원핵세포
분열	Ⓐ	Ⓑ
핵막	Ⓑ	Ⓐ
세포크기	Ⓐ	Ⓑ
세포소기관	Ⓐ	Ⓐ

- ① Ⓐ 유사분열을 함, Ⓑ 유사분열 없음
 ② Ⓑ 있음, Ⓒ 없음
 ③ Ⓒ 큼, Ⓓ 작음
 ④ Ⓓ 엽록체 등이 존재함, Ⓔ 액포 등이 존재함

17. 소수성 콜로이드의 특성으로 틀린 것은?

- ① 물과 반발하는 성질을 가진다.

- ② 물 속에 현탁상태로 존재한다.
 ③ 아주 작은 입자로 존재한다.
 ④ 염에 큰 영향을 받지 않는다.
18. BOD₅가 270mg/L이고, COD가 450mg/L인 경우, 탈산소계수(K₁)의 값이 0.1/day 일 때, 생물학적으로 분해 불가능한 COD는? (단, BDCOD = BOD₅ 상용대수 기준)
 ① 약 55mg/L ② 약 65mg/L
 ③ 약 75mg/L ④ 약 85mg/L
19. Bacteria(C₅H₇O₂N)의 호기성 산화과정에서 박테리아 50g 당 소요되는 이론적 산소요구량은? (단, 박테리아는 CO₂, H₂O, NH₃로 전환됨)
 ① 27g ② 43g
 ③ 71g ④ 96g
20. 유량이 50000m³/day인 폐수를 하천에 방류하였다. 폐수방류 전 하천의 BOD는 4mg/L이며, 유량은 4000000m³/day이다. 방류한 폐수가 하천수와 완전 혼합되었을 때 하천의 BOD가 1mg/L 높아진다고 하면, 하천에 가해지는 폐수의 BOD 부하량은? (단, 폐수가 유입된 이후에 생물학적 분해로 인한 하천의 BOD량 변화는 고려하지 않음)
 ① 1280kg/day ② 2810kg/day
 ③ 3250kg/day ④ 4250kg/day

2과목 : 상하수도계획

21. 상수관(금속관)의 부식은 자연부식과 전식으로 나누어진다. 다음 중 전식에 해당되는 것은?
 ① 간섭 ② 이종금속
 ③ 산소농담(통기차) ④ 특수토양부식
22. 수평으로 부설한 직경 300mm, 길이 3000m의 주철관에 8640m³/day로 송수시 관로 끝에서의 손실수두는? (단, 마찰계수 f = 0.03, g = 9.8m/sec²)
 ① 약 10.8m ② 약 15.3m
 ③ 약 21.6m ④ 약 30.6m
23. 호소, 댐을 수원으로 하는 경우의 취수시설인 취수틀에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수위변화에 대한 영향이 비교적 작다.
 ② 호소 등의 대소에는 영향을 받지 않는다.
 ③ 호소의 표면수를 안정적으로 취수할 수 있다.
 ④ 구조가 간단하고 시공도 비교적 용이하다.
24. 상수처리를 위한 약품침전지의 구성과 구조로 틀린 것은?
 ① 슬러지의 퇴적심도로서 30cm 이상을 고려한다.
 ② 유효수심은 3~5.5m로 한다.
 ③ 침전지 바닥에는 슬러지 배제에 편리하도록 배수구를 통하여 경사지게 한다.
 ④ 고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 10cm정도로 한다.
25. 1분당 300m³의 물을 150m 양정(전양정)할 때 최고효율점에 달하는 펌프가 있다. 이 대의 회전수가 1500rpm이라면 이 펌프의 비속도(비교회전도)는?
 ① 약 512 ② 약 554

- ③ 약 606 ④ 약 658
26. 집수정에서 가정까지의 급수계동을 순서적으로 나열한 것으로 옳은 것은?
 ① 취수 → 도수 → 정수 → 송수 → 배수 → 급수
 ② 취수 → 도수 → 정수 → 배수 → 송수 → 급수
 ③ 취수 → 송수 → 도수 → 정수 → 배수 → 급수
 ④ 취수 → 송수 → 배수 → 정수 → 도수 → 급수
27. 소규모 하수도 계획시 고려하여야 하는 소규모 지역 고유의 특성이 아닌 것은?
 ① 계획구역이 작고 처리구역내의 생활양식이 유사하며 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 거의 없다.
 ② 처리수의 방류지점이 유량이 작은 소하천, 소호소 및 농업용수로 등이므로 처리수의 영향을 받기가 쉽다.
 ③ 하수도 운영에 있어서 지역주민과 밀접한 관련을 갖는다.
 ④ 고장 및 유지보수시에 기술자의 확보가 곤란하고 제조업체에 의한 신속한 서비스를 받기 어렵다.
28. 응집시설 중 완속교반시설에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 완속교반기는 패들형과 터빈형이 사용된다.
 ② 완속교반시 속도경사는 40~100/초 정도로 낮게 유지한다.
 ③ 조의 형태는 폭:길이:깊이 = 1:1:1~1.2가 적당하다.
 ④ 체류시간은 5~10분이 적당하고 3~4개의 실로 분리하는 것이 좋다.
29. $I = \frac{3660}{t + 15} \text{ mm/hr}$, 면적 2.0km², 유입시간 6분, 유출계수 C = 0.65, 관내유속이 1m/sec인 경우, 관길이 600m인 하수관에서 흘러나오는 우수량은? (단, 합리식 적용)
 ① 31m³/sec ② 38m³/sec
 ③ 43m³/sec ④ 52m³/sec
30. 지하수의 취수지점 선정에 관련한 설명 중 틀린 것은?
 ① 연해부의 경우에는 해수의 영향을 받지 않아야 한다.
 ② 얕은 우물인 경우에는 오염원으로부터 5m 이상 떨어져서 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다.
 ③ 복류수인 경우에는 오염원으로부터 15m 이상 떨어져서 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다.
 ④ 복류수인 경우에 장래에 일어날 수 있는 유로변화 또는 하상저하 등을 고려하고 하천개수계획에 지장이 없는 지점을 선정한다.
31. 원심력 펌프의 규정회전수는 2회/sec, 규정토출량이 32m³/min, 규정양정(H)이 8m이다. 이때 이 펌프의 비교회전도는?
 ① 약 143 ② 약 164
 ③ 약 182 ④ 약 201
32. 상수처리시설인 '착수정'에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 형상은 일반적으로 직사각형 또는 원형으로 하고 유입구에는 제수밸브 등을 설치한다.
 ② 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm 이상의 여유를 두어야 한다.
 ③ 용량은 체류시간을 30~60분 정도로 한다.

- ④ 수심은 3~5m 정도로 한다.
33. 정수처리방법인 중간염소처리에서 염소의 주입 지점으로 가장 적절한 것은?
 ① 흔화지와 침전지 사이 ② 침전지와 여과지 사이
 ③ 착수정과 흔화지 사이 ④ 착수정과 도수관 사이
34. 집수매거에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 복류수를 집수할 경우에는 매설의 방향은 복류수의 방향에 수평으로 한다.
 ② 집수매거의 경사는 1/500 이하의 완만한 경사로 하는 것이 좋다.
 ③ 매설깊이는 5m이상으로 하는 것이 바람직하다.
 ④ 집수매관의 유출단에서 평균유속은 1m/sec 이하로 한다.
35. 직경 2m인 하수관을 매설하려고 한다. 성토에 의하여 관에 가해지는 하중을 Marston의 방법에 의해 계산하면? (단, 흙의 단위중량 1.9kN/m³, C₁=1.86, 관의 상부 90° 부분에서의 관매설을 위해 굴토한 도량의 폭 = 3.3m)
 ① 약 25.7kN/m ② 약 38.5kN/m
 ③ 약 45.7kN/m ④ 약 52.9kN/m
36. 오수배제계획시 계획오수량, 오수관거계획에 관하여 고려할 사항으로 틀린 것은?
 ① 오수관거는 계획1일최대오수량을 기준으로 계획한다.
 ② 합류식에서 하수의 차집관거는 우천시 계획오수량을 기준으로 계획한다.
 ③ 관거는 원칙적으로 암거로 하며 수밀한 구조로 하여야 한다.
 ④ 오수관거와 우수관거가 교차하여 역사이편을 피할 수 없는 경우에는 오수관거를 역사이편으로 하는 것이 바람직하다.
37. 정수시설인 급속여과지 시설기준에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
 ② 여과지 1지의 여과면적은 200m²이하로 한다.
 ③ 모래층의 두께는 여과모래의 유효경이 0.45~0.7mm의 범위인 경우에는 60~70cm를 표준으로 한다.
 ④ 여과속도는 120~150m/d를 표준으로 한다.
38. 상수관로에서 조도계수 0.014, 동수경사 1/100이고, 관경이 400mm일 때 이 관로의 유량은? (단, 만관 기준, Manning 공식에 의함)
 ① 3.8m³/min ② 6.2m³/min
 ③ 9.3m³/min ④ 11.6m³/min
39. 하수처리에 사용되는 생물학적 처리공정 중 부유미생물을 이용한 공정이 아닌 것은?
 ① 산화구법 ② 접촉산화법
 ③ 질산화내생탈질법 ④ 막분리활성슬러지법
40. 배수지에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 배수지는 급수지역의 중앙 가까이 설치하여야 한다.
 ② 배수지의 유효용량은 계획1일최대급수량으로 한다.
 ③ 배수지의 구조는 정수지(淨水池)의 구조와 비슷하다.
41. 자연유하식 배수지의 높이는 최소 동수압이 확보되는 높이로 하여야 한다.
42. 환원처리공법으로 크롬함유 폐수를 수산화물 침전법으로 처리하고자 할 때 침전을 위한 적정 pH 범위는? (단, Cr⁺³ + 3OH⁻ → Cr(OH)₃ ↓)
 ① pH 4.0~4.5 ② pH 5.5~6.5
 ③ pH 8.0~8.5 ④ pH 11.0~11.5
43. 폭기조 혼합액의 SVI가 170에서 130으로 감소하였다. 처리장 운전시 대응 방법은?
 ① 별다른 조치가 필요없다.
 ② 반송슬러지 양을 감소시킨다.
 ③ 폭기시간을 증가시킨다.
 ④ 무기응집제를 첨가한다.
44. 수면적 55m²의 침전지에서 400m³/d의 폐수를 침전 시킨다고 가정할 때, 이 침전지에서 98% 제거되는 입자의 침강속도(mm/min)는?
 ① 약 2mm/min ② 약 3mm/min
 ③ 약 4mm/min ④ 약 5mm/min
45. 표준 활성슬러지법에서 하수처리를 위해 사용되는 미생물에 관한 설명으로 맞는 것은?
 ① 지체기로부터 대수증식기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
 ② 대수증식기로부터 감쇠증식기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
 ③ 감쇠증식기로부터 내생호흡기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
 ④ 내생호흡기로부터 사멸기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
46. 수량이 30000m³/d, 수심이 3.5m, 하수 체류시간이 2.5hr인 침전지의 수면부하율(또는 표면부하율)은?
 ① 67.1m³/m² · d ② 54.2m³/m² · d
 ③ 41.5m³/m² · d ④ 33.6m³/m² · d
47. 인구가 10000명인 마을에서 발생되는 하수를 활성슬러지법으로 처리하는 처리장에 저울형기성 소화조를 설계하려고 한다. 생슬러지(건조고형물기준) 발생량은 0.11kg/인 · 일이며, 휘발성고형물은 건조고형물의 70%이다. 가스발생량은 0.94m³/VSS · kg이고 휘발성고형물의 65%가 소화된다면 일일가스발생량은?
 ① 약 345m³/day ② 약 471m³/day
 ③ 약 563m³/day ④ 약 644m³/day
48. 반송슬러지의 탈인 제거 공정에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 탈인조 상징액은 유입수량에 비하여 매우 작다.
 ② 인을 침전시키기 위해 소요되는 석회의 양은 순수 화학 처리방법보다 적다.
 ③ 유입수의 유기물 부하에 따른 영향이 크다.
 ④ 대표적인 인 제거공법으로는 phostrip process가 있다.

3과목 : 수질오염방지기술

- ② 폐수량 변화에 강하다.
 ③ 파리는 발생하지 않으나 하루살이가 발생하는 수가 있다.
 ④ 활성슬러지법에 비해 최종침전지에서 미세한 부유물질이 유출되기 쉽다.
49. SBR 공법의 일반적인 운전단계 순서로 옳은 것은?
 ① 주입(Fill) → 휴지(Idle) → 반응(React) → 침전(Settle)
 → 제거(Draw)
 ② 주입(Fill) → 반응(React) → 휴지(Idle) → 침전(Settle)
 → 제거(Draw)
 ③ 주입(Fill) → 반응(React) → 침전(Settle) → 휴지(Idle)
 → 제거(Draw)
 ④ 주입(Fill) → 반응(React) → 침전(Settle) → 제거(Draw)
 → 휴지(Idle)
50. 소화조 슬러지 주입율이 $100\text{m}^3/\text{day}$ 이고, 슬러지의 SS 농도가 6.47%, 소화조 부피가 1250m^3 , SS내 VS 함유율이 85% 일 때 소화조에 주입되는 VS의 용적부하($\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{day})$)는? (단, 슬러지의 비중은 1.00이다.)
 ① 1.4 ② 2.4
 ③ 3.4 ④ 4.4
51. 정수처리시 적용되는 랑게리아 지수에 관한 내용으로 틀린 것은?
 ① 랑게리아 지수란 물의 실제 pH와 이론적 pH(pHs : 수중의 탄산칼슘이 용해되거나 석출되지 않는 평형상태로 있을 때의 pH)와의 차이를 말한다.
 ② 랑게리아 지수가 양(+)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘피막 형성이 어렵다.
 ③ 랑게리아 지수가 음(−)의 값으로 절대치가 클수록 물의 부식성이 강하다.
 ④ 물의 부식성이 강한 경우의 랑게리아 지수는 pH, 칼슘경도, 알칼리도를 증가시킴으로써 개선할 수 있다.
52. 폐수처리에 관련된 침전현상으로 입자간의 작용하는 힘에 의해 주변입자들의 침전을 방해하는 중간정도 농도 부유액에서의 침전은?
 ① 제1형 침전(독립입자침전) ② 제2형 침전(응집침전)
 ③ 제3형 침전(계면침전) ④ 제4형 침전(암밀침전)
53. 물리·화학적으로 질소를 효과적으로 제거하는 방법이 아닌 것은?
 ① 금속염(Al, Fe) 첨가법
 ② 공기탈기법(Air Stripping)
 ③ 선택적 이온교환법
 ④ 파괴점 염소주입법
54. 하수소독시 적용되는 UV 소독방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① pH 변화에 관계없이 지속적인 살균이 가능하다.
 ② 유량과 수질의 변동에 대해 적응력이 강하다.
 ③ 설치가 복잡하고, 전력 및 램프 수가 많이 소요되므로 유지비가 높다.
 ④ 물이 혼탁하거나 탁도가 높으면 소독능력에 영향을 미친다.
55. 하수의 고도처리를 위한 생물학적공법 중 인 제거만을 주목

적으로 개발된 것은?

- ① Bardenpho process ② A²/O process
 ③ 수정 Bardenpho process ④ A/O process

56. 도시하수 중의 질소제거를 위한 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 탈기법 : 하수의 pH를 높여 하수 중 질소(양모늄이온)을 암모니아로 전환시킨 후 대기로 탈기시킴
 ② 파괴점 염소처리법 : 충분한 염소를 투입하여 수중의 질소를 염소와 결합한 형태로 공침제거 시킴
 ③ 이온교환수지법 : NH_4^+ 이온에 대해 친화성있는 이온교환수지를 사용하여 NH_4^+ 를 제거시킴
 ④ 생물학적 처리법 : 미생물의 산화 및 환원반응에 의하여 질소를 제거시킴

57. 포기조의 유입수 BOD 150mg/L, 유출수 BOD 10mg/L, MLSS 3000mg/L, 미생물 성장계수(y) 0.7kg · MLSS/kg · BOD, 내생호흡계수(k_d) 0.03day⁻¹, 포기시간(t) 6시간이다. 미생물체류시간(Θ_c)은?

- ① 약 10day ② 약 12day
 ③ 약 14day ④ 약 16day

58. 유량 $2000\text{m}^3/\text{d}$ 인 폐수를 탈질화하고자 한다. 다음 조건에서 탈질화에 사용되는 anoxic 반응조의 부피는? (단, 내부 반송등 기타 조건은 고려하지 않음)

반응조 유입수 질산염 농도 : $22\text{mg}/\text{L}$
 반응조 유출수 질산염 농도 : $3\text{mg}/\text{L}$
 MLVSS : $2000\text{mg}/\text{L}$ 용존산소 : $0.1\text{mg}/\text{L}$
 탈질률(U) : 0.1day^{-1}

- ① 105m^3 ② 145m^3
 ③ 175m^3 ④ 190m^3

59. 1000m^3 의 폐수 중에서 SS 농도가 $210\text{mg}/\text{L}$ 일 때 처리효율 70%인 처리장에서 발생하는 슬러지의 양은? (단, 처리된 SS량과 발생슬러지량은 같다고 가정함, 슬러지 비중 : 1.03, 함수율 94%)

- ① 약 2.4m^3 ② 약 3.8m^3
 ③ 약 4.2m^3 ④ 약 5.1m^3

60. 수질 성분이 부식에 미치는 영향으로 틀린 것은?

- ① 높은 알칼리도는 구리와 납의 부식을 증가시킨다.
 ② 암모니아는 칙화물 형성을 통해 구리, 납 등의 금속용해도를 증가시킬 수 있다.
 ③ 잔류염소는 Ca와 반응하여 금속의 부식을 감소시킨다.
 ④ 구리는 갈바닉 전지를 이룬 배관상에 흡집(구멍)을 야기한다.

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 일킬수은을 기체크로마토그래피법으로 분석하고자 한다. 이 때 운반기체의 유속범위로 가장 적절한 것은?

- ① $3\sim8\text{mL}/\text{분}$ ② $15\sim25\text{mL}/\text{분}$
 ③ $30\sim80\text{mL}/\text{분}$ ④ $150\sim250\text{mL}/\text{분}$

62. 분원성 대장균군-막여과법에서 배양온도 유지기준으로 옳은 것은?

- ① $25 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ② $30 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
 ③ $35 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ④ $44.5 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$

63. 다음은 기체크로마토그래피법을 적용하여 석유계총탄화수소를 측정할 때의 원리이다. ()안에 맞는 내용은?

시료 중의 제트유, 등유, 경유, 벙커 C유, 윤활유, 원유 등을 ()으로 추출하여 기체크로마토그래피법에 따라 확인 및 정량한다.

- ① 사염화탄소 ② 클로로포름
 ③ 다이클로로메탄 ④ 노말헥산+에탄올

64. 예상 BOD값에 대하여 사전 경험이 없을 때, 희석하여 시료를 조제하는 기준으로 알맞은 것은?

- ① 강한 공장폐수 : 0.01~0.1%
 ② 오염된 하천수: 15~50%
 ③ 처리하여 방류된 공장폐수 : 25~70%
 ④ 처리하지 않은 공장폐수 : 1~5%

65. 기체크로마토그래피의 전자포획검출기에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 내용은?

방사선 동위원소로부터 방출되는 ()이 운반기체를 전리하여 미소전류를 흘려보낼 때 시료중의 할로겐이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포착되어 전류가 감소하는 것을 이용하는 방법이다.

- ① α (알파)선 ② β (베타)선
 ③ γ (감마)선 ④ 중성자선

66. 개수로 유량측정에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 수로의 구성, 재질, 단면의 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 개수로의 경우)

- ① 수로는 될수록 직선적이며, 수면이 물결치지 않는 곳을 고른다.
 ② 10m를 측정구간으로 하여 2m마다 유수의 횡단면적을 측정하고, 산출평균값을 구하여 유수의 평균 단면적으로 한다.
 ③ 유속의 측정은 부표를 사용하여 100m 구간을 흐르는데 걸리는 시간을 스톱워치로 재며 이때 실측유속을 표면 최대유속으로 한다.
 ④ 총 평균 유속(m/s)은 $[0.75 \times \text{표면 최대유속}(m/s)]$ 으로 계산된다.

67. 전기전도도 측정시 전도도 표준용액 조제에 사용되는 시약은?

- ① 염화칼슘 ② 염화제이암모늄
 ③ 염화암모늄 ④ 염화칼륨

68. 자외선/가시선 분광법으로 페놀류를 정량할 때 4-아미노안티피린과 함께 가하는 시약이름과 그 때 가장 적당한 pH는?

- ① 초산이나트륨, pH 4
 ② 헥사시안화철(II)산칼륨, pH 4
 ③ 초산이나트륨, pH 10
 ④ 헥사시안화철(II)산칼륨, pH 10

69. 막여과법에 의한 총대장균군을 측정하기 위해, 시료를 10mL, 1mL 및 0.1mL 취해 시험한 결과 40., 9 및 1로 집락이 계수되었을 경우 총대장균군수는?

- ① 390/100mL ② 400/100mL
 ③ 410/100mL ④ 440/100mL

70. I_o 단색광이 정색액을 통과할 때 그 빛의 50%가 흡수된다면 I 경우 흡광도는?

- ① 0.6 ② 0.5
 ③ 0.3 ④ 0.2

71. 시험할 때 사용되는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 감압 또는 진공 : 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 뜻한다.
 ② 바탕시험 : 시료에 대한 처리 및 측정을 할 때 시료를 사용하지 않고 같은 방법으로 조작한 측정치를 더한 것을 뜻한다.
 ③ 용기 : 시험용액 또는 시험에 관계된 물질을 보존, 운반 또는 조작하기 위하여 넣어두는 것으로 시험에 지장을 주지 않도록 깨끗한 것을 뜻한다.
 ④ 정밀히 단다 : 규정된 양의 지료를 취하여 화학저울 또는 미량저울로 칭량함을 말한다.

72. 자외선/가시선 분광법을 적용하여 페놀류를 측정할 때 사용되는 시약은?

- ① 4-아미노안티피린 ② 인도 페놀
 ③ O-페난트로린 ④ 디티죤

73. 폴리클로리네이티드비페닐(PCB₉)의 측정에서 기체크로마토그래피법을 적용할 때 기구 및 기기의 조건으로 틀린 것은?

- ① 검출기는 전자포획검출기
 ② 컬럼은 안지름이 0.20~0.35mm
 ③ 검출기 온도는 270~320°C
 ④ 시료도입부 온도는 50~200°C

74. 물속에 존재하는 셀레늄 측정방법으로 옳은 것은?

- ① 자외선/가시선 분광법-산화법
 ② 자외선/가시선 분광법-환원증류법
 ③ 수소화물생성법-원자흡수분광광도법
 ④ 양극벗김전압전류법

75. 다음 중 관내의 유량 측정 방법이 아닌 것은?

- ① 오리피스
 ② 자기식 유량 측정기(Magnetic flow meter)
 ③ 피토우(pitot)관
 ④ 위어(Weir)

76. “정확히 취하여”라고 하는 것은 규정한 양의 액체를 무엇으로 눈금까지 취하는 것을 말하는가?

- ① 메스실린더 ② 뷔렛
 ③ 부피피펫 ④ 눈금 비이커

77. 총인 측정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아스코르бин산 환원 흡광도법으로 정량하여 총인의 농도를 구한다.
 ② 분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료는 질산(시료 50mL,

- 질산2mL)을 넣고 가열하여 전처리한다.
- ③ 시료 중 유기물을 산화 분해하여 용존 인화합물을 인산 염(PO_4^{3-}) 형태로 변화시킨다.
- ④ 여액이 흔탁할 경우에는 반복하여 재여과한다.
78. 시료의 최대보존기간이 가장 짧은 항목은?
- ① 색도 ② 셀레늄
③ 전기전도도 ④ 클로로필a
79. 기준전극과 비교전극으로 구성된 pH 측정기를 사용하여 수소이온농도를 측정할 때 간섭물질에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① pH는 온도변화에 따라 영향을 받는다.
② pH 10 이상에서 나트륨에 의한 오차가 발생할 수 있는데 이는 낮은 나트륨 오차전극을 사용하여 줄일 수 있다.
③ 일반적으로 유리전극은 산화 및 환원성 물질, 염도에 의해 간섭을 받는다.
④ 기름층이나 작은 입자상이 전극을 피복하여 pH 측정을 방해할 수 있다.
80. 폐수의 부유물질(SS)을 측정하였더니 1312mg/L 이었다. 시료 여과 전 유리섬유여지의 무게가 1.2113g이고, 이 때 사용된 시료량이 100mL 이었다면 시료 여과 후 건조시킨 유리섬유여지의 무개는 얼마인가?
- ① 1.2242g ② 1.3425g
③ 2.5233g ④ 3.5233g
- 5과목 : 수질환경관계법규**
81. 다음 중 수질오염측정망 설치계획에 포함되지 않는 사항은?
- ① 측정망 설치시기
② 측정망 배치도
③ 측정망을 설치할 토지 또는 건축물의 위치 및 면적
④ 측정망 설치기간
82. 오염물질의 배출허용기준 중 “나지역”의 기준으로 옳은 것은?
- ① BOD : 120mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³미만)
② BOD : 90mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³미만)
③ COD : 90mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³미만)
④ COD : 80mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³미만)
83. 폐수처리방법이 생물화학적 처리방법인 경우 가동개시신고를 한 사업자의 시운전 기간은? (단, 가동개시일 : 11월 10일)
- ① 가동개시일부터 30일 ② 가동개시일부터 50일
③ 가동개시일부터 70일 ④ 가동개시일부터 90일
84. 배출부과금을 부과하는 경우, 당해 배출부과금 부과기준일 전 6개월 동안 방류수 수질기준을 초과하는 수질오염물질을 배출하지 아니한 사업자에 대하여 방류수 수질기준을 초과하지 아니하고 수질오염물질을 배출한 기간별로, 당해 부과 기간에 부과하는 기본배출부과금의 감면율은?
- ① 6월 이상 1년 내 : 100분의 10
② 1년 이상 2년 내 : 100분의 30
③ 2년 이상 3년 내 : 100분의 50
- ④ 3년 이상 : 100분의 60
85. 다음 중 기본배출부과금 산정시 적용되는 사업장별 부과계수로 옳은 것은?
- ① 제1종 사업장은 2.0 ② 제2종 사업장은 1.5
③ 제3종 사업장은 1.3 ④ 제4종 사업장은 1.1
86. 다음은 초과배출부과금 산정에 적용되는 배출허용기준 위반 횟수별 부과계수에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?
- 폐수무방류배출시설에 대한 위반횟수별 부과계수 :**
처음 위반한 경우 ()으로 하고 다음 위반부터는 그 위반 직전의 부과계수에 1.5를 곱한 것으로 한다.
- ① 1.3 ② 1.5
③ 1.8 ④ 2.0
87. 1일 폐수 배출량이 2천 세제곱미터 이상인 사업장에서 생물학적산소요구량의 농도가 25mg/L의 폐수를 배출하였다면, 이업체의 방류수수질기준 초과에 따른 부과계수는 얼마인가? (단, 배출허용기준에 적용되는 지역은 청정지역임)
- ① 2.0 ② 2.2
③ 2.4 ④ 2.6
88. 사업장별 환경기술인의 자격기준 중 제2종사업장에 해당하는 환경기술인은?
- ① 수질환경기사 1명 이상
② 수질환경산업기사 1명 이상
③ 환경기능사 1명 이상
④ 2년 이상 수질분야에 근무한 자 1명 이상
89. 특정수질유해물질 등을 누출·유출하거나 버린자에 해당되는 처벌은?
- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
② 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
③ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
④ 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금
90. 환경부장관이 수질환경보전법의 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에 관계기관의 장에게 조치를 요청할 수 있는 사항이 아닌 것은?
- ① 농업용수의 사용규제
② 해충구제방법의 개선
③ 수질오염원 등록규제
④ 농약·비료의 사용규제
91. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천(생활환경) II 등급의 기준으로 맞는 것은?
- ① 생물화학적 산소요구량(BOD) : 5mg/L 이하
② 부유물질량(SS) : 30mg/L 이하
③ 용존산소량(DO) : 5mg/L 이상
④ 대장균 군수(MPN/100mL) : 500 이하
92. 오염총량초과부과금 산정 방법 및 기준에 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 일일초과오염배출량의 단위는 킬로그램(kg)으로 하되, 소

- 수점 이하 첫째 자리까지 계산한다.
- ② 할당오염부하량과 지정배출량의 단위는 1일당 킬로그램(kg/일)과 1일당 리터(L/일)로 한다.
- ③ 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 오수 및 폐수 배출시설의 조업시간 평균치로서 분으로 표시한다.
- ④ 측정유량의 단위는 시간당 리터(L/hr)로 한다.
93. 비점오염저감시설의 관리·운영기준으로 옳지 않은 것은?
(단, 자연형 시설)
- ① 인공습지 : 동절기(11월부터 다음 해 3월까지를 말한다)에는 인공습지에서 말라 죽은 식생을 제거·처리하여야 한다.
- ② 인공습지 : 식생대가 50퍼센트 이상 고사하는 경우에는 추가로 수생식물을 심어야 한다.
- ③ 식생형시설 : 식생수로 바닥의 퇴적물이 처리 용량의 25퍼센트를 초과하는 경우에는 침전된 토사를 제거하여야 한다.
- ④ 식생형시설 : 전처리를 위한 침사지는 주기적으로 협잡물과 침전물을 제거하여야 한다.
94. 수질 및 수생태계 정책심의위원회에 관한 내용으로 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 환경부장관의 소속으로 수질 및 수생태계 정책심의위원회를 둔다.
- ② 위원회는 위원장과 부위원장 각 1인을 포함한 20명 이내의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다.
- ③ 위원회의 운영 등에 관한 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.
- ④ 위원회의 위원장은 환경부장관으로 하고, 부위원장은 위원 중에서 위원장이 임명하거나 위촉하는 사람으로 한다.
95. 낚시금지구역 또는 낚시제한구역의 안내판의 규격기준 중 색상기준으로 옳은 것은?
- ① 바탕색 : 청색, 글씨 : 흰색
- ② 바탕색 : 흰색, 글씨 : 청색
- ③ 바탕색 : 회색, 글씨 : 흰색
- ④ 바탕색 : 흰색, 글씨 : 회색
96. 다음 중 수질환경보전법상 수면관리자에 관한 정의로 옳은 것은?
- ① 수질환경법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 상수도법에 따른 하천관리청의 자가 수면관리자가 된다.
- ② 수질환경법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 상수도법에 따른 하천관리청 외의 자가 수면관리자가 된다.
- ③ 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 하천법에 따른 하천관리청의 자가 수면관리자가 된다.
- ④ 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 하천법에 따른 하천관리청 외의 자가 수면관리자가 된다.
97. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙에서 규정한 수질오염방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닌 것은?
- ① 살균시설
- ② 폭기시설
- ③ 산화시설(산화조 또는 산화지)
- ④ 안정조
98. 환경기술인의 업무를 방해하거나 환경기술인의 요청을 정당한 사유 없이 거부한 자에 대한 벌칙 기준은?
- ① 5백만원 이하의 벌금
- ② 3백만원 이하의 벌금
- ③ 2백만원 이하의 벌금
- ④ 1백만원 이하의 벌금
99. 폐수의 처리능력과 처리가능성을 고려하여 수탁하여야 하는 준수사항을 지키기 아니한 폐수처리업자에 대한 벌칙 기준은?
- ① 100만원 이하의 벌금
- ② 200만원 이하의 벌금
- ③ 300만원 이하의 벌금
- ④ 500만원 이하의 벌금
100. 오염총량관리기본계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획
- ② 해당 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획
- ③ 해당 지역별 및 개발계획에 따른 오염부하량의 할당
- ④ 해당 지역 개발계획의 내용

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(3)	(3)	(4)	(1)	(4)	(4)	(4)	(2)	(4)	(1)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(2)	(2)	(3)	(1)	(1)	(4)	(4)	(1)	(3)	(4)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(1)	(4)	(3)	(4)	(3)	(1)	(1)	(4)	(3)	(2)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(1)	(3)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(4)	(2)	(2)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(3)	(1)	(4)	(3)	(4)	(2)	(3)	(1)	(4)	(4)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(2)	(3)	(1)	(3)	(4)	(2)	(1)	(4)	(1)	(3)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(3)	(4)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(4)	(2)	(3)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(2)	(1)	(4)	(3)	(4)	(3)	(2)	(3)	(3)	(2)
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
(4)	(1)	(3)	(2)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
(3)	(4)	(4)	(3)	(1)	(4)	(1)	(4)	(4)	(3)