

1과목 : 일반기계공학


1. 유압장치에서 오일의 점도가 너무 낮을 때 나타날 수 있는 현상은?

- ① 오일 누설이 증가한다.
- ② 마찰 저항에 의하여 높은 온도를 유발한다.
- ③ 마찰 손실에 의하여 동력 소모가 증가한다.
- ④ 높은 유동저항으로 응답성이 저하된다.

2. 미터 보통나사의 나사산의 각도는 얼마인가?

- ① 55°
- ② 60°
- ③ 30°
- ④ 45°

3. 폭이 24cm이고 높이가 28cm인 직사각형 단면의 가로방향 중심축에 대한 단면계수 Z값은?



- ① 32256cm<sup>4</sup>
- ② 43904cm<sup>4</sup>
- ③ 2688cm<sup>3</sup>
- ④ 3136cm<sup>3</sup>

4. 코일스프링에서 코일의 평균지름을 D, 소선의 지름을 d, 스프링 권수를 n, 스프링에 작용하는 하중을 P, 선재의 전단탄성계수를 G라 하면 스프링 처짐량  $\sigma$ 를 구하는 식으로 옳은 것은?

- ①  $\sigma = (64PD^2n)/(Gd^3)$
- ②  $\sigma = (32PD^2n)/(Gd^3)$
- ③  $\sigma = (16PD^3n)/(Gd^4)$
- ④  $\sigma = (8PD^3n)/(Gd^4)$


5. 다음 중 베어링 메탈로서 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 침탄강
- ② 화이트 메탈
- ③ Ni-Cr강
- ④ 구상흑연 주철

6. 황동과 청동은 구리에 각각 무엇을 첨가한 합금인가?

- ① 황동 : Zn, 청동 : Ni
- ② 황동 : Zn, 청동 : Sn
- ③ 황동 : Ni, 청동 : Sn
- ④ 황동 : Sn, 청동 : Pb

7. 다음 공유압 기호의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 감압 밸브
- ② 릴리프 밸브
- ③ 서클 밸브
- ④ 체크 밸브

8. 다음 중 프레스 가공의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 균일한 제품으로 만들기 쉽다.
- ② 다품종 소량 생산에 적합하다.
- ③ 재료를 경제적으로 사용할 수 있다.
- ④ 생산성이 높은 가공법에 속한다.

9. 축간거리 500mm, 원동 풀리와 종동 풀리의 유효지름이 각각

300mm인 평벨트 전동장치에서 바로걸기로 벨트연결을 하였다면 필요한 벨트의 길이는 약 몇 mm인가?

- ① 1328
- ② 1681
- ③ 1813
- ④ 1942

10. 유효지름 38mm, 피치 8mm, 접촉부 마찰계수가 0.1인 1줄 사각나사의 효율은 약 몇 %인가?

- ① 21.4
- ② 27.7
- ③ 39.8
- ④ 44.2

11. 다음 기어 중 맞물리는 기어의 두 축이 서로 만나지도 않고, 평행하지도 않는 기어로서 큰 감속비를 필요로 할 때 주로 사용하는 것은?

- ① 스퍼 기어
- ② 베벨 기어
- ③ 헬리컬 기어
- ④ 웜 기어

12. 유압용 개스킷이 갖추어야 할 조건과 가장 관계가 적은 것은?

- ① 마찰계수가 적을 것
- ② 충분한 강도를 가질 것
- ③ 유체에 의해 변질되지 않을 것
- ④ 유연성을 유지할 것

13. 다음 수작업 공구 중 암나사를 내는 공구인 것은?

- ① 플라이어(plier)
- ② 탭(tap)
- ③ 다이스(dies)
- ④ 정(chisel)

14. 벨트의 한쪽 면에 미끄럼 방지를 위한 치형이 붙어 있어 슬립이 거의 발생하지 않고 속도 변화가 아주 적어 벨트전동과 체인전동의 중간적인 특성을 가지고 있는 벨트는?

- ① V-벨트
- ② 가죽벨트
- ③ 평벨트
- ④ 타이밍벨트

15. 다음 중 유연성 커플링(flexible coupling)에 속하는 것은?

- ① 올덤 커플링
- ② 플랜지 커플링
- ③ 머프 커플링
- ④ 다이어프램 커플링

16. 다음 중 재료기호가 밀도가 작은 것부터 큰 것의 순서대로 올바르게 나열된 것은?

- ① Fe < Cu < Pb
- ② Cu < Mg < Pb
- ③ Mg < Pb < Fe
- ④ Fe < Pb < Mg

17. 다음 중 주물에 사용되는 주물사의 구비 조건으로 틀린 것은?

- ① 화학적 변화가 없고, 내화성이 커야 한다.
- ② 성형성과 통기성이 커야 한다.
- ③ 열전달이 잘 이루어져야 한다.
- ④ 주물표면에서 이탈이 잘 이루어져야 한다.

18. 슛돌차의 바깥지름이 300mm, 회전수 1500rpm인 연삭스uttle에서 고정된 가공물을 연삭할 때 연삭 속도는 약 몇 m/min인가?

- ① 1294
- ② 1324
- ③ 1414
- ④ 1533

19. 비틀림 각이 30°인 헬리컬 기어에서 잇수가 50, 이직각 모둘이 4일 때 바깥지름은 약 몇 mm인가?

- ① 184                      ② 239  
③ 208                      ④ 264

20. 단순보의 정 중앙에 집중하중이 작용할 때 이 보의 최대처짐량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지지점 사이의 거리의 3제곱에 반비례한다.  
② 집중하중 크기에 비례한다.  
③ 단면2차 모멘트에 반비례한다.  
④ 세로탄성계수에 반비례한다.

2과목 : 기계열역학

21. 랭킨사이클(Rankine cycle)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 보일러에서 수증기를 과열하면 열효율이 증가한다.  
② 응축기 압력이 낮아지면 열효율이 증가한다.  
③ 보일러에서 수증기를 과열하면 터빈 출구에서 건도가 감소한다.  
④ 응축기 압력이 낮아지면 터빈 날개가 부식될 가능성이 높아진다.

22. 증기를 가역 단열과정을 거쳐 팽창시키면 증기의 엔트로피는?

- ① 증가한다.  
② 감소한다.  
③ 변하지 않는다.  
④ 경우에 따라 증가도 하고, 감소도 한다.

23. 초기 온도와 압력이 50℃, 600kPa인 질소가 100kPa까지 가역 단열 팽창하였다. 이때 온도는 약 몇 K인가? (단, 비열비  $k=1.4$ 이다.)

- ① 194                      ② 294  
③ 467                      ④ 539

24. 카르노사이클로 작동되는 열기관이 600K에서 800kJ의 열을 받아 300K에서 방출한다면 일은 약 몇 kJ인가?

- ① 200                      ② 400  
③ 500                      ④ 900

25. 523℃의 고열원으로부터 1MW의 열을 받아서 300K의 대기로 600kW의 열을 방출하는 열기관이 있다. 이 열기관의 효율은 약 몇 %인가?

- ① 40                      ② 45  
③ 60                      ④ 65

26. 체적이 일정하고 단열된 용기 내에 80℃, 320kPa의 헬륨 2kg이 들어 있다. 용기 내에 있는 회전날개가 20W의 동력으로 30분 동안 회전한다. 최종 온도는? (단, 헬륨의 정적비열  $C_v = 3.12 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 76.2℃                      ② 80.3℃  
③ 82.9℃                      ④ 85.8℃

27. 밀폐계(closed system)의 가역정압과정에서 열전달량은?

- ① 내부에너지의 변화와 같다.    ② 엔탈피의 변화와 같다.  
③ 엔트로피의 변화와 같다.    ④ 일과 같다.

28. 열펌프를 난방에 이용하려 한다. 실내 온도는 18℃이고, 실외 온도는 -15℃이며 벽을 통한 열손실은 12kW이다. 열펌

프를 구동하기 위해 필요한 최소 일률(동력)은?

- ① 0.65kW                      ② 0.74kW  
③ 1.36kW                      ④ 1.53kW

29. 증기압축 냉동기에서 냉매가 순환되는 경로를 올바르게 나타낸 것은?

- ① 증발기→압축기→응축기→수액기→팽창밸브  
② 증발기→응축기→수액기→팽창밸브→압축기  
③ 압축기→수액기→응축기→증발기→팽창밸브  
④ 압축기→증발기→팽창밸브→수액기→응축기

30. 압력 200kPa, 체적 0.4m<sup>3</sup>인 공기가 정압하에서 체적이 0.6m<sup>3</sup>로 팽창하였다. 이 팽창 중에 내부에너지가 100kJ만큼 증가하였으면 팽창에 필요한 열량은?

- ① 40kJ                      ② 60kJ  
③ 140kJ                      ④ 160kJ

31. 대기압 하에서 물질의 질량이 같을 때 엔탈피의 변화가 가장 큰 경우는?

- ① 100℃ 물이 100℃ 수증기로 변화  
② 100℃ 공기가 200℃ 공기로 변화  
③ 90℃의 물이 91℃ 물로 변화  
④ 80℃의 공기가 82℃ 공기로 변화

32. 압력 1000kPa, 온도 300℃ 상태의 수증기[엔탈피(h) = 3051.15kJ/kg, 엔트로피(s) = 7.1228kJ/kg·K]가 증기 터빈으로 들어가서 100kPa 상태로 나온다. 터빈의 출력일은 370kJ/kg이다 수증기표를 이용하여 터빈 효율을 구하면 약 얼마인가?

수증기의 포화 상태표			
압력 = 100kPa,		온도 = 99.62℃	
엔탈피(kJ/kg)		엔트로피(kJ/kg·K)	
포화액체	포화증기	포화액체	포화증기
417.44	2675.46	1.3025	7.3593

- ① 0.156                      ② 0.332  
③ 0.668                      ④ 0.798

33. 해수면 아래 20m에 있는 수중다이버에게 작용하는 절대압력은 약 얼마인가? (단, 대기압은 101kPa이고, 해수의 비중은 1.03이다.)

- ① 202kPa                      ② 303kPa  
③ 101kPa                      ④ 504kPa

34. 난방용 열펌프가 저온 물체에서 1500kJ/h로 열을 흡수하여 고온 물체에 2100kJ/h로 방출한다. 이 열펌프의 성능계수는?

- ① 2.0                      ② 2.5  
③ 3.0                      ④ 3.5

35. 어느 내연기관에서 피스톤의 흡기과정으로 실린더 속에 0.2kg의 기체가 들어왔다. 이것을 압축할 때 15kJ의 일이 필요하였고, 10kJ의 열을 방출하였다고 한다면, 이 기체 1kg당 내부에너지의 증가량은?

- ① 10kJ                      ② 25kJ  
③ 35kJ                      ④ 50kJ


36. A, B 두 종류의 기체가 한 용기 안에서 박막으로 분리되어 있다. A의 체적은  $0.1/m^3$ , 질량은  $2kg$ 이고 B의 체적은  $0.4/m^3$ , 밀도는  $1kg/m^3$ 이다. 박막이 파열되고 난 후에 평형에 도달하였을 때 기체 혼합물의 밀도는?
- ①  $4.8kg/m^3$                       ②  $6.0kg/m^3$   
③  $7.2kg/m^3$                       ④  $8.4kg/m^3$
37. 실린더 내의 이상기체  $1kg$ 이 온도를  $27^\circ C$ 로 일정하게 유지하면서  $200kPa$ 에서  $100kPa$  까지 팽창하였다. 기체가 한 일은? (단, 이 기체의 기체상수는  $1kJ/kg \cdot K$ 이다.)
- ①  $27kJ$                                   ②  $208kJ$   
③  $300kJ$                                   ④  $433kJ$
38. 출력이  $50kW$ 인 동력 기관이 한 시간에  $13kg$ 의 연료를 소모한다. 연료의 발열량이  $45000kJ/kg$ 이라면, 이 기관의 열효율은 약 얼마인가?
- ① 25%                                  ② 28%  
③ 31%                                  ④ 36%
39. 정압비열  $209.5J/kg \cdot K$ 이고, 정적비열  $159.6J/kg \cdot K$ 인 이상기체의 기체상수는?
- ①  $11.7J/kg \cdot K$                       ②  $27.4J/kg \cdot K$   
③  $32.6J/kg \cdot K$                       ④  $49.9J/kg \cdot K$
40. 어떤 발명가가 태양열 집열판에서 나오는  $77^\circ C$ 의 온수에서  $1kW$ 의 열을 받아 동력을 생성하는 열기관을 고안하였다고 주장한다. 이러한 열기관이 생성할 수 있는 최대 출력은? (단, 주위 공기의 온도는  $27^\circ C$ 라고 가정한다.)
- ①  $1000W$                                   ②  $649W$   
③  $333W$                                   ④  $143W$

3과목 : 자동차기관

41. 희박연소(Lean Burn) 엔진에 대한 설명 중 올바른 것은?
- ① 기존 엔진보다 연료사용을 적게 하기 위해 실린더로 들어가는 공기와 연료량을 모두 줄인다.  
② 모든 운전영역에서 터보장치가 작동될 수 있는 기관이다.  
③ 실린더로 들어가는 공기량을 줄이기 위해 매니폴드 스톱 밸브를 사용하기도 한다.  
④ 이론공연비보다 더 희박한 공연비 상태에서도 양호한 연소가 가능한 기관이다.
42. 디젤 기관에서 연료 분사의 필요조건을 설명한 것 중 틀린 것은?
- ① 무화 : 연료의 입자가 작을수록 가열되는 시간이 짧으며, 연소가 잘 되도록 연료입자를 미세화 한다.  
② 관통력 : 연소가 시작됨에 따라 미세화 된 연료는 새로운 공기와 혼합하여 연소 가스 내로 들어가는 힘을 말한다.  
③ 분포 : 분사노즐로부터 분사되는 연료의 분사량을 말한다.  
④ 분산도 : 분산된 연료가 균일하게 연소실에 분포하였더라도 분사범위의 각 장소에서의 분무 중량 분포가 알맞지 않으면 완전한 혼합가스가 되지 못해 연소 시 불안정하고 열 손실이 증대될 수 있다.
43. 가솔린 기관의 노크 경감 대책으로 적합하지 않은 것은?

- ① 압축압력을 낮춘다.  
② 냉각수 온도를 낮게 한다.  
③ 흡기온도를 낮게 한다.  
④ 연료의 착화지연 기간을 짧게 한다.

44. 기관의 흡입장치에서 흡입효율을 향상시키기 위한 방법으로 거리가 먼 것은?
- ① 과급 방법  
② 밸브 개폐시기 제어 방법  
③ 흡기다기관 길의 길이 및 단면적을 고정하는 방법  
④ 배기장치의 배압감소 방법
45. 전자제어 가솔린 기관에서 시동이 걸리지 않는 원인으로 거리가 먼 것은?
- ① EGR 밸브의 열림                      ② 점화시기의 불량  
③ 타이밍벨트의 오장착                      ④ 노크센서의 고장
46. 디젤 기관에서 과급할 경우의 장점이 아닌 것은?
- ① 충전효율이 상승한다.  
② 연료소비율( $g/kW$ )이 낮아진다.  
③ 배기소음이 증폭된다.  
④ 출력이 증가한다.
47. 운행차 배출가스 정밀검사 시행요령 등에 관한 규정 중 부하 검사 방법으로 휘발유 사용 자동차의 정속 주행 상태에서 배출되는 가스를 측정하는 검사 모드는?
- ① Lug Down 3모드                      ② Lug Down 2모드  
③ ASM2525모드                      ④ ASM40모드
48. 전자제어 연료분사장치에서 기관을 크랭킹할 때 연료분사량을 결정하는 센서가 아닌 것은?
- ① 점화스위치의 st신호                      ② 수온 센서  
③ 산소 센서                                  ④ 크랭크각 센서
49. 다음 그림은 ISA(Idle Speed Actuator) 타입의 공회전 제어 회로이다. 열림 코일과 닫힘 코일 2개로 구성되어 있는 방식으로 맞는 것은?



- ① 타임 제어 방식이다.                      ② (+)듀티제어 방식이다.  
③ (-)듀티제어 방식이다.                      ④ 정전류 제어방식이다.
50. 가솔린 자동차와 비교한 LPG 자동차에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 아황산가스가 많이 발생된다.  
② 혼합기의 분배가 불량하여 부조현상이 심하다.  
③ 가솔린에 비해 쉽게 기화하여 연소가 균일하다.  
④ 저속에서는 출력저하가 있지만, 고속에서는 출력저하가 없다.

51. 엔진의 과열 원인으로써 적절하지 않는 사항은?

- ① 수온 조절기가 열려 있는 채로 고착되었다.
- ② 점화시기가 지나치게 늦게 조정되었다.
- ③ 배기 계통의 막힘이 많이 발생했다.
- ④ 연료 혼합비가 너무 농후하게 분사되었다.

52. 디젤 기관의 기계식 고압연료 분사장치에서 노크를 최소화 하기 위해 초기 분사량을 최소화하고 착화 이후의 분사량을 크게 하도록 설계된 분사노즐은?

- ① 원통형 핀틀 노즐(cylindrical pintle nozzle)
- ② 스로틀 핀틀 노즐(throttle pintle nozzle)
- ③ 단공 홀 노즐(single-hole nozzle)
- ④ 다공 홀 노즐(multi-hole nozzle)

53. 전자제어 가솔린 분사장치의 특징이 아닌 것은?

- ① 다중 분사식은 흡기다기관에 설계에 제약이 적다.
- ② 유해 배기가스의 배출을 줄일 수 있다.
- ③ 베이퍼록 현상이 자주 발생한다.
- ④ 저온 시에 시동성을 향상시킬 수 있다.

54. 총배기량 2439cc, 크랭크 암 유효길이 37.5mm, 압축비 10, 공회전속도 700rpm인 엔진의 공회전 시 피스톤 평균 속도는?

- ① 0.44m/s                      ② 0.88m/s
- ③ 1.75m/s                      ④ 10.5m/s

55. 내연기관에서 베어링 메탈이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 하중 부담성                      ② 내부식성
- ③ 열전도성                      ④ 내가공성

56. 전자제어 가솔린 기관에서 연소실 내부의 온도를 낮추어 질소산화물(NO<sub>x</sub>) 생성을 감소시키는 제어장치는?

- ① 인젝터(injector)
- ② 파워트랜지스터(power TR)
- ③ 인히비터(inhibitor) 스위치
- ④ 배기가스 재순환(EGR) 장치

57. 내연기관의 연소실에서 사이드 밸브식(side valve type)의 특징이 아닌 것은?

- ① 밸브 장치가 간단하고 소음이나 진동이 비교적 적다.
- ② 실린더 헤드의 구조가 간단하므로 기관의 높이를 낮게 할 수 있다.
- ③ 오버헤드 밸브식과 같이 높은 압축비를 얻을 수 있다.
- ④ 혼합기의 흡입통로가 곡선이기 때문에 체적효율이 낮다.

58. LPG 기관의 특징으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 연소효율이 낮아 출력이 떨어진다.
- ② LPG의 연소 속도는 가솔린보다 느리다.
- ③ 옥탄가가 높아 노킹이 잘 일어나지 않는다.
- ④ 증기폐쇄(Vapor lock)가 일어나지 않는다.

59. 자동차용 엔진의 축출력  $P_e(PS)$ 를 구하는 식은? (단,  $W$ 는 동력계 하중(kgf),  $l$ 은 동력계 암 길이(m),  $n$ 은 회전 속도(rpm)이다.)

- ①  $P_e = (2\pi W l n) / (60 \times 75)$       ②  $P_e = (4\pi W l n) / (60 \times 75)$
- ③  $P_e = (2W l n) / (60 \times 75)$       ④  $P_e = (2\pi W n) / (60 \times 75 l)$

60. 압축천연가스를 연료로 사용하는 기관의 특성으로 틀린 것은?

- ① 질소산화물, 일산화탄소 배출량이 적다.
- ② 혼합기 발열량이 휘발유나 경유에 비해 좋다.
- ③ 1회 충전에 의한 주행거리가 짧다.
- ④ 오존을 생성하는 탄화수소에서의 점유율이 낮다.

#### 4과목 : 자동차새시

61. 병렬로 연결되어 있는 코일 스프링의 스프링 상수가 각각  $k_1=2.5\text{kgf/cm}$ ,  $k_2=3.5\text{kgf/cm}$ 이고 작용하중이 12kgf일 때의 스프링 변형량은?

- ① 2cm                              ② 3cm
- ③ 4cm                              ④ 5cm

62. 차체의 롤링을 제어하며 양끝이 좌우의 아래 컨트롤 암에 연결되고 중앙부가 프레임에 설치되는 현가장치는?

- ① 토션 바                              ② 속업소버
- ③ 스태빌라이저                      ④ 레디어스 로드

63. 주행 중 계속해서 핸들이 좌우로 떨리거나 특정속도(약 60~80km/h) 구간에서 조향핸들의 떨림이 발생하는 고장 현상으로 가장 적합한 원인은?

- ① 타이어 휠 밸런스의 불량                      ② 어퍼 암의 불량
- ③ 스태빌라이저 변형                      ④ 라이닝 간극조정 불량

64. 클러치 페달의 자유간극이 작으면 일어나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 클러치가 미끄러진다.
- ② 릴리스 베어링이 마모된다.
- ③ 클러치에서 소음이 나고 과열된다.
- ④ 클러치 차단이 불량하다.

65. 전자제어 새시 관련 각종 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① ABS : 제동 시 유압제어를 통하여 차륜에 적절한 슬립(slip)이 발생토록 하여 최적의 제동거리 및 조향 안정성을 향상하는 장치
- ② TCS : 조향 각도와 차량 속도 등을 감지해 미리 선회 정도를 제어하기 위해 뒷바퀴의 선회각을 조절함으로 스피드 현상을 완화시켜주는 장치
- ③ ESP 또는 VDC : 차량 선회 시 유압제어 및 엔진 토크 제어를 통하여 선회 성능을 완화 시켜주는 장치
- ④ ECS : 차속, 조향각 및 각 축의 가속도 입력에 따라 현가장치의 감쇠력 조절을 통해 성능 향상 및 안정된 주행 자세 제어장치

66. 자동변속기의 구성부품 중에서 토크 컨버터의 주요부품이 아닌 것은?

- ① 가이드링                              ② 펌프
- ③ 스테이터                              ④ 터빈

67. 총 주행저항이 78kgf인 차량이 동력전달 기구의 효율이 0.9일 때 100km/h로 주행할 경우 기관의 소요 마력은?

- ① 약 20PS                              ② 약 27PS

㉓ 약 32PS

㉔ 약 40PS

68. 작용 면적이  $48\text{cm}^2$ 인 서보 기구의 피스톤에 25bar의 압력이 작용되고 있다. 이때 서보의 작용력은?

① 12500N

㉒ 12000N

③ 10000N

㉔ 7500N

69. 수동변속기 차량에서 변속을 할 때마다 기어 충돌소음이 발생하는 원인으로 가장 적합한 것은?

① 2~3단 변속기어의 손상

② 클러치판의 과대 마모

㉓ 싱크로나이저의 결함

④ 포핏 스프링의 장력부족 및 볼의 마모

70. 차동장치에서 자동제한 차동장치의 특성으로 틀린 것은?

① 미끄러운 노면에서 출발이 쉽다.

㉒ 급선회 주행 시에 바퀴가 헛돌아 불리하다.

③ 미끄럼으로 인한 타이어 수명단축을 최소화한다.

④ 요철노면 주행 시 뒷부분의 흔들림을 감소시킨다.

71. 차동기어 구성품 중 직진 시 자전은 하지 않고 공전만 하는 것은?

① 링기어

② 피니언 기어

③ 차동기어 케이스

㉔ 차동 피니언

72. ECS 현가장치 중 Active ECS 장치의 효과로 적합한 것은?

① 급 가·감속 시 연료절약 효과

㉒ 조종 안정성과 승차감 향상

③ 부드러운 운전만을 위한 속업소버의 효과

④ 안정된 핸들로 가벼운 조작 효과

73. 전자제어 자동변속기에서 컨트롤 유닛(TCU)의 입력요소가 아닌 것은?

① 스로틀 포지션 센서 ② 수온 센서

③ 인히비터 스위치 ㉔ 변속 솔레노이드

74. ABS(Anti-lock Brake System)에서 슬립률을 알아내는데 사용되는 센서는?

① 스로틀 포지션 센서

㉒ 휠 스피드 센서

③ 조향 휠 각속도 센서

㉔ 차고 센서

75. 주행 중 조향핸들이 한쪽 방향으로 쏠리는 직접적인 원인으로 거리가 먼 것은?

① 좌·우 타이어의 압력이 같지 않다.

② 뒤차축이 차의 중심선에 대하여 직각이 되지 않는다.

③ 앞 차축 한쪽의 현가 스프링이 절손되었다.

㉔ 조향 핸들축이 축 방향으로 유격이 크다.

76. 디스크 브레이크와 비교할 때 드럼 브레이크의 장점이 아닌 것은?

① 브레이크슈의 배치에 따라 그에 상응하는 자기작동 효과가 있다.

② 상대적으로 브레이크 라이닝의 수명이 길다.

③ 주차 브레이크의 설치가 간단하다.

㉔ 열 발산이 쉽게 이루어진다.

77. 사이드슬립 테스트의 지시값이 5일 때 1km 주행에 대한 앞바퀴의 슬립량은 얼마인가?

① 5mm

② 50mm

③ 50cm

㉔ 5m

78. 전자제어 현가장치(ECS)와 관련 있는 구성품이 아닌 것은?

① 스로틀 포지션 센서 ㉒ 맵 센서

③ 조향 휠 각도 센서 ④ 감쇠력 액추에이터

79. 하이브리드 자동차에서 모터 제어기의 기능으로 틀린 것은?

① 하이브리드 모터 제어기는 인버터라고도 한다.

② 하이브리드 통합제어기의 명령을 받아 모터의 구동전류를 제어한다.

㉓ 고전압 배터리의 교류 전원을 모터의 작동에 필요한 3상 직류 전원으로 변경하는 기능을 한다.

④ 감속 및 제동 시 모터를 발전기 역할로 변경하여 배터리 충전을 위한 에너지 회수기능을 담당한다.

80. 스노타이어(Snow Tire)의 특성으로 틀린 것은?

① 제동성능이 향상된다.

② 출발 시 천천히 스피드를 준다.

㉓ 구동바퀴에 걸리는 하중을 작게 하여 구동력을 낮춘다.

④ 견인력과 방향성이 향상된다.

#### 5과목 : 자동차전기

81. 배터리와 기동전동기가 가능한 한 서로 가깝게 배치해 있는 이유로 거리가 먼 것은?

㉒ 가능한 한 전압강하가 큰 케이블을 사용하기 위해

② 가능한 한 연결 케이블을 짧게 하기 위해

③ 가능한 한 더 높은 전압을 사용하기 위해

④ 저항 손실을 가능한 한 줄이기 위해

82. 축전지에서 시동모터까지 1.2m,  $\phi 2\text{mm}$ 인 도선이 부식하여 1.5m,  $\phi 3\text{mm}$ 으로 교체하였다. 이때 걸리는 저항은 얼마인가? (단, 도선의 고유저항  $P=0.021\Omega\text{m}^2/\text{m}$ )

① 3.6k $\Omega$

㉒ 4.5k $\Omega$

③ 8k $\Omega$

④ 10k $\Omega$

83. 가솔린 기관의 점화장치에서 점화플러그 전극의 상태가 검게 그을렸을 때 원인은?

㉒ 연료와 혼합농도가 농후하다. ② 점화시기가 빠르다.

③ 연료와 혼합농도가 희박하다. ④ 점화전압이 높다.

84. 오토라이트(Auto Light)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 조도센서 내의 광전변환소자를 이용하여 미등과 전조등을 자동으로 점등 및 소등시키는 장치이다.

② 조도센서 내의 광전변환소자는 주위의 밝기에 따라 저항값이 변하는 특성을 가지고 있다.


㉓ 조도센서 내의 저항이 낮을 때는 주위가 어두울 때이다.

④ 제어릴레이 내부에는 미등과 전조등의 회로를 구성하는 2개의 비교기가 변환소자의 전압과 회로의 기준전압을 비교한다.

85. 자동차 충돌 시 피해를 경감하는 기술에 해당되지 않는 것은?

- ① 충돌 시의 충격 흡수 차체 구조  
 ② 보행자 사고 조사 기술  
 ③ 승객 보호 기술(구속 장치 기술)  
 ④ 보행자 피해 경감 기술
86. 2등식 전조등에 있어서 주행 빔의 최대광도는 몇 칸델라 이하이어야 하는가?  
 ① 7만5천                      ② 9만5천  
 ③ 11만2천5백              ④ 13만5천
87. 하이브리드 차량 엔진 작업 시 조치해야 할 사항이 아닌 것은?  
 ① 이그니션 스위치를 OFF하고 작업한다.  
 ② 절연장갑 착용 상태에서 12V 배터리 케이블 탈거한다.  
 ③ 안전 스위치를 OFF하고 작업한다.  
 ④ 고전압 부품 취급은 안전 스위치를 OFF 후 1분 안에 작업한다.
88. 자동차의 에어백 장치에서 컨트롤 유닛으로 입력 신호가 아닌 것은?  
 ① 충돌 감지 센서              ② 가속도 센서  
 ③ 버클 센서                      ④ 조향각 센서
89. 후진 경보장치에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 후방의 장애물을 경고음으로 운전자에게 알려 준다.  
 ② 변속레버를 후진으로 선택하면 자동 작동된다.  
 ③ 초음파 방식은 장애물에 부딪쳐 되돌아오는 초음파로 거리가 계산된다.  
 ④ 초음파 센서의 작동주기는 1분에 60~120회 이내이어야 한다.
90. 전기장치의 배선회로도에서 배선의 치수 및 색깔 코드가 0.85RW일 경우 W가 뜻하는 것은?  
 ① 단면적                      ② 배선의 굵기  
 ③ 줄무늬색                      ④ 바탕색
91. 전자제어 가솔린 기관의 점화시기 보정에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 시동 시 최적의 점화 시기는 대략 BTDC 5° 근처이다.  
 ② 기어 변속 시에는 공전속도가 감소할 때 점화시기를 진각 시킨다.  
 ③ 공전속도가 감소할 때 점화시기를 지각시킨다.  
 ④ 기관 토크를 감소시키려면 점화시기를 지각시킨다.
92. 가솔린 기관에서 점화시기가 늦을 경우 일어나는 현상이 아닌 것은?  
 ① 노킹 현상이 발생한다.  
 ② 기관의 출력이 감소한다.  
 ③ 엔진의 역화가 발생할 수 있다.  
 ④ 연료 소비량이 증대한다.
93. 발전기에서 레귤레이터(regulator)의 역할은?  
 ① 계자전류를 슬립링까지 전달한다.  
 ② 여자전류로 자장을 발생한다.  
 ③ 로터철심과 함께 자기회로를 형성한다.

- ④ 발전기의 출력전압을 조정한다.

94. 자동차 전조등의 형식 중 할로겐 전조등의 특징으로 틀린 것은?  
 ① 색 온도가 높아 밝은 백색광을 얻을 수 있다.  
 ② 할로겐 사이클로 흑화 현상이 생긴다.  
 ③ 교행용 필라멘트 아래의 차광판에 의해 눈부심이 적다.  
 ④ 전구의 효율이 높아 밝기가 밝다.
95. 전자제어 점화장치에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 엔진회전수가 높아지면 화염 전파기간을 고려하여 진각 제어한다.  
 ② 동시점화방식에서 배기과정의 점화플러그 점화 요구 에너지는 압축과정보다 크다.  
 ③ 엔진에서 노크 신호가 입력되면 점화시기를 늦추어 지각 제어한다.  
 ④ 독립점화방식은 동시점화나 그룹점화방식에 비해 점화에 너지의 손실을 저감시킬 수 있다.
96. 짧은 시간에 큰 전류를 축적, 방출할 수 있는 것은?  
 ① 인버터                      ② 캐패시터  
 ③ 트랜스                      ④ 컨버터
97. 자동차 후퇴등의 설치 높이가 맞는 것은?  
 ① 지상 25cm 이상 120cm 이하  
 ② 지상 35cm 이상 200cm 이하  
 ③ 지상 30cm 이상 150cm 이하  
 ④ 지상 20cm 이상 100cm 이하
98. 다음 그림과 같은 논리 기호에 대한 설명이 맞는 것은?
- 
- ① AND 회로                      ② OR 회로  
 ③ NOT 회로                      ④ NAND 회로
99. 에어컨장치에서 냉매의 원활한 작동과 수명연장을 위한 취급 주의사항으로 틀린 것은?  
 ① 모든 연결부를 분리하기 전에는 연결부 부근의 먼지 또는 오일을 깨끗이 닦아내어 먼지 등이 에어컨장치 내로 유입되는 것을 방지한다.  
 ② 연결부를 분리하였을 경우에는 가능한 한 신속히 캡, 플러그 및 테이프로 연결부의 끝을 감싸서 이물질의 유입을 방지한다.  
 ③ 합성유(PAG) 냉동유를 사용할 경우에는 광물성 오일을 약간 섞어 압축기의 작동을 원활 하게 한다.  
 ④ 에어컨장치를 개방할 경우에는 필요 이상으로 개방되지 않도록 사전에 작업이 필요한 모든 것을 준비한다.
100. 기동전동기의 전류 소모가 120A이고, 축전지 전압이 12V 일 때 이 엔진에 사용되는 기동전동기 마력은?  
 ① 약 1.35PS                      ② 약 1.95PS  
 ③ 약 3.52PS                      ④ 약 5.43PS

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	④	②	②	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	④	④	①	③	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	②	①	④	②	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	②	①	②	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	③	④	③	③	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	③	③	④	④	③	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	④	②	①	③	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	②	④	④	④	②	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	①	③	②	③	④	④	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	④	②	②	②	①	①	③	②