

1과목 : 과목 구분 없음

1. 엔진의 윤활유 압력이 높아지는 이유는?

- ① 윤활유 펌프의 성능이 좋지 않다.
- ② 윤활유량이 부족하다.
- ③ 윤활유의 점도가 너무 높다.
- ④ 기관 각부의 마모가 심하다.

2. 디젤기관에서 터보차저를 부착하는 목적으로 맞는 것은?

- ① 기관의 유효압력을 낮추기 위해서
- ② 기관의 냉각을 위해서
- ③ 기관의 출력을 증대시키기 위해서
- ④ 배기 소음을 줄이기 위해서

3. 기관에서 크랭크축의 회전과 관계없이 작동되는 기구는?

- ① 발전기 ② 캠 샤프트
- ③ 워터 펌프 ④ 스타트 모터

4. 건설기계기관에 있는 팬벨트의 장력이 약할 때 생기는 현상으로 맞는 것은?

- ① 발전기 출력이 저하될 수 있다.
- ② 물 펌프 베어링이 조기에 손상된다.
- ③ 엔진이 과냉 된다.
- ④ 엔진이 부조를 일으킨다.

5. 운전 중 엔진오일 경고등이 점등되었을 때의 원인이 아닌 것은?

- ① 오일 드레인 플러그가 열렸을 때
- ② 윤활계통이 막혔을 때
- ③ 오일필터가 막혔을 때
- ④ 오일 밀도가 낮을 때

6. 기관 과열 시 일어날 수 있는 현상으로 가장 적합한 것은?

- ① 연료가 응결될 수 있다.
- ② 실린더 헤드의 변형이 발생할 수 있다.
- ③ 흡배기 밸브의 열림량이 많아진다.
- ④ 밸브 개폐시기가 빨라진다.

7. 기관의 피스톤이 고착되는 원인으로 틀린 것은?

- ① 냉각수 양이 부족할 때
- ② 기관오일이 부족하였을 때
- ③ 기관이 과열되었을 때
- ④ 압축 압력이 너무 높았을 때

8. 건설기계에서 사용하는 경유의 중요한 성질이 아닌 것은?

- ① 옥탄가 ② 비중
- ③ 착화성 ④ 세탄가

9. 건설기계에서 엔진부조가 발생되고 있다. 그 원인으로 맞는 것은?

- ① 인젝트 공급파이프의 연료 누설
- ② 인젝터 연료 리턴 파이프의 연료 누설
- ③ 가속페달 케이블의 조정 불량

④ 자동변속기의 고장 발생

10. 디젤기관에서 연료가 정상적으로 공급되지 않아 시동이 꺼지는 현상이 발생 되었다. 그 원인으로 적합하지 않는 것은?

- ① 연료파이프 손상
- ② 프라임 펌프 고장
- ③ 연료 필터 막힘
- ④ 자동변속기의 고장 발생

11. 디젤기관과 관계없는 것은?

- ① 경유를 연료로 사용한다.
- ② 점화장치 내에 배전기가 있다.
- ③ 압축 착화한다.
- ④ 압축비가 가솔린기관보다 높다.

12. 운전 중 운전석 계기판에서 확인해야 하는 것이 아닌 것은?

- ① 실린더 압력계 ② 연료량 게이지
- ③ 냉각수 온도게이지 ④ 충전 경고등

13. 건설기계 엔진에 사용되는 시동모터가 회전이 안 되거나 회전력이 약한 원인이 아닌 것은?

- ① 시동스위치 접촉 불량이다.
- ② 배터리 단자와 터미널의 접촉이 나쁘다.
- ③ 브러시가 정류자에 잘 밀착되어 있다.
- ④ 배터리 전압이 낮다.

14. 야간작업 시 헤드라이트가 한쪽만 점등되었다. 고장 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 헤드라이트 스위치 불량
- ② 전구 접지불량
- ③ 한 쪽 회로의 퓨즈 단선
- ④ 전구 불량

15. AC 발전기에서 전류가 발생하는 곳은?

- ① 로터 코일 ② 레귤레이터
- ③ 스테이터 코일 ④ 전기자 코일

16. 축전지 터미널에 부식이 발생하였을 때 나타나는 현상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기동 전동기의 회전력이 작아진다.
- ② 엔진 크랭킹이 잘 되지 않는다.
- ③ 전압강하가 발생된다.
- ④ 시동 스위치가 손상된다.

17. 실드 형 예열 플러그에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 히트 코일이 노출되어 있다.
- ② 발열량은 많으나 열용량은 적다.
- ③ 열선이 병렬로 결선되어 있다.
- ④ 축전지의 전압을 강하시키기 위하여 저항기를 직렬 접속한다.

18. 납산축전지를 오랫동안 방전상태로 두면 사용하지 못하게 되는 원인은?

- ① 극판이 영구 황산납이 되기 때문이다.

- ② 극판에 산화납이 형성되기 때문이다.
 ③ 극판에 수소가 형성되기 때문이다.
 ④ 극판에 녹이 슬기 때문이다.
19. 무한계도식 건설기계에서 트랙 장력을 측정하는 부위로 가장 적합한 것은?
 ① 아이들러와 스프로킷 사이
 ② 1번 상부롤러와 2번 상부롤러 사이
 ③ 스프로킷과 1번 상부롤러 사이
 ④ 아이들러와 1번 상부롤러 사이
20. 굴삭기 붐의 자연 하강량이 많을 때의 원인이 아닌 것은?
 ① 유압실린더의 내부누출이 있다.
 ② 콘트롤 밸브의 스톱에서 누출이 많다.
 ③ 유압실린더 배관이 파손되었다.
 ④ 유압작동 압력이 과도하게 높다.
21. 일반적으로 기중기의 드럼 클러치로 사용되고 있는 것은?
 ① 외부 확장식 ② 외부 수축식
 ③ 내부 확장식 ④ 내부 수축식
22. 엔진에서 발생한 회전동력을 바퀴까지 전달할 때 마지막으로 감속작용을 하는 것은?
 ① 클러치 ② 트랜스미션
 ③ 프로펠러샤프트 ④ 파이널드라이버기어
23. 타이어식 건설기계에서 앞바퀴 정렬의 역할과 거리가 먼 것은?
 ① 브레이크의 수명을 길게 한다.
 ② 타이어 마모를 최소화 한다.
 ③ 방향 안정성을 준다.
 ④ 조향핸들의 조작을 작은 힘으로 쉽게 할 수 있다.
24. 지게차 작업시 안전 수칙으로 틀린 것은?
 ① 주차 시에는 포크를 완전히 지면에 내려야 한다.
 ② 화물을 적재하고 경사지를 내려갈 때는 운전 시야 확보를 위해 전진으로 운행해야 한다.
 ③ 포크를 이용하여 사람을 싣거나 들어 올리지 않아야 한다.
 ④ 경사지를 오르거나 내려올 때는 급회전을 금해야 한다.
25. 크롤러형 로더로 작업을 할 수 있는 것을 나열한 것이다. 해당이 없는 것은?
 ① 수직 굴토작업 ② 포장로 제거
 ③ 제설작업 ④ 골재의 처리작업
26. 토크컨버터 구성품 중 스테이터의 기능으로 옳은 것은?
 ① 오일의 방향을 바꾸어 회전력을 증대시킨다.
 ② 토크컨버터의 동력을 전달 또는 차단한다.
 ③ 오일의 회전속도를 감속하여 견인력을 증대시킨다.
 ④ 클러치판의 마찰력을 감소시킨다.
27. 건설기계등록번호표의 색칠 기준으로 틀린 것은?
 ① 자가용 - 녹색 판에 흰색 문자
 ② 영업용 - 주황색 판에 흰색 문자

- ③ 관용 - 흰색 판에 검은색 문자
 ④ 수입용 - 적색 판에 흰색 문자
28. 자동차에서 팔을 차체의 밖으로 내어 45° 밑으로 펴서 상하로 흔들고 있을 때의 신호는?
 ① 서행신호 ② 정지신호
 ③ 주의신호 ④ 앞지르기신호
29. 차로가 설치된 도로에서 통행방법 중 위반이 되는 것은?
 ① 택시가 건설기계를 앞지르기 하였다.
 ② 차로를 따라 통행하였다.
 ③ 경찰관의 지시에 따라 중앙 좌측으로 진행하였다.
 ④ 두 개의 차로에 걸쳐 운행하였다.
30. 교차로 통행방법 설명 중 틀린 것은?
 ① 교차로 내는 차선이 없으므로 진행방향을 임의로 바꿀 수 있다.
 ② 좌회전할 때에는 교차로 중심 안쪽으로 서행한다.
 ③ 교차로에서 직진하려는 차는 이미 교차로에 진입하여 좌회전하고 있는 차의 진로를 방해할 수 없다.
 ④ 교차로에서 우회전할 때에는 서행하여야 한다.
31. 도로교통법에 의한 통고처분의 수령을 거부하거나 범칙금을 기간 안에 납부하지 못한 자는 어떻게 처리되는가?
 ① 면허의 효력이 정지된다.
 ② 면허증이 취소된다.
 ③ 연기신청을 한다.
 ④ 즉결 심판에 회부된다.
32. 신규 등록일 부터 5년 경과된 트럭적재식 천공기의 정기검사 유효기간은?
 ① 6개월 ② 1년
 ③ 2년 ④ 3년
33. 건설기계관리법령상 건설기계의 총 종류 수는?
 ① 16종(15종 및 특수건설기계)
 ② 21종(20종 및 특수건설기계)
 ③ 27종(26종 및 특수건설기계)
 ④ 30종(27종 및 특수건설기계)
34. 폐기요청을 받은 건설기계를 폐기하지 아니하거나 등록번호표를 폐기하지 아니한 자에 대한 벌칙은?(관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 2번이었으면 여기서는 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 바뀌 규정은 해설을 참조하세요.)
 ① 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ② 1년 이하의 징역 또는 3백만원 이하의 벌금
 ③ 2백만원 이하의 벌금
 ④ 1백만원 이하의 벌금
35. 주차.정차가 금지되어 있지 않은 장소는?
 ① 교차로 ② 건널목
 ③ 횡단보도 ④ 경사로의 정상부근
36. 다음 중 항발기를 조종할 수 있는 건설기계 조종사 면허는?(2012년 3월 개정된 법령기준으로 답을 찾아주세요.)

- ① 천공기 ② 공기압축기
③ 횡단보도 ④ 스크레이퍼

37. 유압회로에서 유량제어를 통하여 작업속도를 조절하는 방식에 속하지 않는 것은?

- ① 미터 인(meter in) 방식
② 미터 아웃(meter out) 방식
③ 브리드 오프(bleed off) 방식
④ 브리드 온(bleed on) 방식

38. 유압장치에 부착되어 있는 오일탱크의 부속장치가 아닌 것은?

- ① 주입구 캡 ② 유연계
③ 배플 ④ 피스톤 로드

39. 밀폐된 용기에 채워진 유체의 일부에 압력을 가하면 유체 내의 모든 곳에 같은 크기로 전달된다는 원리는?

- ① 파스칼의 원리 ② 베르누이의 원리
③ 보일샬의 원리 ④ 아르키메데스의 원리

40. 구동되는 기어펌프의 회전수가 변하였을 때 가장 적합한 설명은?

- ① 오일의 유량이 변한다.
② 오일의 압력이 변한다.
③ 오일의 흐름 방향이 변한다.
④ 회전 경사판의 각도가 변한다.

41. 유압장치에서 유압조정밸브의 조정방법은?

- ① 압력조정밸브가 열리도록 하면 유압이 높아진다.
② 밸브스프링의 장력이 커지면 유압이 낮아진다.
③ 조정 스크류를 조이면 유압이 높아진다.
④ 조정 스크류를 풀면 유압이 높아진다.

42. 축압기의 종류 중 공기 압축형이 아닌 것은?

- ① 스프링 하중식(spring loaded type)
② 피스톤식(piston type)
③ 다이어프램식(diaphragm type)
④ 블래더식(bladder type)

43. 유압모터의 단점에 해당 되지 않는 것은?

- ① 작동유에 먼지나 공기가 침입하지 않도록 특히 보수에 주의해야 한다.
② 작동유가 누출되면 작업 성능에 지장이 있다.
③ 작동유의 점도변화에 의하여 유압모터의 사용에 제약이 있다.
④ 릴리프 밸브를 부착하여 속도나 방향제어하기가 곤란하다.

44. 유압유의 온도가 과도하게 상승하였을 때 나타날 수 있는 현상과 관계없는 것은?

- ① 유압유의 산화작용을 촉진한다.
② 작동 불량 현상이 발생한다.
③ 기계적인 마모가 발생할 수 있다.
④ 유압기계의 작동이 원활해진다.

45. 유압장치의 일상점검 항목이 아닌 것은?

- ① 오일의 양 점검 ② 변질상태 점검
③ 오일의 누유 여부 점검 ④ 탱크 내부 점검

46. 방향전환 밸브의 조작 방식에서 단동 솔레노이드 기호는?



47. 안전?보건표지의 종류와 형태에서 그림의 안전 표지판이 나타내는 것은?



- ① 사용금지 ② 탑승금지
③ 보행금지 ④ 물체이동금지

48. 크레인 작업 방법 중 적합하지 않은 것은?

- ① 경우에 따라서는 수직 방향으로 달아 올린다.
② 신호수의 신호에 따라 작업한다.
③ 제한하중 이상의 것은 달아 올리지 않는다.
④ 항상 수평으로 달아 올려야 한다.

49. 높은 곳에 출입할 때는 안전장구를 착용하여야 하는데 안전 대용 로프의 구비조건에 해당 되지 않는 것은?

- ① 충격 및 인장 강도에 강할 것
② 내마모성이 높을 것
③ 내열성이 높을 것
④ 완충성이 적고, 매끄러울 것

50. 다음 중 크레인을 이용한 작업방법 중 안전기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 급회전하지 않는다.
② 작업 중 시계가 양호한 방향으로 선회한다.
③ 작업 중인 크레인의 작업 반경 내에 접근하지 않는다.
④ 크레인을 이용하여 화물을 운반할 때 붐의 각도는 20도 이하 또는 78도 이상으로 하여 작업 한다.

51. 다음 중 안전의 제일 이념에 해당하는 것은?

- ① 품질 향상 ② 재산 보호
③ 인간 존중 ④ 생산성 향상

52. 연삭 작업시 반드시 착용해야 하는 보호구는?

- ① 방독면 ② 장갑
③ 보안경 ④ 마스크

53. 감전되거나 전기화상을 입을 위험이 있는 작업에서 제일 먼저 작업자가 구비해야 할 것은?

- ① 완강기 ② 구급차
③ 보호구 ④ 신호기

54. 유해광선이 있는 작업장에 보호구로 가장 적절한 것은?

- ① 보안경 ② 안전모
③ 귀마개 ④ 방독마스크

55. 일반 수공구 사용시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 용도 이외에는 사용하지 않는다.
② 사용 후에는 정해진 장소에 보관한다.
③ 수공구는 손에 잘 잡고 떨어지지 않게 작업한다.
④ 볼트 및 너트의 조임에 파이프렌치를 사용한다.

56. 추락 위험이 있는 장소에서 작업할 때 안전관리 상 어떻게 하는 것이 가장 좋은가?

- ① 안전띠 또는 로프를 사용한다.
② 일반 공구를 사용한다.
③ 이동식 사다리를 사용하여야 한다.
④ 고정식 사다리를 사용하여야 한다.

57. 도로 굴착시 황색의 도시가스 보호포가 나왔다. 매설된 도시가스 배관의 압력은?

- ① 고압 ② 중압
③ 저압 ④ 초고압

58. 지중전선로 중에 직접 매설식에 의하여 시설 할 경우에는 토관이 깊이를 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려는 없는 장소)

- ① 0.6m ② 0.9m
③ 1.0m ④ 1.2m

59. 가스배관과 수평거리 몇 cm 이내에서는 파일박기를 할 수 없도록 도시가스 사업법에 규정되어 있는가?

- ① 30 ② 60
③ 90 ④ 120

60. 굴착장비를 이용하여 도로 굴착작업 중 “고압선 위험” 표시 시트가 발견되었다. 다음 중 맞는 것은?

- ① 표지시트 좌측에 전력케이블이 묻혀 있다.
② 표지시트 우측에 전력케이블이 묻혀 있다.
③ 표지시트와 직각방향에 전력케이블이 묻혀 있다.
④ 표지시트 지하에 전력케이블이 묻혀 있다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	①	④	②	④	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	①	③	④	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	②	①	①	④	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	②	④	①	④	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	④	④	①	④	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	①	④	①	③	①	①	④