

## 1과목 : 임의 구분

1. 피아노의 내부를 성능적인 면에서 구조적 부분, 음과 직접 연관된 부분, 기계적 부분 등 3가지로 분류할 때 다음 중 음과 직접 연관된 부분이라고 할 수 없는 것은?

- ① 향판                      ② 현  
③ 해머                      ④ 철골

2. 다음 중 댐퍼레버를 직접 움직이게 하는 것은?

- ① 댐퍼로드                  ② 링크레버  
③ 페달스프링              ④ 댐퍼페달레버

3. 서스펜딩 브리지(suspending bridge)에 대하여 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 향판과의 접촉점을 향판 중심부에 접근시키는 방법으로 저음부 브리지에 적용한다.  
② 히치핀과 장브리지 사이에 보조브리지를 넣어서 배음의 효과를 얻기 위한 것이다.  
③ 콘서트 그랜드 피아노에서 장브리지와 단브리지가 서로 연결되어 있는 것이다.  
④ 업라이트 피아노 중고음부의 철골 함살대 부근에 브리지를 파 주는 것이다.

4. 피아노의 발달 과정에 대한 설명으로 연도가 가장 늦은 것은?

- ① 브로드우드가 증페와 같이 피아노 제작 개시  
② 브로드우드 페달 완성  
③ 스타인웨이 업라이트 피아노 제작  
④ 에라르 아그라프 발명

5. 다음은 피아노의 품질에 대한 내용이다. ( )안에 알맞은 수치는?

음계는 12평균율로 하고 피치는  $a'=440\text{Hz}$ 를 기준으로 한다. 다만, 주문자의 지정 또는 주문자에게 인도시까지의 유통 기간을 고려하여 조율 주파수를 피치  $a'=(\quad)\text{Hz}$ 까지의 범위 내에서 높여서 할 수 있다.

- ① 445                      ② 446  
③ 447                      ④ 448

6. 피아노에 사용하는 재료 중 목재의 함수율은 어느 정도가 적당한가?

- ① 8~9%                      ② 20~30%  
③ 50~60%                  ④ 70~80%

7. 다음 중 현이 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 항장력이 강하고 순도가 높을 것  
② 불순물이 없는 고순도의 탄소강일 것  
③ 흠이 없고 균질일 것  
④ 녹 방지를 위해 표면에 도금이 되어 있을 것

8. 다음 피아노 부품 중 단풍나무로 제작하지 않는 것은?

- ① 브리지                      ② 향봉  
③ 핀판                      ④ 해머우드

9. 피아노선 규격 중 15번선의 인장강도( $\text{N/mm}^2$ )는 얼마인가?

- ① 2390~2590                  ② 2380~2570  
③ 2370~2550                  ④ 2360~2540

10. 피아노선 규격 중 20번선의 지름은 몇 mm 인가?

- ①  $1.050+0.013$               ②  $1.075+0.013$   
③  $1.100+0.013$               ④  $1.125+0.013$

11. 인간이 어떤 소리를 들었을 때 느껴지는 강약은 음압과 소리의 주파수에 따라 달라지는데, 이 때 같은 크기로 느껴지는 순음을 주파수에 따라 나타낸 곡선을 무엇이라 하는가?

- ① 등음압곡선                  ② 라우드니스곡선  
③ 청감보정 감쇠곡선          ④ 순음곡선

12. 건반  $E_{44}$ 가  $329.628\text{Hz}$ 일 때  $F_{45}$ 는 몇 Hz인가?

- ① 311.127                      ② 329.628  
③ 349.228                      ④ 369.994

13. 다음 중 진동수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 진동수가 적어지면 소리는 낮아진다.  
② 진동수가  $15000\text{Hz}$  정도가 되면 소리로서 듣기 어렵다.  
③ 진동수가  $20000\text{Hz}$  이상은 초음파에 해당된다.  
④ 사람이 말을 할 때의 목소리는 진동수가  $5000\text{Hz}$  이상의 음파이다.

14. 음의 성분의 차이로 생기는 감각적인 특성을 무엇이라고 하는가?

- ① 음률                      ② 음색  
③ 하모니                      ④ 순음

15. 다음 중 온음 4개와 반음 1개로 구성되어 있는 음정은?

- ① 장6도                      ② 단6도  
③ 완전4도                      ④ 증4도

16. 다음 중 공진주파수를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 막대의 길이를  $L$ , 재료의 Young율을  $Y$ , 밀도를  $\rho_0$ , 장력을  $T$ , 정수를  $n$ 이라 한다.)

- ①  $\sqrt{\frac{T}{\rho_0}}$                       ②  $\sqrt{\frac{Y}{\rho_0}}$   
③  $\frac{2L}{n} \sqrt{\frac{T}{\rho_0}}$                   ④  $\frac{n}{2L} \sqrt{\frac{Y}{\rho_0}}$

17. 장7도와 단7도에는 반음이 각각 몇 개씩 포함되어 있는가?

- ① 장7도:1개, 단7도:1개          ② 장7도:1개, 단7도:2개  
③ 장7도:2개, 단7도:1개          ④ 장7도:2개, 단7도:2개

18. 음파에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 음파는 공기나 액체, 고체에도 전달된다.  
② 일반적으로 온도와 밀도가 일정할 때에는 음의 크기에 관계없이 음의 속도는 변하지 않는다.  
③ 기체일 경우 음의 속도는 기체 밀도의 평방근에 비례한다.

④ 공기의 '소밀파'도 음파라고 할 수 있다.

19. 소리의 파장이 60cm일 경우 주파수는 약 몇 Hz인가? (단, 음속은 340m/s이다.)

- ① 5.67                      ② 566.7  
③ 2040                      ④ 20400

20. 순정율에서 완전5도는 대전음, 소전음, 반음이 각각 몇 개로 구성되어 있는가?

- ① 대전음 1개, 소전음 2개, 반음 1개  
② 대전음 2개, 소전음 1개, 반음 1개  
③ 대전음 1개, 소전음 1개, 반음 2개  
④ 대전음 2개, 소전음 2개, 반음 1개

### 2과목 : 임의 구분

21. 피아노에 사용하는 현(동선)의 장력을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 현의 길이를 L, 현의 지름을 D, 현의 진동수를 F 라 한다.)

- ①  $\frac{(FLD)^2}{44}$                       ②  $\frac{(FLD)^2}{4100}$   
③  $\frac{(FLD)^2}{40000}$                       ④  $\frac{(FLD)^2}{44000}$

22. 평균율 5도는 몇 센트인가?

- ① 498                      ② 500  
③ 700                      ④ 702

23. 해머가 많이 마모되어 정음하고자 할 때 다음 중 가장 먼저 해야 할 작업은?

- ① 다림질                      ② 침질  
③ 해머화일링                      ④ 경화제주입

24. 피아노 배음의 함유도에 가장 크게 영향을 끼치는 것은?

- ① 현의 길이                      ② 타현점  
③ 해머의 크기                      ④ 타현거리

25. 4도음을 위로 잡을 때 완전4도와 평균율 4도의 음정 차이는?

- ① 완전4도가 3센트 높다.  
② 완전4도가 1.5센트 낮다.  
③ 완전4도가 1.5센트 높다.  
④ 완전4도가 2센트 낮다.

26. 단7도 검사가 가장 많이 사용되는 음역은?

- ① 최고음부                      ② 차고음부에서 최고음부까지  
③ 최저음부                      ④ 중음부에서 최저음부까지

27. F<sub>33</sub>-C<sub>40</sub>의 완전5도에 있어서 맥놀이(beat)가 협음정 0.59라고 할 때, C<sub>40</sub>-F<sub>45</sub>의 완전4도에 있어서 맥놀이(beat)는 얼마인가?

- ① 협음정 0.59                      ② 광음정 0.59  
③ 협음정 1.18                      ④ 광음정 1.18

28. 다음 중 어울림 음정에 속하지 않는 것은?

- ① 완전4도                      ② 장3도  
③ 장2도                      ④ 단6도

29. 음원에서 소리의 발생이 중지된 뒤에도 소리가 남아있는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 음의 양이효과                      ② 음의 반사  
③ 음의 흡수                      ④ 음의 잔향

30. 조율곡선에서 A<sub>1</sub>과 C<sub>88</sub>의 음은 실제 평균율에 의한 진동수에 비해 어느 정도의 차이가 있는가?

- ① A<sub>1</sub>:+35cent, C<sub>88</sub>:-20cent  
② A<sub>1</sub>:+35cent, C<sub>88</sub>:-20cent  
③ A<sub>1</sub>:-20cent, C<sub>88</sub>:-30cent  
④ A<sub>1</sub>:-20cent, C<sub>88</sub>:+30cent

31. 피타고라스 음률의 장2도 계산하는 방법으로 옳은 것은?

- ①  $\frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times 2 = \frac{18}{4}$   
②  $\frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{27}{8}$   
③  $\frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$   
④  $\frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{9}{8}$

32. 16자연배음렬에서 3배음과 5배음 사이의 음정은 무엇인가?

- ① 증6도                      ② 감6도  
③ 장6도                      ④ 단6도

33. 순정율은 장음과 단음의 서로 다른 2가지 폭을 지닌 온음이 존재하는데, 이 온음들 간의 차이는 약 22cents이다. 이러한 차이를 무엇이라 하는가?

- ① 피타고라스 콤마                      ② 중간음률  
③ 신포닉 콤마                      ④ 순정율 콤마

34. 피타고라스 음률에서 장6도의 음정비로 옳은 것은?

- ①  $\frac{81}{64}$                       ②  $\frac{27}{16}$   
③  $\frac{243}{128}$                       ④  $\frac{4}{3}$

35. 유스타키오관(Eustachian tube)은 주로 어떤 역할을 하는가?

- ① 소리의 높낮이를 구분하는 역할을 한다.  
② 중이의 공기압과 외부의 기압을 조절하는 역할을 한다.  
③ 고막의 진동을 바깥 공기의 진동보다 10배 이상 증폭시키는 역할을 한다.  
④ 고막의 장력을 고르게 해 주는 역할을 한다.

36. 건반고르기 작업에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 건반 고르기는 밸런스레일 편칭클로스 위에 종이 편칭을 고여 작업한다.
- ② 종이 편칭을 고일 때에는 두꺼운 것이 위로 올라가야 한다.
- ③ 종이 편칭이 고여져 있어도 건반이 높을 때는 건반목을 깎아서 낮게 한다.
- ④ 백레일 클로스 위에 이물질 제거 후 건반 고르기를 한다.

37. 백건과 흑건 사이의 조정은 무엇으로 하는가?

- ① 부싱클로스                      ② 캡스톤
- ③ 후론트핀                        ④ 편칭

38. 다음 중 소프트페달의 조정방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 해머 레일을 페달봉이 약간 밀고 있게 한다.
- ② 해머 레일과 페달봉이 로스트모션이 없어야 한다.
- ③ 페달봉과 해머 레일 사이가 약 1mm 정도의 간격이 있어야 한다.
- ④ 페달봉과 해머 레일 사이가 약 5mm 정도의 간격이 있어야 한다.

39. 일반적으로 댐퍼페달을 밟았다 놓을 때 '탁탁'하는 소리가 난다면 어디를 먼저 확인하는 것이 좋은가?

- ① 페달로드
- ② 페달레버
- ③ 페달스프링
- ④ 토대목의 페달 주위 클로스 및 펠트류

40. 타현거리 조정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 타현거리는 28~38mm가 표준이다.
- ② 타현거리는 액션볼트의 길이를 변경하여도 변하지 않는다.
- ③ 타현거리는 해머레일의 전후를 조정하더라도 변하지 않는다.
- ④ 타현거리를 재는 방법은 현의 타현점 중앙과 해머 헤드의 타현점 중앙을 잴다.

### 3과목 : 임의 구분

41. 해머의 타현거리를 55mm로 맞추고, 깊이를 10mm로 하였을 때의 결과로 옳은 것은?

- ① 해머의 운동량이 모자라기 때문에 2중 터치가 생긴다.
- ② 타현거리가 멀수록 강한 타현이 되어 소리를 크게 하기 위하여 좋다.
- ③ 애프터 터치 양이 많아진다.
- ④ 레귤레이팅을 조정하기가 쉬워진다.

42. 댐퍼스폰을 매끈하게 하는데 필요한 조치사항이 아닌 것은?

- ① 뜨거운 물로 닦아낸다.
- ② 스틸울(철면)로 닦아낸다.
- ③ 부드러운 가죽을 붙인다.
- ④ 실리콘을 칠한다.

43. 렛 오프 스크류(Let off screw)를 조정하는 주된 목적은?

- ① 해머 스톱 조정                      ② 해머 접근거리 조정
- ③ 해머 사진행 조정                      ④ 해머의 운동원활성 조정

44. 건반을 치고 놓을 때 받드 펠트(butt felt) 부위에서 잡음이 발생하였다. 그 주된 원인으로 옳은 것은?

- ① 받드 스킨이 나쁘다.
- ② 잭 머리 부분이 나쁘다.
- ③ 받드 펠트가 너무 단단하다.
- ④ 받드 스킨과 받드 펠트가 직접 접촉되어 있다.

45. 댐퍼스폰의 조정 작업으로 가장 적합한 방법은?

- ① 건반을 눌렀을 때 바로 동작해야 한다.
- ② 해머가 현에 닿았을 때 바로 동작해야 한다.
- ③ 해머가 타현거리의 1/3정도 진행하였을 때 동작해야 한다.
- ④ 해머가 타현거리의 3/4정도 진행하였을 때 동작해야 한다.

46. 해머 니들링(needling)에 관한 사항으로 옳은 것은?

- ① 신품인 경우에는 많은 횟수(200~500회 정도)를 찌르면 안 된다.
- ② 많이 사용하는 해머는 니들링이 필요없다.
- ③ 바늘이 길고, 1개인 피커는 대부분 깊숙이 찌르는데 필요하다.
- ④ 니들링 후에는 파일링 작업이 필요없다.

47. 해머 받드의 각종 접착부분에 관한 작업방법으로 옳은 것은?

- ① 쿠션 펠트가 떨어졌을 때는 먼저 것보다 조금 두꺼운 것을 붙인다.
- ② 받드 스킨 접착시에는 본드를 전체적으로 칠한 후 접착한다.
- ③ 캐처 스킨이 떨어졌을 때는 양쪽 끝에만 접착제를 칠해 붙인다.
- ④ 캐처 스킨을 교환할 때 거스러미가 남는 방향을 위로 해서 붙인다.

48. 마모된 백책 펠트를 수리할 때 가장 옳은 방법은?

- ① 마모되지 않는 곳을 페이퍼로 깎아 두께를 동일하게 해준다.
- ② 부착되어 있는 펠트와 동일한 두께의 펠트를 교체하여 붙여준다.
- ③ 받드 캐처 한쪽 면에 가죽을 붙여준다.
- ④ 백책의 높이를 낮추어 준다.

49. 건반 후론트 부싱을 교환할 때 가장 적합한 방법은?

- ① 낡은 클로스는 그대로 두고 그 위에 부싱을 접착해야 좋다.
- ② 접착 후 끼워두는 치구는 후론트 핀보다 1mm 정도 굵은 것이 좋다.
- ③ 접착 후 끼워두는 치구는 후론트 핀보다 2mm 정도 가는 것이 좋다.
- ④ 부싱의 길이는 가로 9mm, 세로 10mm 정도가 적당하다.

50. 백책의 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 해머 스톱거리를 돕는다.

- ② 해머의 리바운딩을 없애 준다.  
 ③ 캐처를 잡아준다.  
 ④ 음을 크게 증폭한다.
51. 댐퍼 페달의 주된 역할에 대하여 옳게 나타낸 것은?  
 ① 음을 제거하는 역할을 한다.  
 ② 음을 강하게 하는 역할을 한다.  
 ③ 음을 지속하게 하는 역할을 한다.  
 ④ 음을 약하게 하는 역할을 한다.
52. 다음 중 건반에서 발생하는 잡음이라 볼 수 없는 것은?  
 ① 캄스톤 버튼과 위펜 휠과의 마찰  
 ② 밸런스 핀과 건반 부상과의 마찰  
 ③ 건반 몸체의 미세한 쪼개짐  
 ④ 받드 펠트가 떨어짐
53. 현의 진동을 전달받아 판 전체의 넓은 면에 큰 음을 증폭시키는 역할을 하는 것은?  
 ① 돌림목                      ② 브리지  
 ③ 향판                         ④ 향봉
54. 건반의 측면에 거친 면이 생겨 건반을 움직일 때마다 '사악 사악'하는 잡음이 날 때 가장 적절한 제거 방법은?  
 ① 밸런스 핀을 옮겨 건반과 건반의 간격을 넓게 해 준다.  
 ② 후론트 핀의 간격을 잡아준다.  
 ③ 대패나 페이퍼로 건반 측면의 거친 부분을 매끈하게 다듬어 준다.  
 ④ 건반의 높이를 수정해 준다.
55. 업라이트 피아노에서 열쇠봉(key slip)에서 백건반 상단까지의 높이는?  
 ① 16mm                      ② 18mm  
 ③ 20mm                      ④ 22mm
56. 흑건 조정시 백건 표면에서 흑건 앞 끝 제일 높은 부분까지의 거리는?  
 ① 8mm                        ② 10mm  
 ③ 12mm                      ④ 15mm
57. 다음 공구 중 액션 조정용 공구가 아닌 것은?  
 ① 키핀드라이버(key pin driver)  
 ② 캄스터드라이버(capstan driver)  
 ③ 와이어플라이어(wire plier)  
 ④ 스페이서(spacer)
58. 다음 중 갈라진 음향판의 수리 방법으로 가장 적절한 것은?  
 ① 점도가 높은 접착제를 밀어 넣은 다음 주위를 깨끗이 닦는다.  
 ② 튼튼한 테이프를 발라 놓는다.  
 ③ 스크립스 목재를 뿔기형으로 깎아 접착제를 묻혀 단단하게 밀어 넣어 붙인다.  
 ④ 소나무 톱밥을 접착제로 잘 개어서 갈라진 사이에 콕 차게 밀어 넣는다.
59. 댐퍼 페달을 밟아올 때 댐퍼와 현과의 거리가 서로 다를 경

우 무엇을 조정하는가?

- ① 댐퍼와이어 조정                      ② 백척 조정  
 ③ 댐퍼 페달 나비너트 조정            ④ 댐퍼 스펀 조정

60. 다음 중 건반 부분에서 발생하는 잡음의 원인에 해당하는 것은?  
 ① 부상 클로스가 마모 또는 경화되었을 때  
 ② 부상이 너무 뽕뽕할 때  
 ③ 납이 너무 가벼울 때  
 ④ 부상 클로스가 너무 두꺼울 때

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	③	①	①	④	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	②	①	④	②	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	②	④	③	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	②	②	④	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	④	③	③	④	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	③	③	①	③	①	①