

1과목 : 비행원리

1. 비행기의 속도가 200km/h이다. 상승각이 6° 이면 상승률은 약 몇 km/h인가?

- ① 12 .4 ② 18 .7
③ 20 .9 ④ 60.2

2. 비행기의 필요마력(Hp)을 구하는 식으로 옳은 것은? 단, D : 항력(kgf), V : 속도(m/sec), T : 이용추력(kgf)

- ① $Pr = TV/75$. ② $Pr = DV/75$.
③ $Pr = 75TV$ ④ $Pr = 75DV$

3. 피치 업(PITCH UP)이 발생될 수 있는 원인이 아닌 것은?

- ① 뒤젖힘 날개의 날개끝 실속
② 뒤젖힘 날개의 비틀림
③ 승강기 효율의 증가
④ 날개의 풍압중심이 앞으로 이동

4. 오토자이로가 헬리콥터처럼 공중에서 할 수 없는 비행의 종류는?

- ① 전진비행 ② 하강비행
③ 상승비행 ④ 정지비행

5. 입구의 지름은 10cm이고 출구의 지름은 20cm인 원형관에 액체가 흐르고 있다. 지름이 20cm 되는 단면적에서의 속도가 2.4㎧ 일때, 지름 10cm 되는 단면적에서의 속도는 몇 [㎧]인가?

- ① 9.6 ② 6.9
③ 8.3 ④ 2.08

6. 날개의 뒷전에 출발와류가 생기게 되면 앞전 주위에도 이것과 크기가 같고 방향이 반대인 와류가 생기는 것은?

- ① 속박와류 ② 날개 끝 와류
③ 말굽형 와류 ④ 유도 와류

7. 타원날개의 경우, 양력계수가 $C_L = 0.3\sqrt{\pi}$ 이며, 가로 세로비 A=6인 경우 유도항력 계수는?

- ① 0.015 ② 0.05
③ 0.15 ④ 0.5

8. 방향키만 조작하거나 옆미끄럼 운동을 하였을 때 빗놀이와 동시에 옆놀이 운동이 생기는 현상은?

- ① 관성 커플링(Inertia coupling)
② 날개드롭(Wing drop)
③ 슈퍼실속(Super stall)
④ 공력 커플링(Aerodynamic coupling)

9. 고도가 높은 고공에서 공기 밀도가 감소하면 이용마력은 어떻게 변화하는가?

- ① 증가한다. ② 감소한다.
③ 변화없다. ④ 감소 후 증가한다.

10. 수직 꼬리 날개와 동체 상부에 장착하여 방향 안정성을 증가 시키기 위한 것은?

- ① 실속 스트립(stall strip)
② 볼텍스 발생장치(vortex generator)

③ 슬롯(slot)

- ④ 도살 핀(dorsal fin)

11. 안정성이 가장 좋은 비행기는?

- ① 높은 날개(High wing) 비행기
② 중간 날개(Mid wing) 비행기
③ 낮은 날개(Low wing) 비행기
④ 높은 날개 비행기가 아니면 안정성은 대체로 좋은 편이다.

12. 다음중 무동력 항공기는?

- ① 비행선 ② 자이로다인
③ 오토자이로 ④ 활공기

13. 충격파에 의해서 생기는 항력으로 날개면상에 초음속 흐름이 형성되면 발생되는 항력은?

- ① 형상항력 ② 간섭항력
③ 조파항력 ④ 램항력

14. 날개에 쳐든각을 주는 가장 큰 이유는 무엇인가?

- ① 날개끝 실속을 방지하기 위해서
② 옆놀이의 안정성 향상을 위해서
③ 선회성능을 좋게 하기 위해서
④ 날개저항을 적게 하기 위해서

15. 동축 역회전식 회전날개 헬리콥터에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 두 개의 회전날개에서 발생되는 토크는 서로 상쇄 된다.
② 동일한 축에 두 개의 주회전 날개를 부착시키므로 조종기구가 간단해진다.
③ 기체의 높이를 매우 낮게 할 수 있다는 점이 장점이다.
④ 조종성이 나쁘고 주회전 날개에 의해 발생되는 양력도 작은 것이 특징이다.


16. 다음 설명 중에서 틀린 것은?

- ① 항공기 정비의 목적은 감항성, 정시성 및 쾌적성을 유지시키는데 있다.
② 항공기 정비는 크게 보수, 수리, 제작의 3가지로 분류할 수 있다.
③ 사용가능 부품에 사용되는 표찰(TAG)의 색깔은 노란색(YELLOW)이다.
④ 운항으로 소비되는 액체 및 기체류의 보충을 의미하는 용어는 보급(SERVICING)이다.

17. 오버홀 정비와 같은 수준의 점검은?

- ① A점검 ② B점검
③ C점검 ④ D점검

18. 항공기에 사용되는 전선은 그림과 같이 전선피복에 표시되어 있는 기호로서 전선의 굵기와 전선이 사용되는 계통을 알 수 있다. 올바른 것은?



① 1: 항공기 계통기능

② 2: 립:전선뭉치 번호

- ③ 릿:전선의 굵기 ④ 링:연결된 계기
19. 두장의 두께가 다른 알루미늄 판을 리벳팅(REVETING)할 경우 리벳트(RIVET)의 머리는 일반적으로 어느쪽에 두어야 하는가?
 ① 두꺼운 판쪽
 ② 얇은 판쪽
 ③ 어느쪽이건 상관없다.
 ④ 적당한 공구를 사용하면 어느쪽이라도 상관없다.
20. 보어스코프의 용도로서 가장 적당한 것은?
 ① 외부 결함의 관찰 ② 내부 결함의 관찰
 ③ 외부의 측정 ④ 내부의 측정
- 2과목 : 항공기정비**
21. 항공기 날개의 내부구조를 검사하는데 가장 적절한 비파괴 검사방법은?
 ① X-Ray 검사 ② 초음파검사
 ③ 형광침투검사 ④ 와전류검사
22. 유펌프 소화기는 어떤 화재에 사용되는가?
 ① A급 ② B급
 ③ C급 ④ D급
23. 항공정비 작업중 안전결선에 관한 안전 및 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 신체부위가 와이어에 찔리지 않도록 주의한다.
 ② 와이어를 꼴 때는 팽팽한 상태가 되도록 한다.
 ③ 와이어를 자를 때는 자른면이 직각 되도록 한다.
 ④ 사용이 깨끗한 결선용 와이어는 다시 사용한다.
24. 충돌, 추락, 전복 및 이에 유사한 사고의 위험이 있는 장비 및 시설물에 칠하는 안전 색채는?
 ① 붉은색 ② 노란색
 ③ 녹색 ④ 오렌지색
25. 다음 영문의 prevent 부분의 내용으로 가장 올바른 것은?
 The lockwire must be tightly installed to prevent failure due to rubbing or vibration.
- ① 느슨하게 ② 단단하게
 ③ 손상 ④ 방지
26. 다음 ()안에 알맞는 말은?
 Aspect ratio of a wing is defined as the ratio of the().
- ① wing span to the wing root
 ② square of the chord to the wing span
 ③ wing span to the mean chord
 ④ wing span to the wing span
27. 염색침투 탐상법보다 미세한 결함도 탐지가 가능하며, 정확도는 높으나, 검사시 자외선등이 필요한 검사는?
- ① 자분탐상 검사 ② 형광 침투탐상 검사
 ③ 초음파 검사 ④ 육안 검사
28. 6각형, 12각형으로 볼트나 너트를 조이거나 푸는데 사용하며 사용할 때 볼트나 너트의 헤드 부위가 망가지지 않는 공구는?
 ① 박스 렌치 ② 오픈엔드 렌치
 ③ 조합 렌치 ④ 플라이어 렌치
29. 토큐렌치를 사용할 때 틀린 내용은?
 ① 지시서에 규정된 토큐치를 준다.
 ② 토큐시 절삭유를 나사산에 바르고 작업한다.
 ③ 연장공구는 필요시 사용 가능하다.
 ④ 사용후 공구는 제자리에 갖다 놓는다.
30. 항공기 접지에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?
 ① 격납고에 들어갈 때에는 반드시 접지를 하여야 한다.
 ② 급유나 배유시 반드시 접지를 하여야 한다.
 ③ 항공기 정비작업시는 반드시 접지를 하여야 한다.
 ④ 항공기 자체에 접지장치가 있으면 별도의 접지를 할 필요가 없다.
31. 다음은 어댑터(adaptor)의 설명이다. 가장 적합한 것은?
 ① 크기가 서로 다른 핸들(handle)과 어태치 먼트(attachment)를 연결할 때 사용한다.
 ② 핸들(handle)의 길이를 늘릴 때 사용한다.
 ③ 핸들(handle)의 양끝에 똑같은 힘을 가할 때 사용한다
 ④ 크기가 서로 같은 핸들(handle)과 어태치 먼트(attachment)를 연결할 때 사용한다.
32. 감독자의 책임과 가장 관계 먼 것은?
 ① 새로운 장비를 인수하였거나, 작업방법이 지시되었을 때에는 교육을 실시한다.
 ② 모든 작업자들이 규정된 절차에 따라서 일을 할 수 있도록 이끌어 주고, 독촉해야 한다.
 ③ 불안전한 요소를 보고 받았거나 발견시에는 해당 작업자에게 그에 해당하는 제지를 가한다.
 ④ 사용되고 있는 안전장비 및 이에 부수되는 자재들을 지원해야 한다.
33. 항공기 정비규정의 내용에 포함되지 않는 것은?
 ① 정비작업의 항목 ② 정비작업의 중요성
 ③ 정비작업의 실시시기 ④ 정비작업의 실시조건
34. 비가요성 케이블로 7개의 와이어를 엮어 하나의 케이블로 구성한 것은?
 ① 7× 19 케이블 ② 7× 7 케이블
 ③ 1× 19 케이블 ④ 1× 7 케이블
35. 판재($t=0.064$ inch 이하)를 성형할 때 균열을 방지하기 위해 릴리프홀(relief hole)을 뚫는다. 이 때 릴리프홀 지름의 기준값은 얼마정도인가?
 ① 1/8in ② 1/4in
 ③ 1/2in ④ 1in
36. 가역 사이클의 하나인 카르노 사이클(Carnot cycle)에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?

- ① 두개의 단열과정과 두개의 등적과정으로 형성된다.
 ② 두개의 단열과정과 두개의 등온과정으로 형성된다.
 ③ 두개의 등적과정과 단열과정 및 등온과정으로 형성된다.
 ④ 두개의 등온과정과 단열과정 및 등적과정으로 형성된다.

37. 저압 마그네토 계통에서 스파크 플러그가 점화하기에 필요한 전압은 어디에서 공급되는가?
 ① 마그네토 1차코일
 ② 마그네토 2차코일
 ③ 각 실린더 근처에 설치된 변압 코일
 ④ 배전기

38. 항복기관에서 실린더 안의 연소가 가장 잘 이루어지는 연소 실의 모양은?
 ① 원뿔형 ② 도움형
 ③ 삼각형 ④ 반구형

39. 크랭크 축의 변형이나 비틀림 진동(TORSION)을 막아주기 위하여 무엇을 사용하는가?
 ① 카운터 웨이트 ② 다이내믹 댐퍼
 ③ 스테이틱바란스 ④ 바란스 웨이트

40. 제트기관에서 터빈 깃의 냉각방식에 속하지 않는 것은?
 ① 대류냉각 ② 각막냉각
 ③ 충돌냉각 ④ 침출냉각

3과목 : 항공기관

41. 연소실의 구조가 간단하고 길이가 짧으며 연소실 전면 면적이 좁고 연소가 안정되므로 연소정지 현상이 없고 출구온도 분포가 균일하며 연소효율이 좋으나 정비가 불편한 결점을 갖는 연소실 형은?
 ① 축류형(axial type)
 ② 애늘러형(annular type)
 ③ 원심류형(centrifugal type)
 ④ 캔형(can type)

42. J47기관에 사용되는 압축기는?
 ① 8단 축류형 ② 8단 원심형
 ③ 12단 축류형 ④ 12단 원심형

43. 가스터빈 엔진(gas turbine engine)에서 연료 트림(fuel trim)이란?
 ① 엔진의 정해진 회전(R.P.M)에서 정격추력을 내도록 연료 조정장치(F.C.U)를 조정하는 것이다.
 ② 엔진(engine)의 회전수(R.P.M)를 조정하는 것이다.
 ③ 엔진(engine)의 압력비를 조절하는 것이다.
 ④ 엔진(engine)의 배기를 조절하는 것이다.

44. 가스터빈 기관의 용량형 점화계통에서 바이브레이터에 의해 직류를 교류로 바꾸어 사용하는 고에너지 점화장치는?
 ① 직류고전압 용량형 ② 직류저전압 용량형
 ③ 교류고전압 용량형 ④ 교류저전압 용량형

45. 배기밸브는 과도한 열에 노출되기 때문에 내열 재료로서 종 공으로 되어 있다. 중공의 내부에는 무엇을 채워 열을 잘 방

출시키도록 하는가?

- ① 물 ② 헬륨
 ③ 수소 ④ 금속나트륨

46. 플로우트식 기화기에서 플로우트실의 연료수준과 분사 노즐의 수준과의 관계는?

- ① 플로우트실의 연료수준이 분사노즐 수준보다 높아야 한다.
 ② 플로우트실의 연료수준과 분사노즐 수준은 같아야 한다.
 ③ 플로우트실의 연료수준이 분사노즐 수준보다 낮아야 한다.
 ④ 플로우트실의 연료수준과 분사노즐 수준과는 관계 없다.

47. 증기폐색(Vapor lock)을 가장 옳게 나타낸 내용은?

- ① 연료의 기화성이 좋지 않을 때 나타난다.
 ② 연료의 기화성이 좋을 때 연료파이프에 열을 받으면 나타난다.
 ③ 연료의 압력이 연료의 증기압보다 압축비를 크게 했을 때 나타난다.
 ④ 연료의 압력이 연료의 증기압보다 클 때 나타난다.

48. 가스터빈 기관에서 터빈깃의 미세한 결함은 어떤 작업에 의해 수리가 가능한가?

- ① 리벳팅 작업 ② 조인트(Joint) 작업
 ③ 블렌딩(Blending)작업 ④ 범핑(Bumping)작업

49. 항복기관을 금속용기내에 저장보관할 때 습도는 항상 몇 [%]이하로 유지해야 하는가?

- ① 40 ② 50
 ③ 60 ④ 70

50. 0-470-11 항복기관에서 "11"은 무엇을 의미하는가?

- ① 실린더의 수 ② 제작 고유번호
 ③ 기관의 일련번호 ④ 기관의 개량번호

51. 가스터빈기관 공기흡입도관으로 공기가 초음속으로 흡입될 때 도관의 단면적과 공기속도와의 관계를 바르게 설명한 것은?

- ① 단면적 감소에 따라 속도감소, 단면적 증가에 따라 속도 증가한다.
 ② 단면적 감소에 따라 속도증가, 단면적 증가에 따라 속도 감소한다.
 ③ 단면적 감소에 따라 속도증가후 감소, 단면적 증가에 따라 속도감소후 증가한다.
 ④ 초음속 도관에서는 단면적과 공기속도와의 관계가 없다.

52. 축류식 압축기의 1단당 압축비가 3이고 압축기가 4단으로 되어 있다면 압력비는?

- ① 12 ② 27
 ③ 81 ④ 243

53. 속도 360km/h로 비행하는 항공기에 장착된 터보제트 기관이 196kg/s인 중량 유량의 공기를 흡입하여 200m³/s의 속도로 배기시킬 경우 총추력은 몇 [kg]인가?

- ① 1000 ② 2000
 ③ 3000 ④ 4000

54. 가스터빈 기관의 출력에 가장 큰 영향을 미치는 요소로 되어 있는 것은?

- ① 공기밀도, 비행고도, 비행속도의 영향
- ② 공기밀도, 비행고도, 연료압력의 영향
- ③ 공기속도, 비행고도, 연료압력의 영향
- ④ 공기속도, 비행고도, 비행속도의 영향

55. 왕복기관에서 피스톤 링의 역할로서 가장 관계가 먼 것은?

- ① 실린더 벽에 윤활유를 공급한다.
- ② 피스톤의 열을 실린더에 전달한다
- ③ 가스의 누설을 방지한다.
- ④ 피스톤에 작용하는 압력을 커넥팅로드에 전달한다.

56. 노킹 발생과 관계 없는 것은?

- ① 연료의 성질
- ② 배기 가스 온도
- ③ 공기 연료 혼합비
- ④ 압축비

57. 어떤 기관의 피스톤 지름이 130mm, 행정 거리가 140mm, 실린더 수가 4, 제동 평균 유효 압력이 6.5 Kgf/cm², 회전수가 2000rpm일 때에 제동 마력은 얼마인가?

- ① 107.3(PS)
- ② 117.3(PS)
- ③ 127.3(PS)
- ④ 137.3(PS)

58. 가스터빈 기관 중에서 배기가스에서 추력을 얻는 추력 발생 기관으로 짹지어진 것은?

- ① 터보 제트 기관, 터보 프롭 기관
- ② 터보 샤프트 기관, 터버 팬 기관
- ③ 터보 제트 기관, 터보 팬 기관
- ④ 터보 프롭 기관, 터보 샤프트 기관

59. 열역학에 있어서 계와 주위를 구분하여 주는 것은?

- ① 작동 물질
- ② 경계(Boundary)
- ③ 에너지
- ④ 열

60. 가스터빈 기관의 기본적인 연료 계통에 대한 순서로 가장 올바른 것은?

- ① 주연료 펌프-연료조정장치-여압 및 드레인 밸브-연료 매니폴드-연료 여과기-연료 노즐
- ② 주연료 펌프-여압 및 드레인 밸브-연료 여과기-연료조정장치-연료 매니폴드-연료 노즐
- ③ 주연료 펌프-연료 여과기-연료 매니폴드-연료조정장치-여압 및 드레인 밸브-연료 노즐
- ④ 주연료 펌프-연료 여과기-연료조정장치-여압 및 드레인 밸브-연료 매니폴드-연료 노즐

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	④	①	①	①	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	②	①	②	④	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	②	④	③	②	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	④	①	②	③	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	①	④	③	②	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	①	④	②	①	③	②	④