

1과목 : 비행원리

1. 날개의 최대두께 위치를 중앙부근에 위치하여 설계 양력계수 부근에 서 항력계수가 작아지도록 하고, 받음각이 작을 때 앞 부분의 흐름이 층류를 유지하도록 한 날개꼴은 무엇인가?

- ① 층류 날개꼴                      ② 피키 날개꼴  
③ 초임계 날개꼴                  ④ 아음속 날개꼴

2. 수평 비행하는 비행기가 받음각이 일정한 상태에서 고도가 높아지면 속도 V와 필요마력 Pr은 어떤 관계가 되는가?

- ① V와 Pr가 감소                      ② V와 Pr가 증가  
③ V는 증가, Pr는 감소              ④ V는 감소, Pr는 증가

3. 비행기 날개의 테이퍼비(Taper ratio)를 가장 올바르게 표현한 식은? (단, Ct : 날개끝 시위, Cr : 날개뿌리 시위)

- ①  $\lambda = Ct \cdot Cr$                       ②  $\lambda = Ct / Cr$   
③  $\lambda = Cr / Ct$                       ④  $\lambda = 1 / Ct$

4. 실용적으로 제한된 곡예비행에만 적합한 항공기의 감항류는?

- ① T류                                  ② A류  
③ N류                                  ④ U류

5. 고속형 날개에서 발생하는 항력발산 마하수에 대한 설명으로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 임계마하수보다 조금 작다.  
② 대개 천음속에서 발생한다.  
③ 항력이 급격히 증가하는 마하수이다.  
④ 이 마하수를 넘으면 양력이 증가한다.

6. 비행기의 기준축과 각축에 대한 회전 각운동에 대해 가장 올바른 것은?

- ① 세로축 - Y축 - 빗놀이(Yawing moment)  
② 세로축 - X축 - 키펴(Pitching moment)  
③ 수직축 - Z축 - 빗놀이(Yawing moment)  
④ 수직축 - Y축 - 옆놀이(Rolling moment)

7. 대기온도 10℃를 절대온도(켈빈 척도)로 환산하면 대략 얼마 정도인가?

- ①  $10^{\circ}\text{C} + 32 = 42(\text{K})$               ②  $10^{\circ}\text{C} + 180 = 190(\text{K})$   
③  $10^{\circ}\text{C} + 212 = 312(\text{K})$               ④  $10^{\circ}\text{C} + 273 = 283(\text{K})$

8. 공기흐름의 성질에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 공기는 압력을 받으면 온도가 올라간다.  
② 공기는 압력을 받으면 부피가 줄어든다.  
③ 공기는 압력을 받으면 밀도가 증가한다.  
④ 공기는 비압축성 유체이다.

9. 조종간과 승강기가 기계적으로 연결되어 있을 때 조종력과 승강기의 힌지 모멘트(HINGE MOMENT) 관계식은? (단, Fe : 조종력, He : 승강기 힌지 모멘트, K : 조종계통의 기계적 장치에 의한 이득)

- ①  $Fe = K \times He$                       ②  $Fe = K \div He$   
③  $Fe = K^2 \times He$                       ④  $Fe = He \div K$

10. 헬리콥터에서 코닝(Coning)의 발생원인과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 회전력과 원심력                      ② 기하학적 불균형  
③ 양력과 원심력                      ④ 기하학적 비틀림

11. 날개의 공기역학적 중심이 비행기의 무게중심 앞 0.05  $\bar{c}$  있으며, 공기역학적 중심주위의 키펴이 모멘트 계수가 -0.016 이다. 양력계수 CL이 0.45인 경우 무게중심 주위의 모멘트 계수는 얼마인가? (단, 공기역학적 중심과 무게중심은 같은 수평선상에 놓여 있다.)

- ① 0.45                                  ② 0.05  
③ 0.0065                                  ④ -0.016

12. 헬리콥터의 전진비행에서 깃이 받는 상대풍속은 어느 위치에서 최대 가 되는가? (단, 꼬리 회전날개가 있는 부분을 0°로 하여 반시계 방향으로 회전 날개가 회전한다.)

- ① 0°                                      ② 90°  
③ 180°                                  ④ 270°

13. 하중 배수(Load factor) n을 구하는 식으로 가장 올바른 것은? (단, L는 양력이고, W는 항공기 전체 무게이다.)

- ①  $n = W/L$                                   ②  $n = L/W$   
③  $n = WL/2$                                   ④  $n = (L + W)/2$

14. 다음 중 공기보다 가벼운 항공기는 어느 것인가?

- ① 비행선                                  ② 활공기  
③ 비행기                                  ④ 헬리콥터

15. 다음 중에서 안정성이 가장 좋은 비행기는 어느 것인가?

- ① 높은 날개(High wing) 비행기  
② 중간 날개(Mid wing) 비행기  
③ 낮은 날개(Low wing) 비행기  
④ 높은 날개 비행기가 아니면 안정성은 대체로 좋은 편이다.

16. 리벳(Rivet)의 부품번호 AN 470 AD 3-5에서 AD는 무엇을 뜻하는가?

- ① 리벳의 머리모양                      ② 리벳의 직경  
③ 리벳의 재질 기호                      ④ 리벳의 열처리 기호

17. 육안검사 시 사용되는 보어스코프 중 거꾸로 비추어 뒤쪽을 볼 수 있는 것은?

- ① Direct-Vision Borescope  
② Right Angle Borescope  
③ Retro Spective Borescope  
④ Foroblique Borescope

18. 항공기 지상취급으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 견인 작업                                  ② 계류 작업  
③ 연료 보급                                  ④ 항공기 유동

19. 항공기 타이어를 교환하거나 바퀴의 베어링에 그리스를 주입하기 위해 한쪽 바퀴만 들어 올릴 때 사용하는 잭(jack)으로 가장 올바른 것은?

- ① 메인잭(main jack)  
② 호이스트 잭(hoist jack)  
③ 테일 잭(tail jack)

① 싱글 베이스 잭(single base jack)

20. 다음 문장이 뜻하는 올바른 단어는?

A heavy load carrying member of a wing frame work,

- ① skin                      ② spar  
③ stringer                ④ rib

2과목 : 항공기정비

21. 치수측정 검사를 뜻하는 것으로 가장 올바른 것은?

- ① 비교검사법              ② 와류검사법  
③ 몰입검사법              ④ 침투측정법

22. 비파괴검사의 종류에서 침투 탐상검사를 하려고 한다. 필요로 하는 재료로 가장 적합한 것은?

- ① 전처리용 세제(solvent), 침투액, 침투액 제거제, 현상제  
② 물, 침투액, 비눗물, 현상제, X선  
③ 비눗물, 침투액, 자분, 현상제  
④ 솔벤트, 침투액, 자분, 현상제

23. 다음 영문 중 밑줄 친 부분의 내용으로 가장 올바른 것은?

Ensure personnel and equipment are clear of horizontal stabilizer and elevator surfaces before moving.

- ① 승강타                      ② 수평안정판  
③ 방향타                      ④ 수직안정판

24. 버니어 캘리퍼스를 사용할 때 주의사항으로 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 두께 측정은 가능한 캘리퍼스조(jaw) 바깥쪽을 이용해서 측정한다.  
② 측정할 때 측정기구에 과도한 힘을 주지 않는다.  
③ 회전하고 있는 물체는 측정하지 않는다.  
④ 눈금을 읽을 때는 시선을 눈금과 직각의 위치에 두고 읽도록 한다.

25. 굴곡작업에 관한 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 작업표시는 유성펜을 사용한다.  
② 굴곡부에 생기는 신축 등 가혹한 조건을 받는 곳에는 판의 그레인(Grain)방향에 일치시키는 것이 좋다.  
③ 성형점(Mold point)은 접어 구부러진 재료의 안쪽에서 연장한 직선의 교점이다.  
④ 릴리프 홀(Relief Hole)의 위치는 릴리프홀의 바깥 주위가 적어도 안쪽 굴곡접선의 교차부분에 접해 있어야 한다.

26. 안전결선 작업을 신속하고 일관성 있게 하는 데 사용되는 공구로 가장 적합한 것은?

- ① Diagonal Cutter        ② Wire Twister  
③ Slip joint plier        ④ Needle nose plier

27. 응력 외피의 작은 손상은 원형 패치(circular patch)로 수리

하는데 원형 패치를 다른 용어로는 무엇이라 하는가?

- ① 8각형 패치              ② 스트링어 패치  
③ 플러쉬 패치              ④ 디스 패치

28. 포말 소화기는 어떤 소화방법에 해당하는가?

- ① 냉각소화방법              ② 질식소화방법  
③ 빙결소화방법              ④ 희석소화방법

29. 격납고 내의 항공기에 배유작업이나 정비작업 중의 접지(ground)사항으로 가장 올바른 것은?

- ① 항공기 자체와 연료차, 항공기 자체와 지면, 연료차와 지면에 접지한다.  
② 전기 스위치에나 공작물에 접지 한다.  
③ 항공기 자체 저지선이 되어 이므로 이중으로 접지 할 필요가 없다.  
④ 전기기구나 스위치를 off하면 작업 중 접지가 필요 없다.

30. 볼트와 너트를 고정하고 풀 때 사용되는 공구의 사용법에 대한 설명 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 볼트나 너트를 조일 때에는 손으로 어느 정도 조인 다음 렌치를 사용한다.  
② 각종 렌치를 사용할 때에는 되도록 미는 방향으로 힘을 가하여야 한다.  
③ 작업 중에는 손을 다치지 않도록 주의한다.  
④ 익스텐션 바를 사용 시는 한손으로 바를 잡고 작업한다.

31. 수직공간이 제한된 곳에 사용되는 스크류 드라이버의 명칭으로 가장 올바른 것은?

- ① 리이드 스크류 드라이버  
② 프린스 스크류 드라이버  
③ 오프셋 스크류 드라이버  
④ 래치드 스크류 드라이버

32. 항공기를 활주로나 유도로상에서 항공기를 견인할 때 유도선을 따라 견인하게 되는 데, 이때 유도선(taxing line)은 어떤 색인가?

- ① 검정색                      ② 녹색  
③ 황색                        ④ 흰색

33. 사용시간 한계를 정한 것으로 정기적으로 분해, 수리 또는 폐기 할 수 있는 구성품이나 부품에 적용되는 정비용어는?

- ① 비행시간                      ② 하드타임  
③ 사용한계                      ④ 정비이월

34. 항공기의 중량, 강도 등 감항성에 영향을 끼치는 작업은 다음 중 어 디에 속하는가?

- ① 경미한 정비                      ② 예방정비  
③ 수리                        ① 개조

35. 상태의 불량을 판정하기 용이한 기체구조 및 각 계통의 정비품에 대 해서 정기적인 점검과 시험을 실시하는 정비 방식은?

- ① 하드타임                      ② 온-컨디션  
③ 온-모니터링                      ④ 컨디션-모니터링

36. 사용시간에 제한을 가지고 있는 Engine rating은?

- ① 이륙정격(Take-off rating)



53. 기관 부품에 윤활이 적절하게 될 수 있도록 윤활유의 최대 압력을 제한하고 조절하는 윤활 계통 구성품은?  
 ① 윤활유 냉각기                      ② 윤활유 압력 릴리프 밸브  
 ③ 윤활유 여과기                      ④ 윤활유 압력계기
54. 가스터빈 연소실내에 사용되는 2차 공기에 관한 설명 중 가장 올바른 것은?  
 ① 2차 공기는 연소기 온도를 증가시킨다.  
 ② 2차 공기는 연소기 압력을 증가시킨다.  
 ③ 2차 공기는 인너 라이너를 냉각시킨다.  
 ④ 2차 공기는 에너지를 더 많이 확보한다.
55. 온도(Temperature)의 척도로써 섭씨온도와 화씨온도 및 절대온도를 사용한다. 섭씨 850℃는 화씨(°F)로 몇 도인가?  
 ① 1562°F                      ② 450°F  
 ③ 1587°F                      ④ 490°F
56. 다음 중 항공용 왕복 기관용 계기가 아닌 것은?  
 ① 실린더 헤드 온도계                      ② N1 회전계  
 ③ 연료 압력계                      ④ 윤활유 온도계
57. 축류식 압축기에서 단당 압력상승 중 로터 깃이 담당하는 압력상승의 백분율을 무엇이라 하는가?  
 ① 반작용                      ② 작용  
 ③ 충동도                      ④ 반동도
58. 마스터와 아티큘레이터(master and articulator) 커넥팅로드 는 주로 어떤 기관에 사용되는가?  
 ① 직렬형 기관                      ② 수평 대향형 기관  
 ③ V형 기관                      ④ 성형 기관
59. 다음에서 원심식 압축기의 구성품을 가장 올바르게 표현 한 것은?  
 ① 흡입구, 디퓨저, 노즐  
 ② 임펠러, 디퓨저, 매니폴드  
 ③ 임펠러 노즐, 매니폴드  
 ④ 임펠러, 로터, 스테이터
60. 항공기에 사용되는 윤활유에 요구되는 특성으로 가장 거리가 먼 내용은?  
 ① 저온에서 최대의 유동성을 갖추어야 한다.  
 ② 산화에 대한 저항이 적어야 한다.  
 ③ 최대 냉각능력을 갖추어야 한다.  
 ④ 온도변화에 따른 점도의 변화가 최소이어야 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	④	①	③	④	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	①	③	③	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	①	③	②	③	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	④	②	①	④	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	④	④	④	④	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	③	①	②	④	④	②	②