

1과목 : 비행원리

1. 충격파의 발생을 지연시키고 고속비행시 저항을 감소시키는 날개로 가장 올바른 것은?

- ① 직사각형 날개
- ② 테이퍼 날개
- ③ 타원 날개
- ④ 뒤젖힘 날개

2. 헬리콥터에서 페더링운동은 어떤 각을 변화 시키는가?

- ① 원추각
- ② 코닝각
- ③ 받음각
- ④ 피치각

3. 비행기의 상승한계를 고도가 높은 것으로부터 낮은 순서로 나열한 것은?

- ① 운용 상승한계 - 절대 상승한계 - 실용 상승한계
- ② 절대 상승한계 - 실용 상승한계 - 운용 상승한계
- ③ 실용 상승한계 - 절대 상승한계 - 운용 상승한계
- ④ 운용 상승한계 - 실용 상승한계 - 절대 상승한계

4. 비행기에 작용하는 항력의 종류가 아닌 것은?

- ① 추력항력
- ② 마찰항력
- ③ 유도항력
- ④ 조파항력

5. 대류권에서는 지표에서 복사되는 열로 인하여 몇 m 올라갈 때마다 기온이 6.5°C 씩 감소하는가?

- ① 600m
- ② 1000m
- ③ 1200m
- ④ 1500m

6. 세로 안정에서의 꼬리날개 부피란 무엇을 의미 하는가? (단, qt : 수평꼬리날개 주위의 동압, q : 날개주위의 동압, st : 수평꼬리날개 면적, l : 무게중심에서 수평꼬리날개의 압력중심까지의 길이)

- ① qt/l
- ② qt/q
- ③ st/l
- ④ $st \cdot l$

7. 해발고도에서 수평 비행할 때 500HP의 필요 마력이 요구되는 비행기가 동일한 받음각으로 $Po/P=1.44$ 인 고도를 동일한 수평비행 조건으로 비행하려는 경우, 필요마력은 얼마나 증가되어야 하는가?

- ① 550HP
- ② 600HP
- ③ 623HP
- ④ 750HP

8. 수평꼬리 날개에 부착된 조종면을 무엇이라 하는가?

- ① 도움날개
- ② 승강기
- ③ 방향키
- ④ 플랩

9. 비행기의 가로안정에서 가장 중요한 요소는 무엇인가?

- ① 기관의 장착위치
- ② 동체의 모양
- ③ 플랩의 장착위치
- ④ 날개의 쳐든 각

10. 날개꼴 상류의 속도를 V_o , 날개꼴 상의 임의의 점의 속도를 V 라고 할 때 그 점에서의 압력계수를 표현한 식은? (문제 오류로 원본 시험지가 없어서 복원하지 못하였습니다. 정답은 2번입니다.)

- ① 보기없음
- ② 보기없음
- ③ 보기없음
- ④ 보기없음

11. 헬리콥터에서 회전날개의 회전면과 원추 모서리와 이루는 각을 무엇이라 하는가?

- ① 받음각
- ② 피치각
- ③ 코닝각
- ④ 쳐든각

12. 날개의 길이가 40m이고 시위의 길이가 2m이며 면적이 80m^2 일때, 이 날개의 가로세로비는 얼마인가?

- ① 40
- ② 30
- ③ 20
- ④ 10

13. 조종면을 조작하기 위한 조종력과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 조종면의 폭
- ② 조종면의 평균시위
- ③ 비행기의 속도
- ④ 조종면의 표면상태

14. 초음속 흐름에서 통로가 일정 단면적을 유지 하다가 급격히 넓어질 때 압력, 밀도, 속도의 변화로 가장 올바른 것은?

- ① 압력과 밀도는 감소하고 속도는 증가
- ② 압력은 감소하고 밀도와 속도는 증가
- ③ 압력과 밀도는 증가하고 속도는 감소
- ④ 압력은 증가하고 밀도와 속도는 감소

15. 항력이 $D(\text{kg})$ 인 비행기가 정상 수평 비행을 할 때 속도 $V(\text{m/s})$ 를 내기 위한 필요마력(Pr)의 식으로 가장 올바른 것은? (문제 오류로 원본 시험지가 없어서 복원하지 못하였습니다. 정답은 1번입니다.)

- ① 보기없음
- ② 보기없음
- ③ 보기없음
- ④ 보기없음

16. 항공기의 세척방법 중 솔벤트 세척에 관한 내용으로 가장 적당한 것은?

- ① 건식 세척용 솔벤트는 주로 산소 계통에 사용된다.
- ② 솔벤트세척은 더운 날씨에 주로 사용 된다.
- ③ 솔벤트세척은 플라스틱 표면이나 고무제 품에 주로 사용 된다.
- ④ 솔벤트세척은 오염이 심하여 알카리 세척 법으로는 불가능할 경우 사용된다.

17. 다음 문장 중 ()안에 알맞은 단어는?

Motion about the ()axis, which tip to wing tip, produces Pitch,

- ① longitudinal
- ② vertical
- ③ lateral
- ④ flight

18. 안전에 직접 관련된 설비 및 구급용 치료 설비 등을 쉽게 알아보기하기 위한 안전색채는?

- ① 붉은색
- ② 녹색
- ③ 파란색
- ④ 오렌지색

19. 아래 그림은 미터식 마이크로미터의 눈금을 나타낸 것이다. 최소 측정값 $1/100\text{mm}$ 인 마이크로미터의 측정값은? (문제 오류로 그림파일이 없습니다. 정답은 2번입니다.)

- ① 0.75mm
- ② 8.75mm
- ③ 8.55mm
- ④ 8.25mm

20. 조종석에서 조종계통의 조작과 관련된 내용으로 가장 관계

가 먼 것은?

- ① 조종계통의 조작은 정비사 누구나 할 수 있다.
- ② 조종면을 조작할 때는 모든 사람이 알수 있는 신호로 외부에 있는 사람과 연락을 해야 한다.
- ③ 조종석내의 모든 스위치를 조작할 때는 철저히 확인해야 한다.
- ④ 강착장치나 조종면, 플랩등 항공기의 외부계통을 조작할 때는 지상 감시자의 지시에 따라 조작해야 된다.

2과목 : 항공기정비

21. 항공기용 볼트 중 외부 특수한 목적으로 사용되며 인장하중이 주로 받는 곳에 사용되는 것은?

- ① 정밀공차 볼트
- ② 아이 볼트
- ③ 내부렌치 볼트
- ④ 클레비스 볼트

22. 염색침투 검사의 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 결함이 표면에 존재해야 검사 가능하다.
- ② 깨끗한 세척은 결과에 대한 신뢰도를 저하시킨다.
- ③ 일부 금속에만 사용 가능하다.
- ④ 결함이 미세할수록 침투시간이 적어진다.

23. 항공기 정비 중에서 경미한 보수에 속하지 않는 것은?

- ① 지상취급
- ② 항공기 세척
- ③ 보급
- ④ 부품의 교환

24. 화재의 분류 중 전기가 원인이 되어 전기기기 또는 전기계통에 일어나는 화재의 종류는?

- ① A급 화재
- ② B급 화재
- ③ C급 화재
- ④ D급 화재

25. 육안검사에 대한 설명 중 가장 관계가 먼 내용은?

- ① 가장 오래된 비파괴 검사방법이다.
- ② 빠르고 경제적이다.
- ③ 신뢰성은 검사자의 능력과 경험에 좌우된다.
- ④ 디아체크는 간접 육안검사의 일종이다.

26. 튜브 벤딩시 굴곡반경의 측정은?

- ① 재료의 한쪽에서 측정한다.
- ② 재료의 바깥쪽에서 측정한다.
- ③ 재료의 중심에서 측정한다.
- ④ 한쪽과 바깥쪽 측정값의 평균으로 정한다.

27. 밀줄 친 부분을 의미하는 올바른 용어는?

The **landing gear** is the structure that the aircraft rests or moves on when in contact with the ground.

- ① 감속기어
- ② 고정장치
- ③ 계류장치
- ④ 착륙장치

28. 불안전한 조건에서 발생되는 사고와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 작업 상태의 불량
- ② 불안전한 습관
- ③ 건물 상태의 불안정
- ④ 정돈 불량

29. 두께 1mm와 2mm의 판재를 리벳팅 작업을 하려한다. 리벳트의 지름(D)으로 가장 올바른 것은?

- | | |
|-------|-------|
| ① 6mm | ② 1mm |
| ③ 2mm | ④ 3mm |

30. 기체의 점검에서 정시 점검에 속하지 않는 것은?

- | | |
|----------|--------|
| ① isi 점검 | ② c 점검 |
| ③ d 점검 | ④ e 점검 |

31. 항공기의 지상취급에 해당되지 않는 작업은?

- | | |
|--------|----------|
| ① 계류작업 | ② 연료보급작업 |
| ③ 견인작업 | ④ 잭작업 |

32. 공구의 물림턱에 로코장치(잠금장치)가 되어 있어 부러진 스타드나 꼭 끼인 핀 등을 빼낼 때에 사용이 유용한 공구는 무엇인가?

- | | |
|--------------|---------------|
| ① 콤비네이션 플라이어 | ② 바이스 그립 플라이어 |
| ③ 커넥터 플라이어 | ④ 워터펌프 플라이어 |

33. 다이얼 탑이라고도 하며 토크가 걸리면 다이얼에 토크값이 지시되는 렌치는?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ① 프리셋 토크 드라이버 | ② 리지드 프레임 토크 렌치 |
| ③ 디플렉팅 빙 토크 렌치 | ④ 소켓 렌치 |

34. 금속표면을 도장 작업하기 전에 적절한 전처리 작업을 하여 금속표면과 도료의 마감칠사 이에 접착성을 높이기 위한 것은?

- | | |
|----------|----------|
| ① 아크릴 래커 | ② 폴리우레탄 |
| ③ 프라이머 | ④ 합성 에나멜 |

35. 세척제, 침투제, 현상제가 순차적으로 검사에 이용되는 검사법은?

- | | |
|-----------|-----------|
| ① 자분탐상 검사 | ② 육안 검사 |
| ③ 초음파 검사 | ④ 침투탐상 검사 |

36. 알루미늄의 특징이 아닌 것은?

- | |
|----------------------|
| ① 흰색 광택을 내는 자성체이다. |
| ② 전기, 열의 전도율이 매우 좋다. |
| ③ 전연성이 우수하다. |
| ④ 시효경화성을 갖는다. |

37. 항공기의 조향장치에 대한 설명 중 가장 관계가 먼 내용은?

- ① 항공기가 지상활주 시 앞바퀴를 회전시켜 원하는 방향으로 이동한다.
- ② 지상에서는 일반적으로 방향 키 페달을 이용하는데, 이 때 방향키는 움직이지 않는다.
- ③ 대형 항공기에서는 큰 각도로 회전 시 틸러라는 조향핸들을 이용한다.
- ④ 앞바퀴를 작은 각도로 회전시킬 때에는 방향키 페달을 사용한다.

38. 대형 항공기의 도장 재료로 사용되는 열경화성수지는?

- | | |
|-------|---------|
| ① PVC | ② 폴리에틸렌 |
|-------|---------|

- ③ 폴리우레탄 ④ 나일론
39. 금속의 비중이 가벼운 것부터 순서대로 나열되어 있는 것은?
 ① Al < Ti < Mg < 스테인레스강
 ② Mg < Al < Ti < 스테인레스강
 ③ Mg < 스테인레스강 < Ti < Al
 ④ Al < Mg < Ti < 스테인레스강
40. 헬리콥터의 회전날개 중 허브에 힌지가 없으므로 무게가 가볍고 구조가 간단하며 안전성, 정비성 및 공기저항이 작아지는 등 여러 이점을 지니고 있는 회전날개는?
 ① 관절형 회전날개 ② 반고정형 회전날개
 ③ 고정형 회전날개 ④ 베어링리스 회전날개
- 3과목 : 항공기체**
41. 두 무게가 지렛대의 받침점에서 평형 되었다면 다음 중 가장 올바른 것은?
 ① 무게가 같아야 한다.
 ② 지렛대의 받침점이 중앙이 되어야 한다.
 ③ 모멘트가 같아야 한다.
 ④ C.G 는 변할 것이다.
42. 모노코크 구조에서 전단응력을 주로 담당하는 구조부재는?
 ① 프레임 ② 벌크헤드
 ③ 스트링거 ④ 스킨
43. 날개구조물 자체를 연료탱크로 하는 탱크내에 방지판을 두는 가장 큰 목적은?
 ① 연료가 팽창하는 것을 방지하기 위해서
 ② 연료가 출렁이는 것을 방지하기 위해서
 ③ 내부구조의 보강을 위해서
 ④ 연료보급시 연료가 넘치는 것을 방지하기 위해서
44. 수송기에 무게가 45,000N인 기관을 중심으로부터 1000cm 되는 곳에 장착할 경우, 이로 인하여 생기는 중심에서의 모멘트는 얼마인가?
 ① 45,000 N·m ② 90,000 N·m
 ③ 450,000 N·m ④ 45,000,000 N·m
45. 그림은 폐일 세이프구조의 어떤 방식인가?(문제 복원 오류로 그림이 없습니다. 보기의 그림을 가지고 계신분께서는 자유게시판에 올려 주시면 복원할수 있도록 하겠습니다.)
 ① 로드 드롭핑 ② 더블
 ③ 백업 ④ 리던던트
46. 합금강의 식별표시에 있어서 옮겨 짹지어진 것은?
 ① 5XXX:탄소강 ② 2XXX:몰리브데강
 ③ 3XXX:니켈-크롬강 ④ 6XXX:니켈강
47. 헬리콥터에서 기관이나 동력구동장치 등에 의해 발생되는 진동의 종류로서 다른 진동과 쉽게 구별될 수 있는 것은?
 ① 고주파수진동 ② 중간주파수진동
 ③ 꼬리진동 ④ 저주파수진동

48. 그림에서 후크의 법칙이 적용 가능한 구간은? (문제 오류로 그림 파일이 없습니다. 정답은 1번입니다.)
 ① O-A ② B-C
 ③ C-D ④ D-E
49. 조종용 케이블에 터미널 피팅을 연결하는 방법으로 케이블의 강도와 거의 똑같은 터미널 연결부분을 연결할 때 쓰이는 방법은?
 ① 5단 엔지 케이블 이음방법
 ② 랩 소울더 케이블 이음방법
 ③ 니코 프레스 방법
 ④ 스웨이징 방법
50. 승무원, 승객, 화물, 무장계통, 연료, 윤활유등의 무게를 포함한 것으로 최대 총 무게에서 자중을 뺀 것은?
 ① 기본 빈 무게 ② 최대무게
 ③ 유용하중 ④ 영 연료무게
51. 항공기용 저압 타이어에 다음과 같이 표시되어 있을 때 가장 올바른 표시 내용은?
 7.00 × 6, 4 ply
- ① 타이어 안지름이 7.00 인치
 ② 타이어 나비가 7.00 인치
 ③ 타이어 바깥지름이 6.00 인치
 ④ 타이어 나비가 6.00 인치
52. 헬리콥터에서 조종기구와 더불어 구동축에 연결되어 회전날개 깃에 조종변위와 동력을 전달할 수 있도록 되어 있는 것은?
 ① 변속기 ② 파일론
 ③ 회전날개 헤드 ④ 기어박스
53. 론저론 이란?
 ① 가벼운 판금에 강성을 주기 위해서 플랜지를 갖는 부재
 ② 날개의 스파를 결합하기 위한 세로방향 부재
 ③ 기관이나 연소실을 객실로부터 분리시키기 위한 수직부재
 ④ 동체나 낫셀에 있어서 앞, 뒤 방향으로 쓰이는 장력부재
54. 물체에 외력이 작용하면 내부에서는 이에 저항하려는 힘, 즉 내력이 생기는데, 다음 중에서 단위 면적당 내력의 크기를 무엇이라 하는가?
 ① 응력 ② 압축력
 ③ 전단력 ④ 인장력
55. 마그네슘 합금의 미세한 분말이 발화 했을 때 소화하는 방법으로 가장 올바른 것은?
 ① 물을 사용하여 소화한다.
 ② 산소가스를 사용하여 소화한다.
 ③ 마른 모래를 뿌려 소화한다.
 ④ 형광을 이용하여 소화한다.
56. 헬리콥터에서 주회전날개의 정적평형에 대한 설명 중 가장 관계가 먼 내용은?

- ① 정적평형작업은 동적 평형 작업 전에 반드시 실시해야 한다.
 ② 크고 복잡한 것은 헤드와 깃을 분리하여 평형 작업을 한다.
 ③ 길이 방향의 평형을 시위 방향의 평형보다 먼저 실시 한다.
 ④ 주회전날개의 형식에 따라 평형 장비도 달라진다.

57. 랜딩기어의 부주의한 접힘을 방지하는 안전장치가 아닌 것은?

- ① 다운락크 ② 안전 스위치
 ③ 시미댐퍼 ④ 그라운드 락크

58. ALCOA 규격의 2S는 주합금 원소가 무엇인가?

- ① 망간 ② 구리
 ③ 순수 알루미늄 ④ 규소

59. 항공기상 위치를 표시하는 방법 중 기준으로 정한 특정 수평면으로부터 높이를 측정한 수직거리는?

- ① 동체 위치선 ② 동체 수위선
 ③ 날개 위치선 ④ 날개 수위선

60. 다음 중 표면경화법에 속하는 것으로 가장 올바른 것은?

- ① 뜨임, 풀링
 ② 침탄질화법, 금속침투법
 ③ 항온열처리, 용체화처리
 ④ 인공시효, 풀링처리

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	①	②	④	②	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	①	①	④	③	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	③	④	①	④	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	④	①	②	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	③	③	③	①	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	①	③	③	③	③	②	②