

### 1과목 : 산업위생학 개론

1. 작업자의 체격과 숙련도, 작업환경에 따라 피로를 가장 적게 하고 생산량을 최고로 올릴 수 있는 경제적인 작업 속도는?  
 ① 단위속도                  ② 지속속도  
 ③ 생산속도                  ④ 균형속도
2. 다음 중 미국산업위생전문가협의회(ACGIH)에서 제시한 허용 농도 적용상의 주의사항에 해당되지 않는 것은?  
 ① TLV는 대기오염평가에 적용할 수 없다.  
 ② TLV는 독성의 강도를 비교할 수 있는 지표가 아니다.  
 ③ TLV는 산업장의 유해조건을 개선하기 위한 지침으로 사용하지 않는다.  
 ④ TLV는 기존의 질병이나 육체적 조건을 판단하기 위한 척도로 사용할 수 없다.
3. 공기중 납(Pb)의 농도가  $0.03\text{mg}/\text{m}^3$ 이다. 작업자의 노출 시간은 8시간이며 폐환기율은  $1.2\text{m}^3/\text{hr}$ 라고 하면 체내 흡수량은? (단, 체내잔류율은 1.0로 가정한다)  
 ① 약 0.14mg                  ② 약 0.19mg  
 ③ 약 0.24mg                  ④ 약 0.29mg
4. 노동에 필요한 에너지원은 근육에 저장된 화학적에너지와 대사과정을 거쳐 생성되는 에너지로 구분된다. 근육운동의 에너지원이 대사에 주로 동원되는 순서(시간대별)를 가장 바르게 나타낸 것은? (단, 협기성 대사 )  
 ① Glycogen → CP → ATP  
 ② Glycogen → ATP → CP  
 ③ ATP → CP → Glycogen  
 ④ CP → ATP → Glycogen
5. 다음 중 진동공구에 의한 수지의 레이노드(Raynaud)씨 현상을 1911년에 상세히 보고한 사람은?  
 ① Loriga                  ② R. Cobolt  
 ③ I. Cannon                  ④ A. Hamilton
6. 역사상 최초로 기록된 직업병은?  
 ① 납중독                  ② 진폐증  
 ③ 수은중독                  ④ 소음성난청
7. 기초대사량이 75 kcal/hr이고, 작업대사량이 225 kcal/hr인 작업을 수행할 때, 작업의 실동률은? (단, 실동률 =  $85 - (5 \times \text{RMR})$ )  
 ① 50%                  ② 60%  
 ③ 70%                  ④ 80%
8. 1775년 영국에서 굴뚝청소부로 사역하였던 10세미만의 어린 이에게서 음낭암을 발견한 사람은?  
 ① T.M Legge                  ② Gulen  
 ③ Coriga                  ④ Percival pott
9. 육체적 작업을 하는 근로자가 필요로 하는 영양소 중에서 열량공급의 측면으로 가장 유리한 것은?  
 ① 비타민                  ② 지방  
 ③ 단백질                  ④ 탄수화물

10. Viteles가 분류한 산업피로의 3가지 본질과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 생체의 생리적 변화                  ② 피로 감각  
 ③ 작업량의 감소                  ④ 재해 유발
11. 척추의 디스크중 물체를 들어올릴 때 및 뛸 때 발생하는 압력을 어느 위치에 대부분 흡수되는가?  
 ① L<sub>3</sub>/S<sub>1</sub> discs  
 ② L<sub>4</sub>/S<sub>1</sub> discs  
 ③ L<sub>5</sub>/S<sub>1</sub> discs  
 ④ L<sub>6</sub>/S<sub>1</sub> discs
12. 작업자의 교대제편성상 고려사항과 그에 따른 관리방법과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 근무시간 : 8시간 교대로 하고, 야근은 짧게 한다.  
 ② 야근근무의 연속일수 : 5 ~ 6일로 조정한다.  
 ③ 야근교대시간 : 상오 0시 이전이 바람직하다.  
 ④ 야근시 가면(假眠) : 1시간 30분 이상으로 한다.
13. 식품과 영양소에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?  
 ① 영양소는 합성과정인 이화작용과 분해과정인 동화작용으로 진행되는 신진대사를 통하여 얻는다.  
 ② 5대 영양소란 탄수화물, 단백질, 지방질, 무기질 및 비타민을 말한다.  
 ③ 체성분을 구성하는데 관여하는 영양소는 주로 단백질, 무기질, 물이다.  
 ④ 지방은 1g이 체내에서 산화 연소될 때 9kcal의 열량을 내어 당질보다 많은 열량을 낸다.
14. 다음 재해율 계산방법 종 강도율을 나타낸 것은?  
 ① (연간 재해자수 / 연평균 근로자수) × 1,000  
 ② (연간 재해자수 / 연평균 근로자수) × 1,000,000  
 ③ (재해발생건수 / 연근로시간수) × 1,000,000  
 ④ (손실작업일수 / 연근로시간수) × 1,000
15. 다음 중 미국산업위생학회(AIHA)의 산업위생에 대한 정의로 가장 적합한 것은?  
 ① 근로자나 일반대중의 육체적, 정신적, 사회적 건강을 고도로 유지 증진시키는 과학과 기술  
 ② 작업조건으로 인하여 근로자에게 발생할 수 있는 질병을 근본적으로 예방하고 치료하는 학문과 기술  
 ③ 근로자나 일반대중에게 질병, 건강장애와 안녕 방해 심각한 불쾌감 및 능률 저하 등을 초래하는 작업환경요인과 스트레스를 예측, 측정, 평가하고 관리하는 과학과 기술  
 ④ 근로자나 일반대중에게 육체적, 생리적, 심리적으로 최적의 환경에 제공하여 최고의 작업능률을 높이기 위한 과학과 기술
16. 중(重) 작업대사율(RMR)은 얼마인가?  
 ① 1 ~ 2                  ② 2 ~ 4  
 ③ 4 ~ 7                  ④ 7 이상
17. 국소피로를 평가하는 데는 근전도(EMG)를 많이 이용한다. 정상근육과 비교하여 피로한 근육에서 나타나는 EMG의 특징과 거리가 먼 것은?  
 ① 총전압의 증가

- ② 평균주파수의 증가  
③ 저주파수(0~40Hz) 힘의 증가  
④ 고주파수(40~200Hz) 힘의 감소
18. 방사선 피폭으로 인한 체내 조직의 위험정도를 하나의 양으로 나타내는 유효선량을 구하기 위해서는 조직 가중치를 곱하게 된다. 가중치가 가장 높은 조직은?  
 ① 골수                  ② 생식선  
③ 피부                  ④ 갑상선
19. 허용농도는 1일 8시간 작업기준으로 설정되었다. 1일 11시간 작업할 때 n-Hexane(TLV 50ppm)의 허용농도를 Brief 와 Scala의 보정방법으로 보정하면 얼마가 되는가?  
 ① 약 30ppm            ② 약 38ppm  
③ 약 42ppm            ④ 약 46ppm
20. 산업피로의 증상으로 알맞지 않은 것은?  
 ① 체온은 높아지나 피로정도가 심해지면 낮아진다  
② 혈당치와 젖산이 증가한다.  
③ 소변양이 줄고 진한 색깔이 된다.  
④ 호흡이 빨라진다.
- 2과목 : 작업환경측정 및 평가**
21. 가스크로마토그래프의 검출기중 할로겐탄화수소화합물의 분석에 가장 적합한 것은?  
 ① 불꽃광전자검출기(FPD)            ② 불꽃이온화검출기(FID)  
③ 광이온화검출기(PID)            ④ 전자포획검출기(ECD)
22. 고온작업장의 고온허용 기준인 습구체온 온도지수(WBGT)의 옥내 허용기준 산출식은? (단, NWB : 자연습구온도, GT : 흐구온도이다.)  
 ① WBGT = 0.3NWB + 0.2GT  
② WBGT = 0.3NWB + 0.7GT  
③ WBGT = 0.7NWB + 0.1GT  
④ WBGT = 0.7NWB + 0.3GT
23. 누적소음 폭로량 측정을 사용하여 작업장의 소음을 측정하였다. 다음 중 시간 가중 평균소음(dB)을 구하는 식은? (단, D : 누적소음폭로량(%))이다)  
 ①  $16.61\log(D/100))+90$             ②  $16.61\log(100/D))+90$   
③  $20\log(D/100))+90$             ④  $20\log(100/D))+90$
24. 사람들이 일반적으로 들을 수 있는 주파수 범위로 가장 적절한 것은?  
 ①  $20 \sim 20,000$  Hz            ②  $2 \sim 2,000$  Hz  
③  $200 \sim 200,000$  Hz            ④  $0.2 \sim 20,000$  Hz
25. 고분자화합물질의 분석에 적합하며 이동상으로 액체를 사용하는 분석기는?  
 ① HPLC                  ② GC  
③ XRD                  ④ ICP
26. 작업환경 측정의 표시단위에 대한 연결이 잘못된 것은?  
 ① 분진(석면분진포함) : mg/m<sup>3</sup>  
② 소음 : dB(A)            ③ 온열(복사열포함) : °C  
④ 가스, 증기, 미스트등 유해물질 : mg/m<sup>3</sup> 또는 ppm
27. 1000 µg/mL 농도의 보관용 Cr 표준용액 1 L를 제조하고자 한다. 종류수 1 L에 첨가해야 할 K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>의 양은? (단, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>의 분자량 : 194.2, Cr의 분자량:52)  
 ① 0.03735 g            ② 0.3735 g  
③ 3.735 g            ④ 37.35 g
28. 다음 내용은 흡착제로 공기 중 증기를 채취할 때 파과현상에 대한 설명이다. 이 중 옳지 않은 것은?  
 ① 시료채취유량이 높으면 파과가 일어나기 쉽다.  
② 고온일수록 흡착성질이 감소하며 파과가 일어나기 쉽다.  
③ 극성흡착제를 사용할 경우 습도가 높을수록 파과가 일어나기 쉽다.  
④ 공기중 오염물질의 농도가 높을수록 파과용량은 감소하나 파과공기량은 증가한다.
29. TCE(분자량=131.39)에 노출되는 근로자의 노출농도를 측정하고자 한다. 추정되는 농도는 25 ppm이고 분석방법의 정량한계가 시료당 0.5 mg일 때, 정량한계 이상의 시료량을 얻기 위해서는 공기는 최소한 얼마나 채취해야 하는가? (단, 25°C, 1기압 기준)  
 ① 2.7 L            ② 3.7 L  
③ 4.7 L            ④ 5.7 L
30. 활성탄에 흡착된 증기(유기용제-방향족탄화수소)를 탈착시키는데 일반적으로 사용되는 용매는?  
 ① chloroform            ② methyl chloroform  
③ H<sub>2</sub>O            ④ CS<sub>2</sub>
31. 직경이 0.5µm 이하로 작은 분진은 호흡기 내에서 어떠한 작용으로 주로 침적하게 되는가?  
 ① 충돌            ② 침강  
③ 침전            ④ 확산
32. 공기 중의 석면 시료분석 방법 중 가장 정확한 방법으로 석면의 감별분석이 가능하며 위상차 현미경으로 볼 수 없는 매우 가는 섬유도 관찰이 가능하나 값이 비싸고 분석 시간이 많이 소요되는 석면측정방법은?  
 ① 편광현미경법            ② X선 회절법  
③ 직독식법            ④ 전자현미경법
33. 1 L의 비누거품미터(soap bubble meter)를 사용하여 공기 시료채취펌프의 유량을 2.5 L/분으로 보정하려고 한다. 비누거품이 1 L를 통과하는 시간을 몇 초로 맞추어야 하는가?  
 ① 36초            ② 24초  
③ 12초            ④ 6초
34. 투과도가 30%인 경우 흡광도는?  
 ① 0.47            ② 0.52  
③ 0.63            ④ 0.73
35. 다음 중 일차 유량보정장치(1차 표준)에 해당되는 것은?  
 ① 스파이로미터(spirometer)  
② Wet test meter  
③ 로타미터(rotameter)

- ④ 오리피스 미터(orifice meter)
36. 다음 중 순간시료채취방법(가스상물질)을 적용할 수 없는 경우와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 오염물질의 농도가 시간에 따라 변할 때
  - ② 공기중 오염물질의 농도가 낮을 때
  - ③ 시간가중평균치를 구하고자 할 때
  - ④ 반응성이 없거나 비흡착성 가스상물질을 채취할 때
37. 검지관의 단점이라 볼 수 없는 것은?
- ① 민감도가 낮다.
  - ② 각 오염물질에 맞는 검지관을 선정해야 하는 불편이 있을 수 있다.
  - ③ 밀폐공간에서의 산소부족, 폭발성가스로 인한 안전 문제가 되는 곳은 사용할 수 없다.
  - ④ 색변화가 설명하지 않아 주관적으로 읽을 수 있어 판독자에 따라 변이가 심하다.
38. 암소음(Background Noise)을 가장 올바르게 설명한 것은?
- ① 관측하는 장소에 있어서의 종합된 소음을 말한다.
  - ② 환경 소음 중 어느 특정 소음을 대상으로 할 경우 그 이외의 소음을 말한다.
  - ③ 레벨변화가 적고 거의 일정하다고 볼 수 있는 소음을 말한다.
  - ④ 소음원을 특정시킨 경우 그 음원에 의하여 발생한 소음을 말한다.
39. PVC 막여과지를 사용하여 채취하는 물질과 가장 거리가 먼 것은?
- |            |         |
|------------|---------|
| ① 다핵방향족화합물 | ② 6가 크롬 |
| ③ 공해성먼지    | ④ 유리규산  |
40. 작업장내의 유해물질의 농도를 여러번 측정할 경우 대체로 어떤 양상의 분포를 이루고 있는가?
- ① t - 분포를 이룬다.
  - ② f - 분포를 이룬다.
  - ③ 포아송분포를 이룬다.
  - ④ 대수정규분포를 이룬다.
- 3과목 : 작업환경관리**
41. 음압레벨이 80dB로 동일한 두 가지의 소음이 합쳐질 경우 총 음압레벨은 얼마가 되는가?
- |        |        |
|--------|--------|
| ① 81dB | ② 83dB |
| ③ 85dB | ④ 87dB |
42. 다음 작업환경에서 적외선의 영향이 현저한 작업은?
- |             |          |
|-------------|----------|
| ① 살균등의 취급작업 | ② 전지용접작업 |
| ③ 옥외건설작업    | ④ 용광로작업  |
43. 다음의 중금속 먼지 중 비중격천공의 원인물질로 알려진 것은?
- |       |      |
|-------|------|
| ① 카드뮴 | ② 수은 |
| ③ 크롬  | ④ 니켈 |
44. 방사능에 관한 방어대책으로 적합한 설명이 아닌 것은?
- ① 방사능은 거리의 제곱에 비례해서 감소하므로 먼 거리일 수록 쉽게 방어가 가능하다.
- ② 알파선의 투과력은 약하여 얇은 알미늄판만 있어도 방어 가능하다.
- ③ 충분한 시간의 간격을 두고 방사능 취급작업을 하는 것은 반감기가 긴 방사능물질에 유용한 방법이다.
- ④ 큰 투과력을 갖는 방사선의 차폐물은 원자번호가 크고 밀도가 큰 물질이 효과적이다.
45. 채광과 조명단위에 관한 다음의 기술 중 부적당한 것은?
- ① 촉광은 빛의 광도를 나타내는 단위로 자름이 1인치 되는 촉불이 수평방향으로 비칠 때 대략 1촉광의 빛을 낸다.
  - ② 루멘은 1촉광의 광원으로부터 한 단위임체각으로 나가는 광속의 단위이다.
  - ③ 창면적은 바닥면적의 15~20%가 이상적이다.
  - ④ 종(從)으로 긴창보다 횡(橫)으로 넓은 창이 채광에 유리하다.
46. 열피로에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 고온환경에서 육체노동에 종사할 때 일어나기 쉽다.
  - ② 말초혈관 확장에 따른 요구 증대만큼의 혈관운동조절이나 심박출력의 증대가 없을 때 발생한다.
  - ③ 출도, 과다 발한, 냉습한 피부등의 증상을 보이며 직장온도가 경미하게 상승할 경우도 있다.
  - ④ 혈액의 농축이 현저하며 수분 및 소금을 보충하여 치료 할 수 있다.
47. 전리방사선의 영향에 대하여 감수성이 가장 큰 인체 내 기관은?
- |        |        |
|--------|--------|
| ① 근육   | ② 신경조직 |
| ③ 조혈기관 | ④ 골    |
48. 비교적 높은 증기압(vapor pressure)과 낮은 허용 기준치를 갖는 유기용제를 사용하는 작업장을 관리할 때 가장 효과적인 방법은?
- |                |                |
|----------------|----------------|
| ① 전체 환기를 실시한다. | ② 국소 배기를 실시한다. |
| ③ Fan을 설치한다.   | ④ 칸막이를 설치한다.   |
49. 자외선에 관한 설명으로 틀린 내용은?
- ① 자외선의 주요 표적기관은 눈과 피부이다.
  - ② 자외선에 계속 폭로되면 혈액의 적혈구, 혈소판이 감소하고 신진대사에 지장을 초래한다.
  - ③ 자외선에 의하여 피부의 표피와 진피 두께가 증가한다.
  - ④ 조직을 통과하는 거리는 수 mm 정도이다.
50. 피부를 통하여 인체로 침입하는 대표적인 유해물질은?
- |       |        |
|-------|--------|
| ① 카드뮴 | ② 4에틸납 |
| ③ 수은  | ④ 라듐   |
51. 생체와 환경사이의 열교환(열역학 관계식)에 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?
- |      |      |
|------|------|
| ① 복사 | ② 전도 |
| ③ 증발 | ④ 대류 |
52. 방진마스크의 구비조건으로 틀린 것은?
- ① 여과재 포집효율이 높을 것
  - ② 흡기저항이 높을 것

- ③ 배기저항이 낮을 것  
④ 착용시 시야확보가 용이할 것
53. 유해작업환경 개선 원칙중 대치(substitution)의 방법과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 유해물질 변경      ② 시설의 변경  
 ③ 공정의 변경      ④ 작업자의 변경
54. 청력보호구 사용시 유의해야 할 사항이 아닌 것은?  
 ① 귀덮개 형태의 보호구는 머리카락이 길때 사용하지 말 것  
 ② 청력보호구는 잘 고정시켜 그 자체의 움직임을 최소로 할 것  
 ③ 청력보호구는 다공성재료로 흡음효과를 최대화 할 것  
 ④ 청력보호구는 머리모양이나 귓구멍에 잘 맞는것을 사용 토록 할 것
55. 한랭환경에서 나타나는 증상에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 전신체온강하 : 장시간의 한랭폭로와 체열상실에 따라 발생되는 만성질환성장해의 일종이다.  
 ② 참호족 : 지속적인 국소의 산소결핍으로 발생한다.  
 ③ 동상 : 강렬한 한냉으로 조직장애가 오거나 심부혈관의 변화를 초래하는 장해이다.  
 ④ 선단자람증, 폐색성 혈전등의 장해는 한랭폭로로 악화된다.
56. 다음 중 실내 공기오염의 지표가 되는 것은?  
 ① 일산화탄소(CO)  
 ② 오존( $O_3$ )  
 ③ 질소( $N_2$ )  
 ④ 이산화탄소( $CO_2$ )
57. 전리방사선 단위 중에서 인체피해(생체실험선량)를 고려한 것은?  
 ① Ci                  ② R  
 ③ rem                ④ rad
58. 다음중 분진이나 유리섬유로부터 피부를 보호하기 위하여 사용되는 피부 보호제는?  
 ① 수용성 피부 보호제  
 ② 지용성 피부 보호제  
 ③ 피막형성형 피부 보호제  
 ④ 과민성 물질에 대한 피부보호제
59. 작업에 기인하여 전신진동을 받을 수 있는 작업자로 가장 적절한 것은?  
 ① 병타 작업자      ② 착암 작업자  
 ③ 함머 작업자      ④ 교통기관 승무원
60. 유기용제중 스티렌의 생체내 대사물질(측정물질)은?  
 ① 요중 마뇨산      ② 요중 만델린산  
 ③ 요중 총 페놀      ④ 요중 메틸마뇨산
61. 건강 보호를 위해 전체 환기를 하는 경우 필요환기량을 계산할 때 공기의 불완전 혼합에 대한 여유계수 K를 도입한다. 이때 고려해야 할 요인과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 근로자의 노출시간      ② 유해물질의 발생률  
 ③ 환기시설의 성능      ④ 물질의 독성
62. 수증기가 발생되는 사업장에서 필요환기량을 구하는식으로 적절한 것은? (단,  $Q(m^3/\text{시간})$  : 필요환기량,  $W(kg/\text{시간})$  : 수증기부하량,  $\Delta G(kg/kg \text{ 건기})$  : 절대습도차 )  
 ①  $Q = (0.3W)/\Delta G$       ②  $Q = W/(0.3\Delta G)$   
 ③  $Q = (1.2W)/\Delta G$       ④  $Q = W/(1.2\Delta G)$
63. 사이클론에서 절단입경(cut-size, Dpc)은 무엇을 의미하는가?  
 ① 100% 처리효율로 제거되는 입자 크기  
 ② 75% 처리효율로 제거되는 입자크기  
 ③ 50% 처리효율로 제거되는 입자크기  
 ④ 25% 처리효율로 제거되는 입자크기
64. 아세톤이 공기 중에 10,000ppm으로 존재한다. 아세톤 증기 비중이 2.0이라면 이 때 혼합물의 유효비중은?  
 ① 1.01      ② 1.02  
 ③ 1.03      ④ 1.04
65. 덕트 설치에 대한 고려사항 중 잘못된 내용은?  
 ① 가급적 원형덕트를 설치한다.  
 ② 덕트 연결부위는 가급적 용접하는 것을 피한다.  
 ③ 곡률반경은 최소 덕트직경의 1.5 이상, 주로 2.0을 사용 한다.  
 ④ 수분이 응축될 경우 덕트내로 들어가지 않도록 경사나 배수구를 마련한다.
66. 폭 38cm, 깊이 76cm의 곧은 각관 내를  $Q = 280m^3/min$ 의 공기가 흐르고 있다면 관길이 20m당 압력손실은? (단, 관의 마찰계수값은 0.019 대입, 공기밀도  $1.2kg/m^3$ 로 한다)  
 ① 24 mmH<sub>2</sub>O      ② 18 mmH<sub>2</sub>O  
 ③ 12 mmH<sub>2</sub>O      ④ 8 mmH<sub>2</sub>O
67. 후드 개구면 속도를 균일하게 분포시키는 방법으로 도금조와 같이 길이가 긴 탱크에서 가장 적절하게 사용할 수 있는 것은?  
 ① 테이퍼 부착      ② 분리날개 설치  
 ③ 차폐막 이용      ④ 슬롯 사용
68. ( )안에 알맞는 내용은?  

블로우 다운은 사이클론의 집진율을 높이는 방법의 하나로서 더스트박스 또는 호퍼부에서 처리가스의 ( )%를 흡인하여 선회기류의 교란을 방지한다.
- ① 5 ~ 10      ② 10 ~ 15  
 ③ 15 ~ 20      ④ 20 ~ 25
69. 일반적으로 제어속도가 가장 빨라야 되는 작업공정은?  
 ① 그라인딩작업  
 ② 산세척작업  
 ③ 탱크로 부터 유기용제의 증발작업

#### 4과목 : 산업환경

61. 건강 보호를 위해 전체 환기를 하는 경우 필요환기량을 계

## ④ 인쇄작업

70. 집진장치의 압력손실이  $240\text{mmH}_2\text{O}$ , 처리가스량이  $2000\text{m}^3/\text{min}$ 이며 fan의 전 효율이 65%일 때 필요한 소요동력(kw)은?

- ① 약 110      ② 약 120  
③ 약 130      ④ 약 140

71. 다음 중 턱트내의 풍속측정에 사용되는 측정 계기가 아닌 것은?

- ① 피토우관      ② 풍차풍속계  
③ 열선식풍속계      ④ 절연저항계

72. 후드 개구면에 플랜지가 부착될 때는 필요환기량은 낮아진다. 약 몇 % 가 절약되는가?

- ① 5%      ② 15%  
③ 25%      ④ 35%

73. 여과집진장치의 입자 포집원리와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 관성력      ② 직접차단  
③ 원심력      ④ 확산

74. 국소환기 장치의 측정공에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 측정공의 내면이 날이 서지 않도록 매끈하게 한다.  
② 측정공을 사용하지 않을 경우 고무마개등으로 막을 수 있도록 한다.  
③ 후드의 윗쪽, 송풍관의 주요부분에 설치한다.  
④ 측정기가 삽입이 용이하도록 송풍관 벽을 경사지게 뚫는다.

75. 국소환기시스템에 설치된 원형후드의 직경은 1.5m 이고 후드 개구면의 공기유속이  $2\text{m/sec}$ 이라면 후드의 공기흡입량은?

- ①  $212\text{m}^3/\text{min}$       ②  $312\text{m}^3/\text{min}$   
③  $412\text{m}^3/\text{min}$       ④  $512\text{m}^3/\text{min}$

76. 일반적인 산업환기 배관 내 기류 흐름의 Reynold수의 범위로 가장 알맞는 것은?

- ①  $10^{-3} \sim 10^{-7}$   
②  $10^{-7} \sim 10^{-11}$   
③  $10^2 \sim 10^3$   
④  $10^5 \sim 10^6$

77. 어떤 단순 후드의 유입계수가 0.82이고 속도압이  $20\text{mmH}_2\text{O}$  일 때 후드정압(−)은?

- ① 약  $10\text{ mmH}_2\text{O}$       ② 약  $15\text{ mmH}_2\text{O}$   
③ 약  $25\text{ mmH}_2\text{O}$       ④ 약  $30\text{ mmH}_2\text{O}$

78. 도금조처럼 상부가 개방되어 있고 개방면적이 넓은 경우 어떠한 후드가 적합한가?

- ① 저유량-고유속 후드      ② 슬롯후드  
③ 캐노피 후드      ④ push-pull 후드

79. 일정 용적을 갖는 작업장내에서 매시간  $M\text{ m}^3$ 의  $\text{CO}_2$ 가 발생할 때 필요환기량( $\text{m}^3/\text{hr}$ ) 공식은? (단,  $M = \text{CO}_2$  발생량 ( $\text{m}^3/\text{hr}$ ),  $Cs =$  작업환경 실내  $\text{CO}_2$  기준농도(%),  $Co =$  작업환경 실외  $\text{CO}_2$  농도(%))

- ①  $[M/(Cs-Co)] \times 100$       ②  $[(Cs-Co)/M] \times 100$   
③  $[Cs/Co \times M] \times 100$       ④  $[Co/Cs \times M] \times 100$

80. 유체의 비중량과 밀도 사이의 관계식이 올바른 것은? (단,  $\gamma$  : 비중량,  $\rho$  : 밀도,  $g$  : 중력가속도)

- ①  $\gamma = \rho / g$       ②  $\gamma = \rho \cdot g$   
③  $\gamma = g / \rho$       ④  $\gamma = \rho^2 / 2g$

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

## 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	③	①	①	③	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	④	③	③	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	①	①	①	③	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	②	①	④	③	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	③	④	④	③	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	③	①	④	③	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	①	②	③	④	①	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	③	④	①	④	④	④	①	②