1과목: PC유지보수

- 1. 컴퓨터 조립 시 메인보드와 하드디스크를 연결하기 위한 설 명 중 잘못된 것은?
 - ① P-ATA 하드디스크 두 개를 하나의 케이블에 연결하는 경 우 하나는 Master로, 또 다른 하나는 Slave로 연결한다.
 - ② P-ATA 하드디스크는 신호 케이블만 연결하면 되며 전원 케이블로 전원을 연결할 필요가 없다.
 - ③ S-ATA 하드디스크의 경우는 별도로 Master나 Slave를 점 퍼로 구분하지 않는다.
 - ④ S-ATA 젠더를 사용하면 P-ATA 하드디스크를 S-ATA 케이블에 연결하여 사용할 수 있다.
- 2. Ghost에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 압축 수준 선택을 통해 백업을 할 수 있다.
 - ② 원본데이터 크기보다 복제할 디스크의 크기가 작아도 된 다.
 - ③ 하드디스크 전체를 이미지로 만들어 백업해 주는 유틸리티이다.
 - ④ 노턴 고스트의 경우, 병렬포트를 이용하여 두대의 컴퓨터 를 연결하여 작업할 수 있다.
- 3. 하드디스크의 논리적인 Bad Sector를 제거하기 위한 방법으로 올바른 것은?
 - ① BIOS Setup에서 하드디스크의 Type 설정을 변경한다.
 - ② 휴지통을 비운다.
 - ③ Low Level Format을 실시한다.
 - ④ 디스크 조각 모음을 실행한다.
- 4. POST(Power-On Self Test) 과정에서 모니터 화면상으로 확 인할 수 있는 사항으로 잘못된 것은?
 - ① BIOS 제조업체와 버전
- ② 운영체제의 종류
- ③ Memory Test 정보
- ④ CPU작동 클럭
- 5. 드라이버에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 하드웨어를 최적화하는 소프트웨어의 일종이다.
 - ② 설치된 운영체제에 적합한 드라이버를 설치해야 정상 작 동한다.
 - ③ 최신 드라이버는 웹사이트에서 다운받아 사용할 수 있다.
 - ④ 하드웨어의 상태를 감시하여 고장을 찾아내는 역할을 한 다.
- 6. PC에 전원을 넣은 후, POST가 진행되는 과정에서 화면이 멈춘 상태로 진행되지 않는 문제의 원인으로 잘못된 것은?
 - ① CMOS Setup에서 메모리 관련 설정이 잘못되었다.
 - ② 메모리의 불량이다.
 - ③ 시스템에 연결된 사운드 케이블의 불량이다.
 - ④ CPU의 오버클러킹으로 인하여 시스템이 불안정한 상태이다.
- 7. BIOS 설정 중 모든 장비에 대한 PNP 기능을 지원하는 경우 "Resources Controlled by"의 설정 값으로 올바른 것은?
 - 1 Auto
- 2 Active
- 3 Manual
- 4 Default
- 8. Windows XP의 고장 진단에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 제어판에서 장치관리자를 열어 보면 문제가 발생한 장치 앞에 노란색의 '!'표가 있어서 쉽게 고장진단을 할 수 있 다.
- ② '파일 조각 모음' 기능을 이용하여 주기적으로 바이러스 치료를 해준다.
- ③ 주변기기의 고장 진단은 [제어판] [프로그램 추가/삭제] 기능을 확인해 보면 된다.
- ④ Floppy Disk의 문제로 파일을 읽을 수 없을 때는 '디스크 공간 늘림'기능을 이용한다.
- 9. AMD CPU의 시스템 버스로 사용된 것으로, 그래픽카드 인터 페이스나 메모리 등 고속의 버스가 필요한 부분을 노스브리지(north bridge)가 아닌 CPU에 바로 연결해 사용하여 CPU와 부품들 간의 병목 현상을 해결하기 위한 기술은?
 - ① PCI 익스프레스(PCI Express)
 - ② 하이퍼 트랜스포트(Hyper Transport)
 - ③ 허브 브리지(Hub Bridge)
 - ④ 크로스 파이어(Cross Fire)
- 10. 전자파와 VDT 증후군에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 전자파는 자계를 일으키는 모든 기기에서 발생한다.
 - ② 컴퓨터 모니터를 장시간 보고 작업을 하면 시력이 약화 될 수 있다.
 - ③ 부적절한 작업 자세로 인하여 목, 어깨, 손목 등의 통증 이 유발된다.
 - ④ CPU의 처리속도가 높을수록 전자파의 세기가 강해진다.
- 11. PC를 조립 설치하여 전원 버튼을 눌렀으나 모니터에 아무 런 반응이 없는 경우 점검해야할 사항으로 잘못된 것은?
 - ① 키보드와 마우스의 연결 상태를 확인한다.
 - ② 메모리가 정상적으로 삽입되어 있는지 확인한다.
 - ③ 메인보드에 파워서플라이의 전원공급이 정상인지 확인한다.
 - ④ 그래픽카드가 정상적으로 설치되었는지 확인한다.
- 12. 현재 운영하고 있는 Web 서버에 사용자가 급증하여 응답 시간이 현저히 늦어지는 현상이 발생할 경우 시스템의 응답 시간을 빠르게 하기 위한 조치 방법으로 잘못된 것은?
 - ① CPU 사용량을 확인하여, Web 서버 컴퓨터를 CPU가 여러 개로 구성된 병렬 컴퓨터 시스템으로 교체한다.
 - ② 네트워크 전송량을 확인하여, Web 서버 컴퓨터가 연결 된 전용선을 좀 더 용량이 큰 회선으로 교체한다.
 - ③ 메모리 사용량을 확인하여, Web 서버 컴퓨터의 주기억 (Main Memory) 장치 용량을 늘린다.
 - ④ 하드디스크 사용 빈도를 확인하여, Web 서버 컴퓨터의 하드디스크 용량을 늘린다.
- 13. Windows XP에 포함된 드라이버 롤백 기능에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 - ① 컴퓨터 시스템 장치의 드라이버를 업그레이드 한 후 리소스 충돌들의 문제가 발생한 경우, 업그레이드 설치 이전의 상태로 되돌리기 위해 사용할 수 있다.
 - ② 업데이트 바로 이전의 상태로만 되돌리는 것이 가능하며, 두 번 이상 변경된 드라이버를 건너 뛰어 되돌리는 것은 불가능하다.
 - ③ 프린터 드라이버도 되돌릴 수 있다.
 - ④ 드라이버 롤백으로 드라이버를 교체할 수는 있지만 제거 할 수는 없다.

- 14. 회로시험기를 이용하여 연결선의 단선 여부를 알아내기 위한 회로시험기의 선택스위치 위치로 올바른 것은?
 - ① ACV 전압측정 위치 ② DCV 전압측정 위치
 - ③ OHM 측정 위치
- ④ A(ampere)측정 위치
- 15. 시리얼 ATA 하드디스크 인터페이스에 대해 설명한 것 중 잘못된 것은?
 - ① 병렬 방식보다 빠른 속도를 지원할 수 있다.
 - ② 커넥터 당 1개의 하드디스크를 장착할 수 있다.
 - ③ 점퍼 설정으로 마스터와 슬레이브를 설정할 수 있다.
 - ④ 핫 플러깅을 지원한다.

2과목: PC운영체제

- 16. Windows XP에서 현재 내 컴퓨터와 연결되었거나 연결될 목록을 프로토콜과 함께 보여주는 명령어로 올바른 것은?
 - 1 gpedit
- ② msconfig
- 3 system
- 4 netstat
- 17. 운영체제에 따른 기본 파일시스템(파티션)의 종류가 올바르 게 짝지어진 것은?
 - ① DOS FAT32
- 2 Windows98 NTFS
- 3 Windows XP NTFS
- (4) Windows NT FAT32
- 18. Windows XP에서 장치 관리자에 관한 설명 중 거리가 먼 것은?
 - ① 장치 관리자는 모든 하드웨어의 정보를 확인하며 하드웨 어의 추가/제거 등의 작업을 수행할 수 있다.
 - ② 장치 관리자의 정보는 표시하는 방법에 따라 장치 종류 별 또는 연결별 구분 표시가 가능하다.
 - ③ 자원별 표시를 통해 각 장치가 사용하는 메모리 용량을 확인 할 수 있다.
 - ④ 장치가 사용하는 IRQ등의 정보를 확인 할 수 있다.
- 19. Windows XP를 설치하기 전에 알아 두어야 할 사항으로 잘 못된 것은?
 - ① NTFS 파티션에 Windows XP를 설치했는데 다시 FAT32로 되돌아가고 싶다면, NTFS 파티션을 삭제한 다음 FAT32 파티션을 새로 만들어야 한다.
 - ② Windows XP를 설치하면서 하드디스크의 파티션과 분할 과 format 작업을 할 수 있으므로, 설치 전에 파티션을 나누지 않아도 된다.
 - ③ Windows XP에는 Professional ,Home Edition, Media Center Edition 버전이 있으며, 사용 용도에 맞게 버전을 선택한다.
 - ④ Windows 98 SE에서는 Windows XP Home Edition 버전으로 업그레이드 지원이 안 된다.
- 20. Windows XP 기본 응용프로그램의 명칭과 해당 실행파일명 연결이 잘못된 것은?
 - ① 워드패드 wordpad.exe
 - ② 그림판 mspaint.exe
 - ③ 계산기 calc.exe
 - ④ 인터넷 익스플로러 explorer.exe
- 21. 사용자 데이터 원본을 다양한 데이터베이스 관리 시스템의 데이터에 액세스할 수 있도록 도와주는 관리 도구는?

- ① 데이터 원본(ODBC)
- ② 로컬 보안 정책
- ③ 구성 요소 서비스
- ④ 이벤트 뷰어
- 22. 운영체제의 역할 수행에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 작업의 연속적인 처리를 위한 관리를 수행한다.
 - ② 하드웨어와 애플리케이션 사이에서 존재하는 프로그램이다.
 - ③ 사용자의 요구에 의해 개발되어진 프로그램으로 계산 업 무를 수행한다.
 - ④ 주기억장치와 보조기억장치 사이의 데이터 전송, 정보 갱신, 유지 등의 기능을 수행한다.
- 23. Windows XP의 시작프로그램 및 작업표시줄 트레이에 상주 되는 프로그램들의 상주 여부를 설정하기 위해 사용되는 명 령어로 올바른 것은?
 - 1 sysedit
- 2 winipcfg
- 3 msconfig
- 4 cmd
- 24. Windows XP에 내장된 인터넷 익스플로러 프로그램의 인터 넷 옵션에서 할 수 있는 일에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 브라우저를 시작할 때 표시되는 최초 웹 페이지를 지정 할 수 있다.
 - ② 컴퓨터에 저장된 임시 인터넷 파일을 삭제할 수 있다.
 - ③ 내용 관리자를 사용하여 불건전한 내용에 대한 액세스를 차단하고, 웹 페이지에 색 및 글꼴이 표시되는 방법을 지정할 수 있다.
 - ④ 보안수준의 설정은 할 수 없으나 전자 메일과 인터넷 뉴 스 그룹을 읽을 때 사용하는 프로그램을 지정할 수 있 다.
- 25. Windows Update 사이트에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 모든 하드웨어 업체의 최신 드라이버 파일을 다운로드하 여 설치할 수 있다.
 - ② 인터넷 익스플로러 보안 업데이트 패치를 다운로드하여 설치할 수 있다.
 - ③ Internet Explorer, DirectX, Windows Media Player 등을 다운로드하여 설치할 수 있다.
 - ④ Windows XP에서 기본적으로 지원한다.
- 26. Windows XP에서 PnP 기능이 제대로 작동하지 않을 경우 장치를 설치하기 위한 제어판의 메뉴로 올바른 것은?
 - ① 시스템
- ② 관리도구
- ③ 새 하드웨어 추가
- ④ 프로그램 추가/제거
- 27. Windows XP에서 네트워크 설정을 확인하기 위한 설명 중 잘못된 것은?
 - ① 'ipconfig' 명령은 Windows 98 및 Windows 95에서 사용할 수 있는 'winipcfg' 명령과 유사한 기능을 하는 명령어이다.
 - ② Windows XP에는 'winipcfg' 명령이 실행되지 않으나, [네트워크 연결]에서 해당하는 연결의 [속성]을 확인하면 IP 주소를 보거나 갱신할 수 있다.
 - ③ 'ipconfig'를 매개 변수 없이 사용할 경우 기본 게이트웨 이 주소는 확인할 수 없다.
 - ④ 'ipconfig -all'을 실행하면 모든 어댑터의 IP 주소 및 MAC 주소를 알 수 있다.
- 28. Windows XP에서 파일을 휴지통에 보관하지 않고 곧바로 삭제하기 위한 단축키는?

- 1) Tab + Del
- 2 Shift + Del
- ③ Alt + Del
- 4 Ctrl + Del
- 29. 직접 시스템 루트나 Windows XP 운영체제가 저장된 장소로 매핑되는 관리 공유는?
 - ① C\$
- ② D\$
- 3 ADMIN\$
- (4) IPC\$
- 30. "악성코드/바이러스/웜"의 종류로 잘못된 것은?
 - ① 악성 쿠키
- ② 하이재커
- ③ 스파이웨어
- ④ 쿠키

3과목: PC주변기기

- 31. 정적램(SRAM)에 대한 설명으로 올바른 것은?
 - ① 플립플롭 방식의 메모리 셀을 가진 임의접근 기억장치이다.
 - ② 동작속도가 매우 빨라 대용량 기억장치에 많이 사용된 다.
 - ③ 전원이 공급되어도 주기적으로 충전해야 기억된 자료가 유지된다.
 - ④ 정적램은 동적램(DRAM) 보다 속도가 5배 정도 느리다.
- 32. CD-ROM 드라이브를 CD를 넣는 방식에 따라 분류한 것으로 잘못된 것은?
 - ① 캐디 방식
- ② 소켓 방식
- ③ 트레이 방식
- ④ 슬롯 방식
- 33. SVGA의 해상도가 1,024x768이고, 이 해상도에서 1,670만 의 색상을 표현하려면 24Bit의 색상심도가 있어야 한다. 이
 - 때 필요한 최소 비디오 메모리의 크기로 올바른 것은?
 - ① 2.50MB
- ② 1.50MB
- ③ 2.0MB
- 4 1.0MB
- 34. RAM의 장착방식에 따른 분류로 잘못된 것은?
 - ① DIP
- ② DIMM
- 3 RIMM
- 4 PCI
- 35. 마우스에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 2버튼식은 초기 매킨토시에서 사용되던 것으로 애플 마 우스라 불린다.
 - ② 시리얼식은 병렬 포트로 연결되며, USB 방식은 확장 슬 롯에 직렬로 연결된다.
 - ③ 동작 방법에 따라 기계식, 광학식, 광학기계식으로 나뉜 다.
 - ④ 버튼의 종류에 따라 시리얼과 PS/2, USB식으로 나뉜다.
- 36. 입출력 장치에 대한 데이터의 전송에서 중앙 처리 장치 (CPU)의 간섭 없이 고속으로 데이터를 전달하기 위해 사용되는 방법으로 올바른 것은?
 - 1 On Line Operation 2 DMA
 - 3 Spooling
- 4 Buffering
- 37. 하드디스크 드라이브를 구성하는 요소로 잘못된 것은?
 - ① 읽기 쓰기 헤드
- ② 플래터
- ③ 램댁
- ④ 버퍼 메모리

- 38. CRT 모니터의 성능을 결정하는 가장 중요한 요소 중, 도트 피치에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 도트피치 간격이 커야 컬러가 선명하다.
 - ② 브라운관에서 빛이 새어나오는 간격을 수치상으로 표시 한 것이다.
 - ③ 주로 고급형일수록 도트피치 간격이 좁다.
 - ④ 애퍼처 그릴(Aperture Grille) 방식의 모니터에서는 도트 피치 대신에 슬롯피치라는 표현을 사용한다.
- 39. 직렬 방식의 통신이 아닌 것은?
 - ① USB
- ② IEEE1394
- ③ RS232C
- 4 PCI BUS
- 40. CD-ROM 드라이브와 DVD-ROM 드라이브의 1배속으로 올바른 것은?
 - 1 CD-ROM 150KB/s, DVD-ROM 700KB/s
 - 2 CD-ROM 135KB/s, DVD-ROM 1350 KB/s
 - 3 CD-ROM 150KB/s, DVD-ROM 1350KB/s
 - (4) CD-ROM 135KB/s. DVD-ROM 700KB/s
- 41. 뮤직 신디사이저, 악기, 컴퓨터 등을 상호 접속이 가능하도 록 하는 인터페이스 규격으로 올바른 것은?
 - ① MPEG
- ② MPC
- ③ BUS
- 4 MIDI
- 42. USB에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 하나의 주 컨트롤러에 최대 127개까지 연결할 수 있다.
 - ② USB의 전원 공급 기능을 이용하여 충전 용도로도 사용 된다.
 - ③ 일반적으로 메인보드에는 최소 2개 이상의 USB 포트가 제공된다.
 - ④ USB 케이블을 통해 3V의 전원이 공급된다.
- 43. 부트 섹터(Boot Sector)의 정보로 잘못된 것은?
 - ① 트랙 당 섹터의 개수
- ② 헤드의 개수
- ③ 파일 할당 테이블의 개수
- ④ 실질적인 파일의 내용
- 44. 프린터의 해상도를 의미하는 DPI에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 300DPI는 가로, 세로 1인치당 각각 300개의 점을 찍을 수 있다
 - ② 해상도가 낮은 파일보다는 해상도가 높은 파일의 인쇄 속도가 빠르다.
 - ③ DPI는 Dots Per Inch의 약자이다.
 - ④ 수치가 클수록 해상도가 높다.
- 45. 사용자와 가장 가까이 있고 데이터의 송수신을 컨트롤하는 핵심장비이며, 네트워크에서는 수백~수천 바이트의 데이터 를 하나로 묶어 패킷 단위로, 데이터를 빠른 속도(이더넷 표 준 10Mbps)로 전송하는 장비는?
 - 1) NIC
- ② Router
- 3 Bridge
- 4 Switch

4과목: PC네트워크

46. IPv6가 IPv4보다 개선된 점으로 잘못된 것은?

- ① 확장된 IP 주소 공간(Expanded Addressing)
- ② 규모 조정이 가능한 라우팅(Scalable Routing)
- ③ 네트워크에서의 감사기능과 보안기법 제공
- ④ 멀티캐스트 대신 브로드캐스트 사용
- 47. 아래 내용의 통신망 구성 형태로 올바른 것은?
 - 중앙에 컴퓨터가 있고 이를 중심으로 단말기 들이 1:1로 연결된 형태이다.
 - 가장 일반적인 온라인 시스템의 전형적 방법 이다.
 - 중앙 집중 방식의 관리로 보수가 용이하고 단말의 전송 기능을 단순화할 수 있다.

① 버스형

② 망형

③ 스타형

④ 링형

- 48. 두 개 이상의 동일한 LAN 사이를 연결하여 네트워크 범위를 확장하고 스테이션 간의 거리를 확장해 주는 장치로 올바른 것은?
 - ① Repeater

2 Router

3 Ramdac

- (4) Gateway
- 49. 아래 내용의 통신 프로토콜로 올바른 것은?
 - IBM사가 개발한 프로토콜로서 네트워크상의 컴퓨터끼리 서로 통신 할 수 있도록 하는 방 법을 지정한 것이다.
 - 외부 네트워크로의 라우팅이 되지 않으나 내 부 네트워크에서 유용하게 사용된다.
 - Windows XP에서 주로 내부 네트워크 망의 프린터나 파일을 공유하기위해 프로토콜을 사 용한다.
 - ① NetBIOS

② IPX/SPX

③ TCP/IP

4 SNMP

- 50. OSI 참조 모델의 7계층 중 구문 변환과 문맥 제어 서비스를 제공하는 계층으로 올바른 것은?
 - ① 세션 계층

② 응용 계층

③ 네트워크 계층

④ 프리젠테이션 계층

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	2	4	3	1	1	2	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	3	3	3	4	3	3	4	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	3	3	4	1	3	3	2	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	1	4	3	2	3	1	4	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	4	2	1	4	3	1	1	4