

1과목 : 과목 구분 없음

1. 하수의 염소소독에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 염소소독 시설은 염소의 독성 때문에 사고에 대비한 안전 및 제해설비가 필요하다.
- ② 염소소독은 발암성 물질인 THM을 생성시킬 수 있다.
- ③ 염소의 살균 효율은 잔류염소의 농도와 형태, pH와 온도, 불순물 농도, 접촉시간 등에 따라 달라진다.
- ④ 염소를 하수에 주입하면 HOCl, OCl<sup>-</sup>, 결합잔류염소 등의 형태가 되며, 살균력은 결합잔류염소가 가장 강하다.

2. 환경문제 해결을 위한 국제협약과 그 내용이 옳게 짝지어진 것은?

- ① 런던협약 - 폐기물의 투기로 인한 해양오염의 방지
- ② 람사르협약 - 오존층 파괴 물질에 대한 관리
- ③ 몬트리올의정서 - 유해폐기물의 국가간 이동 및 처리 규제
- ④ 바젤협약 - 물새 서식지로서 국제적으로 주요한 습지의 보호

3. F/M비는 유입 유기물량과 활성슬러지 미생물량의 비를 말한다. 유입수의 BOD 농도가 200mg/L, 유량 10,000m<sup>3</sup>/day이고, 폭기조의 용량은 2,500m<sup>3</sup>이며 MLSS농도가 2,000mg/L일 때 F/M비[kg-BOD/kg-MLSS·day]는?

- ① 0.2                      ② 0.3
- ③ 0.4                      ④ 0.5

4. 토양오염 복원 시 투수성 반응벽체 공법을 이용할 경우 주요 설계 고려 사항이 아닌 것은?

- ① 오염대 주변의 식생 특성
- ② 제거 대상 오염물질의 특성
- ③ 오염된 부지의 수리지질학적 특성
- ④ 처리과정에서 미생물에 의한 영향

5. 관개용수의 수질을 분석하여 다음의 측정값을 얻었다. 이 물의 나트륨흡착비(SAR)는?

측정값: Ca<sup>2+</sup> = 80mg/L, Mg<sup>2+</sup> = 48mg/L, Na<sup>+</sup> = 115mg/L,  
SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> = 150mg/L, Cl<sup>-</sup> = 110mg/L, NO<sub>3</sub><sup>-</sup> = 28mg/L

(단, 원자량: Ca = 40, Mg = 24, Na = 23, S = 32, O = 16, N = 14, Cl = 35.5)

- ① 1.8                      ② 2.5
- ③ 2.9                      ④ 3.5

6. 수분함량 70%인 음식물 쓰레기와 수분함량 20%인 톱밥을 중량비 6:4로 섞은 혼합물의 평균 수분함량[%]은?

- ① 30                      ② 40
- ③ 50                      ④ 60

7. 25℃, 1atm에서 대기 중 SO<sub>2</sub>의 농도가 0.049ppm일 경우, SO<sub>2</sub>의 질량농도[μg/m<sup>3</sup>]는? (단, 원자량은 S = 32, O = 16이고 25℃, 1atm에서 이상기체 1몰의 부피는 24.5L이다.)

- ① 64                      ② 128
- ③ 142                      ④ 284

8. 대기권에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대기권은 지구를 중심으로 중력에 의해 붙잡혀 있는 기체의 집합권역을 의미하며 대류권, 성층권, 중간권, 열권으

로 구성되어 있다.

- ② 대류권에서는 수증기, 구름 및 강수의 대부분이 발생하고 고도가 높아질수록 기온이 낮아진다.
- ③ 성층권에는 오존층이 존재하고 태양복사열이 흡수되므로 상층부의 더운 공기와 하층부의 찬 공기의 혼합이 활발하게 일어난다.
- ④ 중간권에는 대기가 매우 희박하지만 질소와 산소의 비율은 지구표면과 유사하다.

9. 수자원의 일반적인 수질특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지하수는 지표수에 비하여 일반적으로 경도가 크다.
- ② 호소의 부영양화를 일으키는 주요 원인물질은 질소와 인 성분이다.
- ③ 하천 자정작용의 주요한 인자는 희석·확산작용과 미생물에 의한 분해작용이다.
- ④ 오염되지 않은 빗물은 대기 중의 이산화탄소로 인하여 약 알칼리성이 된다.

10. 풍속이 3m/s일 때, 높이가 100m이고 안지름이 2m인 굴뚝에서 황산화물을 포함하는 연기가 10m/s의 속도로 배출되고 있다면 굴뚝의 유효높이[m]는? (단, 연기와 대기의 온도차가 28℃ 이하로 연기상승은 ΔH = D(v<sub>s</sub>/U)1.5에 따른다.)

- ① 105                      ② 110
- ③ 114                      ④ 124

11. 대기의 기온역전 현상과 대기오염에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기온역전은 대기가 매우 안정된 상태를 나타내며, 오염물질의 수평이동을 막는 역할을 한다.
- ② 침강역전은 고기압대에서 기층이 하강하면서 발생하고, 수일 이상 지속되어 대기오염 사건을 일으키기도 한다.
- ③ 전선역전은 따뜻한 공기가 찬 공기 위로 올라갈 때 생기는데, 이동성이기 때문에 대기오염 문제에 심각한 영향을 주지는 못한다.
- ④ 복사역전은 겨울철 지표면 가까이에서 발생하여 몇 시간 후에 사라지나, 종종 초저녁에 퇴근길 자동차에서 발생하는 배기가스를 지표면에 정체시켜 고농도 오염물질에 따른 악영향을 유발한다.

12. 도플러(Doppler) 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 음원과 청취자 사이의 상대적인 운동에 따라 소리의 높낮이가 변한다.
- ② 음원이 멀어지는 경우 소리의 진동수는 작아진다.
- ③ 음원이 멀어지는 경우 소리의 파장은 짧아진다.
- ④ 기적을 울리는 기차가 지나간 후 그 기적 소리가 낮게 들린다.

13. MLSS농도 2,000mg/L로 운전되는 활성슬러지 공정에서 폭기조 혼합액 1L를 메스실린더에 옮겨서 30분 침강시켰을 때 슬러지의 계면이 178mL에서 형성되었고, 1시간 침강시켰을 때 계면이 136mL에서 형성되었다. 이 혼합액의 슬러지용량지표(SVI: sludge volume index)는?

- ① 21.0                      ② 68.0
- ③ 78.5                      ④ 89.0

14. 호소에서 발생하는 성층현상의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 호소가 성층화되면 물의 대류작용이 억제된다.
- ② 성층화된 호소는 수심에 따라 밀도가 변화한다.

- ③ 수심에 따른 물의 온도차로 인하여 성층현상이 발생한다.
- ❶ 영양염의 농도차로 인하여 봄과 가을에 성층이 심화된다.
15. 하수처리장에서 설계부하(표면부하율)가  $20\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{day}$ 이고, 처리할 하수유량이  $6,280\text{m}^3/\text{day}$ 인 경우 원형 침전조의 직경[m]은?
- ① 14.1                      ② 17.3  
❷ 20.0                      ④ 24.5
16. 산성 망간법 COD 실험에서 과망간산염( $\text{MnO}_4^-$ )이 0.01M(몰농도) 소요되었다면, 이 시료의  $\text{COD}_{\text{Mn}}[\text{mg/L}]$ 는?
- ① 320                      ❷ 400  
③ 560                      ④ 800
17. 도시폐기물의 선별에 많이 이용되는 트롬멜스크린의 주요 설계 및 운전 인자가 아닌 것은?
- ① 경사도                      ❷ 광투과도  
③ 회전속도                      ④ 체 눈의 크기
18. 하수슬러지 혐기성 소화조의 설계와 운전에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 소화가스 내 메탄가스의 함량은 30~45% 정도이다.  
② 고율소화조의 고형물체류시간(SRT)은 30~60일의 범위이다.  
❸ 소화조의 온도가 중요한 인자이며, 일반적으로 고온소화는 55~60℃를 사용한다.  
④ pH 감소에 따른 소화효율 저하를 방지하기 위해 소화조의 총알칼리도는 100~500mg/L를 유지한다.
19. 수평거리로 100m 떨어진 폐기물매립지의 두 지점에 관측정을 설치하고 지하수위를 관측하였다. 한 관측정의 수위가 3.0m, 다른 관측정의 수위가 2.9m로 측정되었을 때, 매립지 내에서 지하수의 평균속도[mm/day]는? (단, 매립지 내 지하수의 흐름은 Darcy 법칙을 따르고, 투수계수는 5m/day이다.)
- ❶ 5                          ② 10  
③ 15                          ④ 20
20. 야외 음악당의 무대로부터 100m 떨어진 관중석에서, 공연중에 측정한 음압레벨이 평균 95dB이었다. 무대에 설치된 스피커가 유일한 음원이고 야외 음악당을 반자유공간으로 분류할 때, 음원의 음향파워레벨[dB]은? (단, 음향파워레벨 = 음압레벨 +  $10 \cdot \log_{10}(\text{음원방사표면적})$ ,  $\log_{10}(2\pi) = 0.8$ ,  $\log_{10}(4\pi) = 1.1$ )
- ① 136                      ❷ 143  
③ 146                      ④ 153

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	①	②	③	②	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	③	②	②	③	①	②