

1과목 : 산업안전관리론

1. 상시 근로자수가 75명인 사업장에서 1일 8시간씩 연간 320 일을 작업하는 동안에 4건의 재해가 발생하였다면 이 사업장의 도수율은 약 얼마인가?

- ① 17.68 ② 19.67
- ③ 20.83 ④ 22.83

2. 보호구 안전인증 고시에 따른 안전화의 정의 중 ()안에 알맞은 것은?

경작업용 안전화란 (⊙)mm의 낙하높이에서 시험했을 때 충격과 (⊙ ± 0.1)kN의 압축하중에서 시험했을 때 압박에 대하여 보호해 줄 수 있는 선심을 부착하며, 착용자를 보호하기 위한 안전화를 말한다.

- ① ⊙ 500, ⊖ 10.0 ② ⊙ 250, ⊖ 10.0
- ③ ⊙ 500, ⊖ 4.4 ④ ⊙ 250, ⊖ 4.4

3. 산업안전보건법령상 안전보건표지의 종류와 형태 중 그림과 같은 경고 표지는? (단, 바탕은 무색, 기본모형은 빨간색, 그림은 검은색이다.)



- ① 부식성물질 경고 ② 폭발성물질 경고
- ③ 산화성물질 경고 ④ 인화성물질 경고

4. 일반적으로 사업장에서 안전관리조직을 구성할 때 고려할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조직 구성원의 책임과 권한을 명확하게 한다.
- ② 회사의 특성과 규모에 부합되게 조직되어야 한다.
- ③ 생산조직과는 동떨어진 독특한 조직이 되도록 하여 효율성을 높인다.
- ④ 조직의 기능이 충분히 발휘될 수 있는 제도적 체계가 갖추어져야 한다.

5. 주의의 특성으로 볼 수 없는 것은?

- ① 변동성 ② 선택성
- ③ 방향성 ④ 통합성

6. 테크니컬 스킬즈(technical skills)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모럴(morale)을 양양시키는 능력
- ② 인간을 사물에게 적응시키는 능력
- ③ 사물을 인간에게 유리하게 처리하는 능력
- ④ 인간과 인간의 의사소통을 원활히 처리하는 능력

7. 산업재해 예방의 4원칙 중 “재해발생에는 반드시 원인이 있다.”라는 원칙은?

- ① 대책 선정의 원칙 ② 원인 계기의 원칙
- ③ 손실 우연의 원칙 ④ 예방 가능의 원칙

8. 심리검사의 특징 중 “검사의 관리를 위한 조건과 절차의 일관성과 통일성”을 의미하는 것은?

- ① 표준 ② 표준화
- ③ 객관성 ④ 신뢰성

9. 조직이 리더에게 부여하는 권한으로 볼 수 없는 것은?

- ① 보상적 권한 ② 강압적 권한
- ③ 합법적 권한 ④ 위임된 권한

10. 기억의 과정 중 과거의 학습경험을 통해서 학습된 행동이 현재와 미래에 지속되는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 기명(memorizing) ② 파지(retention)
- ③ 재생(recall) ④ 재인(recognition)

11. 하인리히 재해 발생 5단계 중 3단계에 해당하는 것은?

- ① 불안정한 행동 또는 불안정한 상태
- ② 사회적 환경 및 유전적 요소
- ③ 관리의 부재
- ④ 사고

12. 산업안전보건법령상 특별교육 대상 작업별 교육 작업 기준으로 틀린 것은?

- ① 전압기 75V 이상인 정전 및 활선작업
- ② 굴착면의 높이가 2m 이상의 되는 암석의 굴착작업
- ③ 동력에 의하여 작동되는 프레스기계를 3대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업
- ④ 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업

13. 기계·기구 또는 설비의 신설, 변경 또는 고장 수리 등 부정기적인 점검을 말하며, 기술적 책임자가 시행하는 점검은?

- ① 정기 점검 ② 수시 점검
- ③ 특별 점검 ④ 임시 점검

14. 재해의 원인 분석법 중 사고의 유형, 기인물 등 분류 항목을 큰 순서대로 도표화하여 문제나 목표의 이해가 편리한 것은?

- ① 관리도(control chart)
- ② 파레토도(pareto diagram)
- ③ 클로즈분석(close analysis)
- ④ 특성요인도(cause-reason diagram)

15. 다음 중 매슬로우(Maslow)가 제창한 인간의 욕구 5단계 이론을 단계별로 옳게 나열한 것은?

- ① 생리적 욕구→안전 욕구→사회적 욕구→존경의 욕구→자아실현의 욕구
- ② 안전 욕구→생리적 욕구→사회적 욕구→존경의 욕구→자아실현의 욕구
- ③ 사회적 욕구→생리적 욕구→안전 욕구→존경의 욕구→자아실현의 욕구
- ④ 사회적 욕구→안전 욕구→생리적 욕구→존경의 욕구→자아실현의 욕구

16. 교육의 3요소 중 교육의 주체에 해당하는 것은?

- ① 강사 ② 교재


- ③ 수강자 ④ 교육방법
- 17. O.J.T(On the Job Training) 교육의 장점과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 훈련에만 전념할 수 있다.
 - ② 직장의 실정에 맞게 실제적 훈련이 가능하다.
 - ③ 개개인의 업무능력에 적합하고 자세한 교육이 가능하다.
 - ④ 교육을 통하여 상사와 부하간의 의사소통과 신뢰감이 깊게 된다.
- 18. 위험예지훈련 기초 4라운드(4R)에서 라운드별 내용이 바르게 연결된 것은?
 - ① 1라운드:현상파악 ② 2라운드:대책수립
 - ③ 3라운드:목표설정 ④ 4라운드:본질추구
- 19. 산업안전보건법령상 근로자 안전·보건교육 중 채용 시의 교육 및 작업내용 변경 시의 교육 사항으로 옳은 것은?
 - ① 물질안전보건자료에 관한 사항
 - ② 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
 - ③ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
 - ④ 표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항
- 20. 산업 재해의 발생 유형으로 볼 수 없는 것은?
 - ① 지그재그형 ② 집중형
 - ③ 연쇄형 ④ 복합형

2과목 : 인간공학 및 시스템안전공학

- 21. 모든 시스템 안전 프로그램 중 최초 단계의 분석으로 시스템 내의 위험요소가 어떤 상태에 있는지를 정성적으로 평가하는 방법은?
 - ① CA ② FHA
 - ③ PHA ④ FMEA
- 22. 시스템의 성능 저하가 인원의 부상이나 시스템 전체에 중대한 손해를 입히지 않고 제어가 가능한 상태의 위험강도는?
 - ① 범주 I :파국적 ② 범주 II :위기적
 - ③ 범주 III :한계적 ④ 범주 IV :무시
- 23. 결함수 분석법에서 일정 조합 안에 포함되는 기본사상들이 동시에 발생할 때 반드시 목표사상을 발생시키는 조합을 무엇이라 하는가?
 - ① Cut set ② Decision tree
 - ③ Path set ④ 불대수
- 24. 통제표시비(C/D비)를 설계할 때의 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 공차 ② 운동성
 - ③ 조작시간 ④ 계기의 크기
- 25. 건구온도 38℃, 습구온도 32℃일 때의 Oxford 지수는 몇 ℃인가?
 - ① 30.2 ② 32.9
 - ③ 35.3 ④ 37.1
- 26. 건강한 남성이 8시간 동안 특정 작업을 실시하고, 분당 산소 소비량이 1.1L/분으로 나타났다면 8시간 총 작업시간에

- 포함될 휴식시간은 약 몇 분인가? (단, Murrell의 방법을 적용하며, 휴식 중 에너지소비율은 1.5kcal/min이다.)
 - ① 30분 ② 54분
 - ③ 60분 ④ 75분
- 27. 점광원(point source)에서 표면에 비추는 조도(lux)의 크기를 나타내는 식으로 옳은 것은? (단, D는 광원으로부터의 거리를 말한다.)
 - ① $\frac{\text{광도}(fc)}{D^2(m^2)}$ ② $\frac{\text{광도}(lm)}{D(m)}$
 - ③ $\frac{\text{광도}(cd)}{D^2(m^2)}$ ④ $\frac{\text{광도}(fL)}{D(m)}$
- 28. 인간공학적 수공구의 설계에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 수공구 사용 시 무게 균형이 유지되도록 설계한다.
 - ② 손잡이 크기를 수공구 크기에 맞추어 설계한다.
 - ③ 힘을 요하는 수공구의 손잡이는 직경을 60mm이상으로 한다.
 - ④ 정밀 작업용 수공구의 손잡이는 직경을 5mm 이하로 한다.
- 29. 인간-기계 시스템에서 기계와 비교한 인간의 장점으로 볼 수 없는 것은? (단, 인공지능과 관련된 사항은 제외한다.)
 - ① 완전히 새로운 해결책을 찾아낸다.
 - ② 여러 개의 프로그램된 활동을 동시에 수행한다.
 - ③ 다양한 경험을 토대로 하여 의사결정을 한다.
 - ④ 상황에 따라 변화하는 복잡한 자극 형태를 식별한다.
- 30. 인터페이스 설계 시 고려해야 하는 인간과 기계와의 조화성에 해당되지 않는 것은?
 - ① 지적 조화성 ② 신체적 조화성
 - ③ 감성적 조화성 ④ 심미적 조화성
- 31. 반복되는 사건이 많이 있는 경우, FTA의 최소 컷셋과 관련이 없는 것은?
 - ① Fussel Algorithm
 - ② Boolean Algorithm
 - ③ Monte Carlo Algorithm
 - ④ Limnios & Ziani Algorithm
- 32. 다음 중 설비보전관리에서 설비이력카드, MTBF분석표, 고장원인대책표와 관련이 깊은 관리는?
 - ① 보전기록관리 ② 보전자재관리
 - ③ 보전작업관리 ④ 예방보전관리
- 33. 공간 배치의 원칙에 해당되지 않는 것은?
 - ① 중요성의 원칙 ② 다양성의 원칙
 - ③ 사용빈도의 원칙 ④ 기능별 배치의 원칙
- 34. 화학공장(석유화학사업장 등)에서 가동문제를 파악하는 데 널리 사용되며, 위험요소를 예측하고, 새로운 공정에 대한 가동문제를 예측하는 데 사용되는 위험성평가방법은?
 - ① SHA ② EVP
 - ③ CCFA ④ HAZOP

35. 다음은 1/100초 동안 발생한 3개의 음파를 나타낸 것이다. 음의 세기가 가장 큰 것과 가장 높은 음은 무엇인가?



- ① 가장 큰 음의 세기:A, 가장 높은 음:B
- ② 가장 큰 음의 세기:C, 가장 높은 음:B
- ③ 가장 큰 음의 세기:C, 가장 높은 음:A
- ④ 가장 큰 음의 세기:B, 가장 높은 음:C

36. 글자의 설계 요소 중 검은 바탕에 쓰여진 흰 글자가 먼저 보이는 현상과 가장 관련 있는 것은?

- ① 획폭비 ② 글자체
- ③ 종이 크기 ④ 글자 두께

37. FTA에 사용되는 기호 중 다음 기호에 해당하는 것은?



- ① 생략사상 ② 부정사상
- ③ 결함사상 ④ 기본사상

38. 휴먼 에러(human error)의 분류 중 필요한 임무나 절차의 순서 착오로 인하여 발생하는 오류는?

- ① omission error ② sequential error
- ③ commission error ④ extraneous error

39. 가청 주파수 내에서 사람의 귀가 가장 민감하게 반응하는 주파수 대역은?

- ① 20~20000Hz ② 50~15000Hz
- ③ 100~10000Hz ④ 500~3000Hz

40. 작업자가 100개의 부품을 육안 검사하여 20개의 불량품을 발견하였다. 실제 불량품이 40개라면 인간에러(human error) 확률은 약 얼마인가?

- ① 0.2 ② 0.3
- ③ 0.4 ④ 0.5

3과목 : 기계위험방지기술

41. 작업장 내 운반을 주목적으로 하는 구내운반차가 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 주행을 제동하거나 정지상태를 유지하기 위하여 유효한 제동장치를 갖출 것
- ② 경음기를 갖출 것
- ③ 핸들의 중심에서 자체 바깥 측까지의 거리가 65cm 이내 일 것
- ④ 운전자석이 차 실내에 있는 것은 좌우에 한 개씩 방향지시기를 갖출 것

42. 다음 중 연삭기를 이용한 작업을 할 경우 연삭숫돌을 교체한 후에는 얼마동안 시험운전을 하여야 하는가?

- ① 1분 이상 ② 3분 이상
- ③ 10분 이상 ④ 15분 이상

43. 프레스기가 작동 후 직업점까지의 도달시간이 0.2초 걸렸다면, 양수기동식 방호장치의 설치거리는 최소 얼마인가?

- ① 3.2cm ② 32cm
- ③ 6.4cm ④ 64cm

44. 대패기계용 덮개의 시험 방법에서 날접촉 예방장치인 덮개와 송급 테이블 면과의 간격기준은 몇 mm 이하여야 하는가?

- ① 3 ② 5
- ③ 8 ④ 12

45. 프레스 등의 금형을 부착·해체 또는 조정 작업 중 슬라이드가 갑자기 작동하여 근로자에게 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 방호 울 ② 안전블록
- ③ 시건장치 ④ 게이트 가드

46. 산업안전보건법령상 프레스를 사용하여 작업을 할 때 작업 시작 전 점검 항목에 해당하지 않는 것은?

- ① 전선 및 접속부 상태
- ② 클러치 및 브레이크의 기능
- ③ 프레스의 금형 및 고정볼트 상태
- ④ 1행정 1정지기구·급정지장치 및 비상정지 장치의 기능

47. 선반 작업의 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 베드 위에 공구를 올려놓지 않아야 한다.
- ② 바이트를 교환할 때는 기계를 정지시키고 한다.
- ③ 바이트는 끝을 길게 장치한다.
- ④ 반드시 보안경을 착용한다.

48. 연삭기 숫돌의 파괴 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 숫돌의 회전속도가 너무 빠를 때
- ② 숫돌 자체에 균열이 있을 때
- ③ 숫돌의 정면을 사용할 때
- ④ 숫돌에 과도한 충격을 주게 되는 때

49. 기계설비의 방호는 위험장소에 대한 방호와 위험원에 대한 방호로 분류할 때, 다음 위험원에 대한 방호장치에 해당하는 것은?

- ① 격리형 방호장치 ② 포집형 방호장치
- ③ 접근거부형 방호장치 ④ 위치제한형 방호장치

50. 산업용 로봇 작업 시 안전조치 방법으로 틀린 것은?

- ① 작업 중의 매니플레이터의 속도의 지침에 따라 작업한다.
 - ② 로봇의 조작방법 및 순서의 지침에 따라 작업한다.
 - ③ 작업을 하고 있는 동안 해당 작업 근로자 이외에도 로봇의 기동스위치를 조작할 수 있도록 한다.
 - ④ 2명 이상의 근로자에게 작업을 시킬 때는 신호 방법의 지침을 정하고 그 지침에 따라 작업한다.
51. 크레인 작업 시 조치사항 중 틀린 것은?
- ① 인양할 하물은 바닥에서 끌어당기거나, 밀어내는 작업을 하지 아니할 것
 - ② 유류드럼이나 가스통 등의 위험물 용기는 보관함에 담아 안전하게 매달아 운반할 것
 - ③ 고정된 물체는 직접 분리, 제거하는 작업을 할 것
 - ④ 근로자의 출입을 통제하여 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않게 할 것
52. 산업안전보건법령상 양중기에 사용하지 않아야 하는 달기 체인의 기준으로 틀린 것은?
- ① 심하게 변형된 것
 - ② 균열이 있는 것
 - ③ 달기 체인의 길이가 달기 체인이 제조된 때의 길이 3%를 초과한 것
 - ④ 링의 단면지름이 달기 체인이 제조된 때의 해당 링의 지름의 10%를 초과하여 감소한 것
53. 롤러기에 사용되는 급정지장치의 종류가 아닌 것은?
- ① 손 조작식 ② 발 조작식
 - ③ 무릎 조작식 ④ 복부 조작식
54. 드릴 작업의 안전조치 사항으로 틀린 것은?
- ① 칩은 와이어 브러시로 제거한다.
 - ② 드릴 작업에서는 보안경을 쓰거나 안전덮개를 설치한다.
 - ③ 칩에 의한 자상을 방지하기 위해 면장갑을 착용한다.
 - ④ 바이스 등을 사용하여 작업 중 공작물의 유동을 방지한다.
55. 개구부에서 회전하는 롤러의 위험점까지 최단거리가 60mm 일 때 개구부 간격은?
- ① 10mm ② 12mm
 - ③ 13mm ④ 15mm
56. 연삭 스톨과 작업받침대, 교반기의 날개, 하우스 등 기계의 회전 운동하는 부분과 고정부분 사이에 위험이 형성되는 위험점은?
- ① 물림점 ② 끼임점
 - ③ 절단점 ④ 접선물림점
57. 보일러의 연도(굴뚝)에서 버려지는 여열을 이용하여 보일러에 공급되는 급수를 예열하는 부속장치는?
- ① 과열기 ② 절탄기
 - ③ 공기에열기 ④ 연소장치
58. 다음 중 컨베이어의 안전장치가 아닌 것은?
- ① 이탈 및 역주행방지장치 ② 비상정지장치
 - ③ 덮개 또는 울 ④ 비상난간


59. 밀링 머신의 작업 시 안전수칙에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 커터의 교환 시는 테이블 위에 목재를 받쳐 놓는다.
 - ② 강력 절삭 시에는 일감을 바이스에 깊게 물린다.
 - ③ 작업 중 면장갑은 착용하지 않는다.
 - ④ 커터는 가능한 컬럼(column)으로부터 멀리 설치한다.
60. 선반의 크기를 표시하는 것으로 틀린 것은?
- ① 양쪽 센터 사이의 최대 거리
 - ② 왕복대 위의 스윙
 - ③ 베드 위의 스윙
 - ④ 주축에 물릴 수 있는 공작물의 최대 지름

4과목 : 전기 및 화학설비위험방지기술

61. 최대안전틈새(MESG)의 특성을 적용한 방폭구조는?
- ① 내압 방폭구조 ② 유입 방폭구조
 - ③ 안전증 방폭구조 ④ 압력 방폭구조
62. 내전압용절연장갑의 등급에 따른 최대사용전압이 올바르게 연결된 것은?
- ① 00 등급 : 직류 750V ② 00 등급 : 교류 650V
 - ③ 0 등급 : 직류 1000V ④ 0 등급 : 교류 800V
63. 선간전압이 6.6kV인 충전전로 인근에서 유자격자가 작업하는 경우, 충전전로에 대한 최소 접근한계거리(cm)는? (단, 충전부에 절연 조치가 되어있지 않고, 작업자는 절연장갑을 착용하지 않았다.)
- ① 20 ② 30
 - ③ 50 ④ 60
64. 어떤 도체에 20초 동안에 100C의 전하량이 이동하면 이 때 흐르는 전류(A)는?
- ① 200 ② 50
 - ③ 10 ④ 5
65. 피뢰기가 반드시 가져야 할 성능 중 틀린 것은?
- ① 방전개시 전압이 높을 것
 - ② 뇌전류 방전능력이 클 것
 - ③ 속류 차단을 확실하게 할 수 있을 것
 - ④ 반복 동작이 가능할 것
66. 가스 또는 분진폭발위험장소에는 변전실·배전반실·제어실 등을 설치하여서는 아니된다. 다만, 실내기압이 항상 양압을 유지하도록 하고, 별도의 조치를 한 경우에는 그러하지 않는데 이 때 요구되는 조치사항으로 틀린 것은?
- ① 양압을 유지하기 위한 환기설비의 고장 등으로 양압이 유지되지 아니한 때 경보를 할 수 있는 조치를 한 경우
 - ② 환기설비가 정지된 후 재가동하는 경우 변전실 등에 가스 등이 있는지를 확인할 수 있는 가스검지기 등의 장비를 비치한 경우
 - ③ 환기설비에 의하여 변전실 등에 공급되는 공기는 가스폭발위험장소 또는 분진폭발위험장소가 아닌 곳으로부터 공급되도록 하는 조치를 한 경우
 - ④ 실내기압이 항상 양압 10Pa 이상이 되도록 장치를 한 경우

- 미터 이상일 때 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 하는가?
 ① 0.8m ② 1.0m
 ③ 1.2m ④ 1.5m
82. 산업안전보건관리비 중 안전시설비의 항목에서 사용할 수 있는 항목에 해당하는 것은?
 ① 외부인 출입금지, 공사장 경계표시를 위한 가설울타리
 ② 작업발판
 ③ 절토부 및 성토부 등의 토사유실 방지를 위한 설비
 ④ 사다리 전도방지장치
83. 포화도 80%, 함수비 28%, 흙 입자의 비중 2.7일 때 공극비를 구하면?
 ① 0.940 ② 0.945
 ③ 0.950 ④ 0.955
84. 다음 터널 공법 중 전단면 기계 굴착에 의한 공법에 속하는 것은?
 ① ASSM(American Steel Supported Method)
 ② NATM(New Austrian Tunneling Method)
 ③ TBM(Tunnel Boring Machine)
 ④ 개착식 공법
85. 크레인 운전실을 통하는 통로의 끝과 건설물 등의 벽체와의 간격은 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?
 ① 0.3m ② 0.4m
 ③ 0.5m ④ 0.6m
86. 부두 등의 하역작업장에서 부두 또는 안벽의 선을 따라 설치하는 통로의 최소폭 기준은?
 ① 30cm 이상 ② 50cm 이상
 ③ 70cm 이상 ④ 90cm 이상
87. 옹벽 축조를 위한 굴착작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 수평 방향으로 연속적으로 시공한다.
 ② 하나의 구간을 굴착하면 방치하지 말고 기초 및 본체구조물 축조를 마무리 한다.
 ③ 절취경사면에 전석, 낙석의 우려가 있고 혹은 장기간 방치할 경우에는 슛크리트, 흙볼트, 캔버스 및 모르타르 등으로 방호한다.
 ④ 작업위치 좌우에 만일의 경우에 대비한 대피통로를 확보하여 둔다.
88. 가설통로 설치 시 경사가 몇 도를 초과하면 미끄러지지 않는 구조로 설치하여야 하는가?
 ① 15° ② 20°
 ③ 25° ④ 30°
89. 이동식 비계 작업 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치한다.
 ② 이동 시 작업지휘자가 이동식 비계에 탑승하여 이동하며 안전여부를 확인하여야 한다.
 ③ 비계를 이동시키고자 할 때는 바닥의 구멍이나 머리 위의 장애물을 사전에 점검한다.

- ④ 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 한다.
90. 가설구조물의 특징이 아닌 것은?
 ① 연결재가 적은 구조로 되기 쉽다.
 ② 부재결합이 불완전 할 수 있다.
 ③ 영구적인 구조설계의 개념이 확실하게 적용된다.
 ④ 단면에 결함이 있기 쉽다.
91. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업 시 착용하여야 할 보호구는?
 ① 보안경 ② 안전모
 ③ 방열복 ④ 방한복
92. 건설현장에서 사용하는 공구 중 토공용이 아닌 것은?
 ① 착암기 ② 포장 파괴기
 ③ 연마기 ④ 점토 굴착기
93. 운반작업 중 요통을 일으키는 인자와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 물건의 중량 ② 작업 자세
 ③ 작업 시간 ④ 물건의 표면마감 종류
94. 콘크리트용 거푸집의 재료에 해당되지 않는 것은?
 ① 철재 ② 목재
 ③ 석면 ④ 경금속
95. 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상 기준표에서 공사종류의 명칭에 해당되지 않는 것은?
 ① 철도·케도신설공사 ② 일반건설공사(병)
 ③ 중건설공사 ④ 특수 및 기타건설공사
96. 콘크리트 타설작업을 하는 경우에 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심을 유발하여 한쪽 부분부터 밀실하게 타설되도록 유도할 것
 ② 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집동바리등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검하고 이상이 있으며 보수할 것
 ③ 작업 중에는 거푸집동바리등의 변형·변위 및 침하 유무를 감시할 수 있는 감시자를 배치하여 이상이 있으면 작업을 중지하고 근로자를 대피시킬 것
 ④ 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집동바리등을 해제할 것
97. 다음 그림은 풍화암에서 토사붕괴를 예방하기 위한 기울기를 나타낸 것이다. x의 값은?(2021년 11월 19일 개정된 규정 적용됨)



- ① 1.5 ② 1.0
- ③ 0.8 ④ 0.5

98. 지반의 사면파괴 유형 중 유한사면의 종류가 아닌 것은?
 ① 사면내파괴 ② 사면선단파괴
 ③ 사면저부파괴 ④ 직립사면파괴
99. 철근 콘크리트 공사에서 거푸집동바리의 해체 시기를 결정하는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 시방서 상의 거푸집 존치기간의 경과
 ② 콘크리트 강도시험 결과
 ③ 동결기일 경우 적산온도
 ④ 후속공정의 착수시기
100. 건설현장에서의 PC(precast Concrete) 조립 시 안전대책으로 옳지 않은 것은?
 ① 달아 올린 부재의 아래에서 정확한 상황을 파악하고 전달하여 작업한다.
 ② 운전자는 부재를 달아 올린 채 운전대를 이탈해서는 안 된다.
 ③ 신호는 사전 정해진 방법에 의해서만 실시한다.
 ④ 크레인 사용 시 PC판의 중량을 고려하여 아우트리거를 사용한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	③	④	③	②	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	②	①	①	①	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	②	②	③	③	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	④	②	①	④	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	③	②	①	③	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	③	④	②	②	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	④	①	④	②	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	②	②	④	④	③	①	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	②	③	①	④	①	①	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	④	③	②	①	②	④	④	①