

1과목 : 화재조사론

1. 다음 중 분진폭발의 위험이 가장 낮은 것은?
 - ① 알루미늄 ② 적린
 - ③ 황 ④ 생석회
2. 불기둥에 의해 수직벽면에 생성되는 패턴으로 옳지 않은 것은?
 - ① V 패턴 ② 모래시계 패턴
 - ③ 도넛형태 패턴 ④ U 패턴
3. 화재가 나타나는 V 패턴의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 불꽃과 대류 또는 복사열에 의해서 생성된다.
 - ② 연소가 진행될 때 수직으로 된 벽면에 나타난다.
 - ③ 패턴이 나타내는 각도가 넓으면 연소속도가 느리다.
 - ④ 발화지점이 아닌 곳에서도 생성될 수 있다.
4. 아마인유, 대두유, 오동유 등의 건성유를 90~100℃에서 5~10시간 공기를 불어 넣으면서 가열하여 색과 점도를 준 것으로 요오드가 145 이상인 보일유에 안료와 전색제 등을 혼합한 착색료는?
 - ① 락카 ② 페인트
 - ③ 시너 ④ 알코올
5. 다음 중 박리 현(spalling)이 발생할 수 있는 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 습기가 적은 노후 건물의 콘크리트
 - ② 철근, 철망과 콘크리트의 열팽창 차
 - ③ 콘크리트 혼합의 정도 차
 - ④ 수열면과 이면부의 온도 차
6. 화재조사 측면에서의 화재진압 및 구조대원이 역할이라고 볼 수 없는 것은?
 - ① 구조대원은 피해자들의 화상부위와 정도를 확인하고 이를 화재조사자에게 통보한다.
 - ② 진압을 위해 출입문을 강제로 개방할 때 다른 강제적인 흔적이 발견된다면 이 흔적이 겹치지 않도록 다른 곳을 파괴 한다.
 - ③ 잔불정리 과정에서 과도하게 변형시키지 않으며, 변경 되었을 경우에는 화재조사자에게 통보 한다.
 - ④ 진압시 자가발전설비가 부착된 기구를 재급유 할 때에는 화재현장에서 신속하게 진행한다.
7. 화재현장 복원 요령으로 가장 옳은 것은?
 - ① 형체가 소실되어 배치가 불가능한 것은 끈이나 로프 또는 대용품을 사용하되 대용품이라는 것이 인식되도록 한다.
 - ② 복원은 현장식별이 가능하지 않은 것도 복원한다.
 - ③ 불확실하지 않아도 예측에 의존하여 복원한다.
 - ④ 관계인은 복원현장에 입회시키지 않는다.
8. 점화원에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 온도가 높을수록 최소점화에너지는 높아진다.
 - ② 가스와 공기의 혼합비율이 연소하한계에 가까울수록 점화 에너지는 작아진다.
 - ③ 가스와 공기의 혼합비율이 연소상한계에 가까울수록 점화 에너지는 작아진다.

- ④ 연소범위 내에 있는 가연성 가스는 정전기 등의 약한 에너지도 점화될 수 있다.
9. 메틸에틸케톤(MEK) 화재의 분류로 적합한 것은?
 - ① A급 화재 ② B급 화재
 - ③ C급 화재 ④ D급 화재
10. 화염의 색이 백적색일 때 불꽃의 온도는?
 - ① 350℃ 정도 ② 800℃ 정도
 - ③ 1,300℃ 정도 ④ 1,500℃ 정도
11. 목재의 탄화심도를 측정시 유의사항으로 적합하지 않은 것은?
 - ① 게이지로 측정된 깊이 외에 소실된 부분의 깊이를 더하여 비교하여야 한다.
 - ② 탄화되지 않는 곳까지 삽입될 수 있으므로 송곳과 같은 날카로운 측정기구를 사용한다.
 - ③ 측정기구는 목재와 직각으로 삽입하여 측정한다.
 - ④ 탄화된 요철 부위 중 철(凸)부위를 택하여 측정한다.
12. 다음 중 산소공급원의 역할을 하는 물질은?
 - ① 과산화나트륨 ② 황린
 - ③ 칼륨 ④ 디에틸에테르
13. 다음 중 발화온도가 가장 높은 것은?
 - ① 메탄 ② 프로판
 - ③ 이소프탄 ④ 노르말 헥산
14. 화재원인조사에 해당하는 조사의 종류와 범위로 옳은?
 - ① 발화원인조사 - 화재의 발견, 통보 및 초기소화 등 일련의 과정
 - ② 연소상황조사 - 소방시설의 사용 또는 작동 등의 상황
 - ③ 소방시설조사 - 열에 의한 탄화, 용융, 파손 등의 피해
 - ④ 피난상황조사 - 피난경로, 피난상의 장애요인 등의 상황
15. 다음 화재현장의 특징 중 건축물 방화현장의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 화재가 건물의 구조, 가연물 등에 비해 급격히 확산된 경우
 - ② 최초 발화지점에서 유류 등 연료물질을 사용한 흔적이 있는 경우
 - ③ 출입문, 창 등에 잠김 강제로 진입한 흔적이 있는 경우
 - ④ 연소기구를 중심으로 연소확대가 진행된 흔적이 있는 경우
16. 유류화재와 관련된 용어의 설명으로 틀린 것은?
 - ① 인화점은 외부로부터 에너지를 받아서 착화 가능한 최저 온도
 - ② 발화점은 외부로부터 점화에너지 공급 없이 물질 스스로 착화되는 최저온도
 - ③ 증기밀도는 공기이 분자량을 가연성 물질의 분자량으로 나눈 값
 - ④ 연소점은 화염이 꺼지지 않고 지속되는 최저온도
17. 화재조사의 책임과 권한으로 옳은 것은?
 - ① 소방서장은 관계보험사가 그 화재원인과 피해상황을 조사하고자 할 때에는 이를 허용해서는 아니 된다.

- ② 소방법상 소방서장은 화재가 발생했을 때 그 원인과 화재 또는 소화로 인해 생긴 손해의 조사는 소화활동 후에 시작해야 한다.
 - ③ 실화책임의 경우에 민법 제750조의 규정을 적용함에 있어 경미한 과실이 있는 경우에 한하여 적용한다.
 - ④ 소방서장은 화재조사를 위하여 필요한 경우에는 수사에 지장을 주지 아니하는 범위에서 피의자 또는 압수된 증거물에 대한 조사를 할 수 있다.
18. 프로판 50vol%, 메탄 30vol%, 수소 20vol%의 조성으로 혼합된 가연성연료가 공기 중에 존재한다고 할 때 이 연료 가스의 연소하한계(LFL)는 얼마인가? (단, 프로판의 LFL은 2.1vol%, 메탄의 LFL은 5vol%, 수소의 LFL은 4vol%이다.)
- ① 2.27 vol% ② 2.87 vol%
 - ③ 3.97 vol% ④ 4.07 vol%
19. 액체가연물이 연소되면서 발생하는 열에 의해 가열되어 주변으로 튀거나 액체를 뿌릴 때 바닥면에 액체 방울이 된 것처럼 연소하는 패턴은?
- ① 고스트 마크(ghost mark)
 - ② 스플래쉬 패턴(splash pattern)
 - ③ 푸어 패턴(pour pattern)
 - ④ 도넛 패턴(doughnut pattern)
20. 소방법령에 근거한 화재조사의 범위에 포함 되지 않는 것은?
- ① 인명피해 조사 ② 피난상황 조사
 - ③ 재산피해 조사 ④ 보험관계 조사

2과목 : 화재감식론

21. 나무에서 공통적으로 나타나는 탄화와 균열의 특성으로 틀린 것은?
- ① 유염연소가 무염연소보다 타 들어가는 것이 깊다.
 - ② 불에 오래도록 강하게 탈수록 탄화의 깊이는 깊다.
 - ③ 탄화모양을 형성하고 있는 패턴 골이 깊을수록 소손이 강하다.
 - ④ 탄화모양을 형성하고 있는 패턴 골의 폭이 넓을수록 소손이 강하다.
22. 항공기 화재에서 가연성 금속화재의 분류(class)로 옳은 것은?
- ① Class A ② Class B
 - ③ Class C ④ Class D
23. 산화성 고체가 아닌 것은?
- ① 질산염류 ② 염소산염류
 - ③ 과염소산염류 ④ 질산에스테르류
24. 발화원에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 발화원은 가연물의 발화온도에 이르는 높은 에너지를 가지고 있다.
 - ② 발화원은 대체로 발화지점이나 그 근처에 존재할 수 있다.
 - ③ 발화원은 발화원인을 증명하기 위해 꼭 확인되어야 한다.
 - ④ 발화원은 발견되거나 파괴되지 않은 상태로 존재한다.

25. 자동차 엔진이 회전할 때 기관 내부 주요부위 온도를 나타낸 것 중 옳은 것은?
- ① 연소실 가스 : 3,900℃
 - ② 연소실의 벽 : 200 ~ 260℃
 - ③ 피스톤 헤드 중심 : 150 ~ 260℃
 - ④ 배기 밸브 헤드 부위 : 290 ~ 310℃
26. 연소가 확대된 연소경로의 방향성을 알기 위한 주요 판단요소가 아닌 것은 ?
- ① 연소흔의 형태 ② 점화원이 형태
 - ③ 백열전구의 변형 ④ 동물 사체의 탄화정도
27. 일반적으로 사용되고 있는 안전밸브의 종류가 옳게 연결된 것은?
- ① LPG 용기 : 가용전(가용합금식) 안전밸브
 - ② 산화에틸렌 용기 : 파열식 안전밸브
 - ③ 아르곤 압축가스 용기 : 스프링식 안전밸브
 - ④ 초저온 용기 : 스프링식과 파열식의 2중 안전밸브
28. 누전에 의한 화재를 입증하기 위한 조건에 해당하지 않는 것은?
- ① 누전점 ② 접지점
 - ③ 출화점 ④ 인화점
29. pH = 3인 수용액의 [H⁺]는 pH=5인 수용액의 [H⁺]의 몇 배인가?
- ① 0.01 ② 10
 - ③ 100 ④ 1,000
30. 선박화재의 직접적인 발화(發火)원으로 보기 어려운 것은?
- ① 전기과열 ② 정전기
 - ③ 아크 ④ 접지
31. 방화 범죄 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 방화는 정신이상, 원한, 보복 등 비정상적인 사고에 의해 발생한다.
 - ② 방화에 사용된 증거물이 전소되고 은닉되는 것이 대부분이기 때문에 방화원인을 규명하는데 많은 어려움이 있다.
 - ③ 방화는 일반적으로 은폐된 공간에서 이루어지고 순간화재 확산이 빠른 인화성 물질을 사용하는 경우가 많아 피해범위가 크다.
 - ④ 방화는 일반적으로 계절적인 측면에 좌우되고 주기적으로 발생한다.
32. 방화의 일반적인 판단요소로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 화상피해자의 유무 ② 무단침입과 출입흔적
 - ③ 범죄흔적 ④ 이상(異常)연소현상
33. 인화성 기체(고압가스)이 폭발사고 조사 시 용기의 색은 기체 종류 파악에 중요하다. 기체의 종류에 따른 용기의 색이 옳게 연결된 것은?
- ① 수소 - 주황색 ② 아세틸렌 - 녹색
 - ③ 액화암모니아 - 회색 ④ LPG - 백색
34. 정전기를 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

- ① 땅속으로 정전기를 흘려보내는 접지 조치
 - ② 공기 중의 습도를 70% 이상으로 유지
 - ③ 비전도성 물질에 탄소, 금속분 등의 대전방지제를 첨가
 - ④ 위험물 등이 배관 내를 흐를 때 빠른 유속 유지
35. 자동차 점화장치의 전류 흐름 순서는?
- ① 점화스위치 → 배터리 → 시동모터 → 점화코일 → 배전기 → 고압케이블 → 스파크플러그
 - ② 점화스위치 → 점화코일 → 시동모터 → 배터리 → 배전기 → 고압케이블 → 스파크플러그
 - ③ 점화스위치 → 스파크플러그 → 점화코일 → 시동모터 → 배터리 → 배전기 → 고압케이블
 - ④ 점화스위치 → 스파크플러그 → 배터리 → 시동모터 → 점화코일 → 배전기 → 고압케이블
36. 액화천연가스(LNG)와 액화석유가스(LPG)를 비교한 것으로 틀린 것은?
- ① LNG의 주성분은 메탄(CH₄)이고, LPG의 주성분은 프로판(C₃H₈)과 부탄(C₄H₁₀)이다.
 - ② LNG의 연소속도는 느리고 LPG의 연소속도는 빠르다.
 - ③ LNG는 공기보다 가볍고, LPG는 공기보다 무겁다.
 - ④ 액체에서 기체로의 체적변화는 LNG가 LPG보다 크게 팽창한다.
37. 담뱃불 발화 메커니즘에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 훈소가 지속될 수 있는 가연물과의 접촉 → 훈소 → 착염 → 출화의 과정을 겪는다.
 - ② 담뱃불의 연소 선단에서의 온도는 100~200℃ 정도이다.
 - ③ 담뱃불의 연소성은 풍속 0.5m/s 에서 최적조건이고 1m/s 이상이면 꺼지기 쉬우며, 산소농도 16% 이하에서는 연소하지 않는다.
 - ④ 담뱃불의 연소시간은 레귤러 사이즈(84mm)의 경우 1개 비는 수평 18~19분, 수직 16~17분 정도가 소요된다.
38. 산불진화 시 열 스트레스 손상으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 열 경련 ② 탈수 피로
 - ③ 열 발작 ④ 혼수상태
39. 다음 중 우리나라 임야화재의 발생건수가 가장 많은 계절은?
- ① 봄 ② 여름
 - ③ 가을 ④ 겨울
40. 폭발 현장에서 수집한 배경 정보를 바탕으로 폭발 전 및 폭발시 사고 경위를 표로 만든 후 인과관계이론과 일치하는지 아닌지를 추론한 후 "최적"이론을 설정하는 분석을 무엇이라 하는가?
- ① 손상패턴 분석 ② 구조물 분석
 - ③ 열효과 상관분석 ④ 타임 라인 분석

3과목 : 증거물관리 및 법과학

41. 사진이나 비디오 등 영상물의 증거능력을 인정할 수 있는 권한이 있는 자로 옳은 것은?
- ① 변호사 ② 법관
 - ③ 검사 ④ 경찰

42. 다음은 어떤 증거에 대한 설명인가?

“자신이 직접 인지한 사실이나 다른 사람이 말한 것에 대한 증거로서 다른 사람의 신뢰성에 의존하는 증거이다”

- ① 기초증거 ② 유도증거
- ③ 전문증거 ④ 유죄증거

43. 액체증거물 수집에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 액체 탄화수소물의 밀봉을 위해서 고무로 만들어진 링이나 혹은 고무마개를 지니고 있는 병을 사용하여야 한다.
- ② 적은 양의 액체는 피펫 혹은 깨끗한 흡수섬유, 거즈 혹은 탈지면에 흡수시키고 적절한 밀폐용기에 그것을 밀봉할 수 있다.
- ③ 의심스러운 가연성 액체가 콘크리트에서 발견된다면 습식 브러시로 쓸어 담가나 흡수성 재질을 펼쳐 흡수시킨다.
- ④ 흡수제는 별도의 캔에 밀봉되어 보관되어야 한다.

44. 화재현장에서 채취한 증거물의 감정기관 이송 시 우편법상의 금지 물품이 아닌 것은?

- ① 흙과 모래 등이 섞인 물질 ② 폭발성 물질
- ③ 발화성 물질 ④ 인화성 물질

45. 다음 중 화재조사자가 작성해야 하는 서류가 아닌 것은?

- ① 화재발생종합보고서 ② 방화·방화의심 조사서
- ③ 재산피해신고서 ④ 소방·방화시설 활용조사서

46. 화재현장에서 역광 촬영을 하고자 한다. 다음 중 카메라 측광방식으로 가장 옳은 것은?

- ① 스팟측광 ② 중앙부 중점 측광
- ③ 평균측광 ④ 다분할 측광

47. 화재현장에서 진압대원의 역할과 책임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소화활동 시 화재조사를 고려하여 불필요한 파괴작업을 지양한다.
- ② 증거물을 발견하였을 경우 현장지휘자에게 보고하여야 한다.
- ③ 직사직수로 방수할 경우 최대한 발화지점을 훼손하지 않도록 주의하여야 한다.
- ④ 화재진압대원은 신속 정확한 진압이 우선이므로 현장보존은 생각할 필요가 없다.

48. 용융점이 높은 것에서 낮은 순서로 옳게 나열된 것은?

- ① 스테인레스 - 텅스텐 - 아연 - 마그네슘 - 동
- ② 텅스텐 - 스테인레스 - 동 - 마그네슘 - 아연
- ③ 텅스텐 - 스테인레스 - 마그네슘 - 동 - 아연
- ④ 스테인레스 - 텅스텐 - 동 - 아연 - 마그네슘

49. 화재현장을 촬영하는 위치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피사체가 냉장고일 경우 전후좌우의 4면을 각각 촬영한다.
- ② 촬영방향은 발화부로 추정되는 곳의 앞면을 집중적으로 촬영한다.
- ③ 카메라는 가능하면 수직으로 촬영한다.

- ④ 촬영된 사진은 화재조사자를 위한 자료이므로 촬영위치는 조사자의 재량에 달려있다.
- 50. 화재현장에서 화재조사자들이 증거물 관련 부분을 직접 인지해야 하는 부분이 아닌 것은?
 - ① 화재현장에서 어떻게 다른 물질이 불과 반응했는지 여부
 - ② 화재의 유형, 화재의 원인
 - ③ 최초 발화지점의 특징, 구조물 내에서 불이 어떻게 진행했는지 여부
 - ④ 화재진압 후 구조물의 안전 여부
- 51. 사후강직이란 사망 후 몸이 경직되는 것이다. 경직이 남아 있는 최대 시간은?
 - ① 5~7일 ② 2~3일
 - ③ 12시간~1일 ④ 2~6시간
- 52. 화재현장 사진 및 비디오 촬영에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 - ① 화재현장은 화재조사자의 경험과 노하우에 의존하여 촬영한다.
 - ② 명백한 증거물에는 번호표 등의 표식을 생략하고 촬영한다.
 - ③ 최초로 도착하였을 때의 원 상태를 그대로 촬영한다.
 - ④ 현장이 어느 정도 정리된 후에 촬영한다.
- 53. 화재현장 촬영 시 주요 촬영대상에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 소방용 설비의 사용 및 작동상황
 - ② 화재현장에 도착한 소방차 배치상황
 - ③ 발화원으로 추정된 감식 및 감정대상물
 - ④ 화재로 인한 사망자의 위치
- 54. 타임라인과 마인드 매핑에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 상대적 시간은 추정을 근거로 한다.
 - ② 타임라인은 증거와 정보의 조합이거 마인드 매핑은 사건이 일어난 시간의 재구성이다.
 - ③ 타임라인의 정확성은 가설의 신뢰도를 높인다.
 - ④ 마인드매핑은 수집된 정보를 바탕으로 객관적 사실을 조합하는 과정이다.
- 55. 화재현장에서 관계인의 진술 및 증거확보에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 증거물 특성상 수집이나 보관이 어려워 중요한 단서가 유실되거나 변질 또는 파손되더라도 법적 증거로서의 가치로 인정받는 데는 문제가 없다.
 - ② 일반 증거물도 수열된 상태로 부식, 파손, 변질되기 쉬우므로 가능한 한 수거 즉시 정밀 감정을 실시하는 것이 원칙인데 현실적으로 소화직후부터 사진 및 동영상으로 촬영한 자료를 통해 증거능력을 인정받는 추세이다.
 - ③ 화재감식에서 수거된 물증이 증거능력을 가지기 위해서는 확보 수집단계부터 사건 종료까지 보관관리가 적절하여야 한다.
 - ④ 증거자료의 수거 및 봉인은 공개적으로 관계인의 입회하에 사진기록과 함께 실시하며, 보관 이송 등의 과정을 명확하게 한다.
- 56. 훈소 발화가 가능한 물질에 해당하는 것은?
 - ① 스티로폼 ② 플라스틱

- ③ 종이 ④ 나일론 섬유
- 57. 화재현장을 보존하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?
 - ① 소방(경찰)공무원을 배치하여 일정영역을 접근하지 못하도록 한다.
 - ② 경고테이프 등을 이용하여 조사 중임을 표시한다.
 - ③ 소방활동구역으로 설정하여 출입을 통제한다.
 - ④ 소방활동구역을 설정할 경우 범위는 최대한 넓게 설정하여야 한다.
- 58. 화재현장 및 물리적 증거물의 보존에 대한 책임이 있는 자가 아닌 것은?
 - ① 화재조사자 ② 소방관
 - ③ 제조사 직원 ④ 경찰관
- 59. 타임라인에서 상대적 시간에 포함되는 것은?
 - ① 알람의 설정과 작동시간
 - ② 목격자에 의해서 발견된 시간
 - ③ 완전소화시간
 - ④ 목격된 지속시간
- 60. 어떤 물체 내부의 실체를 전혀 알 수 없거나 감정물건의 내부를 확인할 때 사용되는 기기는?
 - ① 광학카메라 ② 비파괴 촬영기
 - ③ 디지털카메라 ④ 비디오카메라

4과목 : 화재조사보고 및 피해평가

- 61. 화재조사 및 보고규정상 건축·구조물 화재 중 반소의 소실 범위는?
 - ① 건물의 20% 이상 50% 미만
 - ② 건물의 20% 이상 70% 미만
 - ③ 건물의 30% 이상 50% 미만
 - ④ 건물의 30% 이상 70% 미만
- 62. 화재현장조사서 도면 작성 방법 중 옳지 않은 것은?
 - ① 도면은 원칙적으로 지도와 같은 형태로 북쪽을 위로 작성한다.
 - ② 정확한 축적으로 작성해야 할 필요는 없다.
 - ③ 제도기호 등의 표준화된 기호로 작성하는 것이 기본이며 필요에 따라 문자도 삽입한다.
 - ④ 도면은 이해하기 쉽도록 작성하여야 한다.
- 63. 화재증명원 발급의 내용으로 옳은 것은?
 - ① 화재증명원 발급 시 재산피해내역을 금액으로 기재한다.
 - ② 이해당사자가 아닌 자가 화재증명원의 발급을 신청하면 화재증명원을 발급하여서는 아니 된다.
 - ③ 사후조사를 할 경우 발화장소 및 발화지점의 현장이 보존되어 있지 않아도 일단 조사를 한다.
 - ④ 소방대가 출동하지 아니한 화재장소에 화재증명원 발급요청이 있는 경우 사후조사를 할 수 있다.
- 64. 화재피해액 산정기준에서의 화재피해액 산정대상인 것은?
 - ① 인적손해 ② 영업이익
 - ③ 특허권 ④ 애완동물

65. 화재조사서류 작성상의 유의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 원칙적으로 평이하고 알기 쉬운 문장으로 작성토록 노력한다.
 ② 오자, 탈자 등이 없도록 글자 하나라도 가볍게 보아서는 안 된다.
 ③ 필요한 서류가 첨부되어야 한다.
 ④ 화재유형별 조사서류는 유형에 관계없이 동일 양식에 기재하여야 한다.
66. 가재도구 개별품목별로 화재피해액을 산정하는 공식으로 옳은 것은?
 ① 「재구입비 × [1-(0.8 × 경과연수/내용연수)] × 손해율」
 ② 「m² 당 표준단가 × 소실면적 × [1-(0.9 × 경과연수/내용연수)] × 손해율」
 ③ 「소실단위의 원시건축비 × 물가상승율 × [1-(0.9 × 경과연수/내용연수)] × 손해율」
 ④ 「건물건축단가 × 소실면적 × 설비종류별 재설비 비율 × [1-(0.8 × 경과연수/내용연수)] × 손해율」
67. 화재조사서류(사진 포함)를 문서로 기록하고 전자기록 등의 보존방법에 따라 보존해야 할 기간은?
 ① 영구보존 ② 10년
 ③ 5년 ④ 2년
68. 화재조사 및 보고규정에서 긴급상황보고를 해야 하는 대형 화재에 해당하지 않는 것은?
 ① 사망자가 6명 발생한 화재
 ② 중상자 1명, 경상자 12명이 발생한 화재
 ③ 이재민이 120명 발생한 화재
 ④ 재산피해가 60억원 발생한 화재
69. 화재현장에서 부상을 당한 후 몇 시간 이내에 사망하는 경우 화재로 인한 사망자로 구분하는가?
 ① 24시간 ② 48시간
 ③ 72시간 ④ 96시간
70. 화재현황조사서에 기입해야 할 항목이 아닌 것은?
 ① 연소확대 사유 ② 발화관련 기기
 ③ 방화동기 ④ 보험가입 사항
71. 철근콘크리트 슬래브지붕 4층 건물의 2층에서 화재가 발생하여 1층 점포는 천장 1면만 50m²가 수손되고, 2층은 100m²가 전소되었으며, 3층은 바닥, 벽, 처장 등 3면에 70m²가 연기에 그을렸다. 화재피해액 산정 시 소실면적은?
 ① 150m² ② 170m²
 ③ 180m² ④ 220m²
72. 긴급상황보고 대상 중 특수화재에 속하지 않은 것은?
 ① 철도 ② 지하구
 ③ 항공기 ④ 변전소
73. 화재발생종합보고서 작성요령으로 틀린 것은?
 ① 발화지점, 발화열원, 최초착화물 등 발화원인을 조사하여 기재한다.
 ② 화재의 연소경로 및 확대요인 등 연소현상을 조사하여

- 이를 기재한다.
 ③ 소방시설은 화재 발생층의 시설에 한하여 조사하고 이를 기재한다.
 ④ 피난경로, 피난상의 장애요인 등 피난상황을 조사하여 기재한다.
74. 화재현장조사서 작성 시 화재원인 검토와 관련된 내용 중 필수 검토항목이 아닌 것은?
 ① 방화 가능성 ② 전기적 요인
 ③ 인적 부주의 ④ 관련 조치사항
75. 소실정도에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 국소란 건물의 50% 이상 70% 미만이 소실된 것을 말한다.
 ② 부분소란 전소·반소화재에 해당되지 아니하는 것을 말한다.
 ③ 건축·구조물화재의 소실정도는 전소, 반소, 부분소, 즉소 4종류로 구분한다.
 ④ 전소란 건물의 70% 이상(바닥면적에 대한 비율을 말한다)이 소실되었거나 또는 그 미만이라도 잔존부분을 보수하여도 재사용이 불가능한 것을 말한다.
76. 화재조사 및 보고규정상 건축물에 대한 화재피해액 산정방법으로 옳은 것은?
 ① 복성식평가법 ② 매매사례비교법
 ③ 수익환원법 ④ 정액법
77. 화재피해액 산정에 있어서 영업시설의 소손 정도에 따른 손해율 60%에 해당하는 것은?
 ① 불에 타거나 변형되고 그을음과 수침 정도가 심한 경우
 ② 손상정도가 다소 심하여 상당부분 교체 내지 수리가 필요한 경우
 ③ 영업시설의 일부를 교체 또는 수리하거나 도장 내지 도배가 필요한 경우
 ④ 부분적인 소손 및 오염의 경우
78. 화재피해 산정의 대상이 되지 않는 것은?
 ① 건축물, 구축물의 피해
 ② 화재로 인한 영업손실 피해
 ③ 기계설비, 공기구류, 부품의 피해
 ④ 정원수목, 과수목 및 입목의 피해
79. 화재 피해물의 경제적 내용연수가 다한 경우 잔존하는 가치의 재구입비에 대한 비율은?
 ① 최종잔가율 ② 손해율
 ③ 잔가율 ④ 보정률
80. 예술품 및 귀중품의 화재피해액 산정기준에 관한 내용으로 틀린 것은?
 ① 복수의 전문가의 감정을 받거나 감정서 등의 금액을 피해액으로 인정한다.
 ② 감가공제를 하지 아니한다.
 ③ 예술품 및 귀중품에 대한 그 가치를 손상하지 아니하고 원상태이 복원이 가능한 경우에는 피해액을 인정하지 아니한다.
 ④ 공인감정기관에서 인정하는 금액을 화재로 인한 피해액으로 산정한다.

5과목 : 화재조사관계법규

- 81. 「화재조사 및 보고규정」에 따른 건축·구조물화재 소실 정도이 구분이 아닌 것은?
 ① 전소 ② 반소
 ③ 부분소 ④ 국소
- 82. 「화재조사 및 보고규정」에서 정의한 사상자로 옳은 것은?
 ① 사상자는 화재현장에서 사망한 사람을 말한다.
 ② 사상자는 화재현장에서 부상당한 사람을 말한다.
 ③ 사상자는 화재현장에서 피해를 입은 사람을 말한다.
 ④ 사상자는 화재현장에서 사망 또는 부상당한 사람을 말한다.
- 83. 화재조사서류 작성에 관한 내용으로 틀린 것은?
 ① 치외법권지역 등 조사권을 행사 할 수 없는 경우 화재현장출동보고서만 작성한다.
 ② 서장은 관할 구역 내에서 발생한 화재에 대하여 화재발생종합보고서를 작성한다.
 ③ 질문기록서를 작성한다.
 ④ 화재현장출동보고서를 작성한다.
- 84. 「제조물책임법」에 따른 손해배상 청구권 소멸시효는 몇 년인가?
 ① 3년 ② 5년
 ③ 7년 ④ 15년
- 85. 신체손해배상특약부화재보험에서 후유장애 1급 보험금액으로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
 ① 8,000만원 ② 7,200만원
 ③ 6,400만원 ④ 5,600만원
- 86. 신체손해배상특약부화재보험에서 상해급별 1급 보험금액으로 옳은 것은?
 ① 1,500만원 ② 800만원
 ③ 750만원 ④ 700만원
- 87. 특수건물 소유자가 의무적으로 가입하는 보험금액 등에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 화재보험 : 특수건물이 시가에 해당하는 금액
 ② 특수건물이 시가 결정에 관한 기준 : 대통령령으로 정한다.
 ③ 신체손해배상책임보험 중 사망의 경우 : 피해자 1명당 50만원 이상으로써 대통령령이 정하는 금액
 ④ 신체손해배상책임보험 중 부상의 경우 : 피해자 1명당 사망자에 대한 보험금액의 범위에서 대통령령으로 정하는 금액
- 88. 소방법령에 따른 화재조사권자가 아닌 자는?
 ① 소방방재청장 ② 시·도지사
 ③ 소방본부장 ④ 소방서장
- 89. 제조물책임법의 제정목적이 아닌 것은?
 ① 피해자의 보호를 도모 ② 국민경제의 건전한 발전
 ③ 제조자의 이익증진 ④ 국민생활의 안전향상

- 90. 승객이 있는 기차에 불을 놓은 경우에 해당되는 죄는 무엇인가?
 ① 현주건조물등에의 방화 ② 공용건조물등에의 방화
 ③ 일반건조물등에의 방화 ④ 일반물건에의 방화
- 91. 화재조사에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 운행 중인 차량에서 화재가 발생한 경우 소화활동을 행한 출동대의 소방본부장, 소방서장에게 화재조사의 책임이 있다.
 ② 화재현장에서 부상을 당한 사람이 사망한 경우 사망시간에 따라서 화재로 인한 사망으로 볼 수도 있다.
 ③ 외부기관으로부터 조사의 내용에 대한 발표요청이 있는 경우에는 특별한사유가 없는 한 그 내용을 발표한다.
 ④ 조사본부는 그 기능이 완료되면 이를 해체한다.
- 92. 신체손해배상특약부 화재보험의 설명으로 옳은 것은?
 ① 장애가 남은 것이란 정상기능의 5분의 2 이상을 상실한 경우를 말한다.
 ② 제대로 못쓰게 된 것이란 정상기능의 5분의 4 이상을 상실한 경우를 말한다.
 ③ 뚜렷한 장애가 남은 것이란 정상기능의 5분의 3 이상을 상실한 경우를 말한다.
 ④ 향상보호 또는 수시보호의 기간은 의사가 판정하는 노동능력상실기간을 기준으로 하여 타당한 기간으로 한다.
- 93. 공용건조물 등에의 방화죄 대상물이 아닌 것은?
 ① 건조물 ② 자동차
 ③ 임야 ④ 광광
- 94. 사법경찰리에 해당되지 않는 것은?
 ① 경위 ② 경사
 ③ 경장 ④ 순경
- 95. 화재조사자가 화재원인 및 피해조사활동을 개시하는 시점으로 옳은 것은?
 ① 화재출동과 동시
 ② 화재의 각지와 동시
 ③ 119상황실에 화재신고가 접수되어 출동지령과 동시
 ④ 현장에 소방차량이 도착함과 동시
- 96. 화재가 발생하였을 때에 화재의 원인 및 피해 등에 대해 조사를 하는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 화재감식 ② 화재수사
 ③ 화재감정 ④ 화재조사
- 97. 소방법령상 100만원 이하의 벌금에 해당하는 행위가 아닌 것은?
 ① 화재경계지구안의 소방대상물에 대한 소방특별조사를 거부·방해 또는 기피한 자
 ② 화재조사를 수행하면서 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설한 자
 ③ 소방본부장 등의 피난명령을 위반한 자
 ④ 위험물질 공급의 차단조치를 정당한 사유 없이 방해한 자
- 98. 실화책임에 관한 법률에서 정하고 있는 손해배상액의 경감

